

Международный союз электросвязи

**МСЭ-R**

Сектор радиосвязи МСЭ

**Рекомендация МСЭ-R ВТ.2075-0**  
(06/2015)

**Интегрированная вещательная  
широкополосная система**

**Серия ВТ**  
**Радиовещательная служба**  
**(телевизионная)**



Международный  
союз  
электросвязи

## Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

## Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-T/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en>, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-T/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

### Серии Рекомендаций МСЭ-R

(Представлены также в онлайн-форме по адресу: <http://www.itu.int/publ/R-REC/en>.)

Серия	Название
BO	Спутниковое радиовещание
BR	Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения
BS	Радиовещательная служба (звуковая)
<b>BT</b>	<b>Радиовещательная служба (телевизионная)</b>
F	Фиксированная служба
M	Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы
P	Распространение радиоволн
RA	Радиоастрономия
RS	Системы дистанционного зондирования
S	Фиксированная спутниковая служба
SA	Космические применения и метеорология
SF	Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы
SM	Управление использованием спектра
SNG	Спутниковый сбор новостей
TF	Передача сигналов времени и эталонных частот
V	Словарь и связанные с ним вопросы

*Примечание.* – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.

Электронная публикация  
Женева, 2016 г.

© ITU 2016

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

## РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R ВТ.2075-0\*

**Интегрированная вещательная широкополосная система**

(Вопрос МСЭ-R 131/6)

(2015)

**Сфера применения**

В этой Рекомендации представлены руководящие указания по выбору интегрированных вещательных широкополосных систем (IBB). Руководящие указания изложены в аспектах возможностей по предоставлению услуг и технических элементов систем IBB.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

*учитывая,*

- a)* что в рамках Вопросы МСЭ-R 131/6 МСЭ-R предлагается исследование, в том числе, того, какая(ие) структура(ы) данных является(ются) наиболее подходящей(ими) для передачи мультимедийной информации на приемники цифрового вещания и какие интерфейсы прикладного программирования (API) должны быть определены для мультимедийных приложений на основе платформ вещания и веб-трансляции;
- b)* что в Отчете МСЭ-R ВТ.2267 приводится описание нескольких систем IBB;
- c)* что в Рекомендациях МСЭ-R ВТ.2037 и МСЭ-R ВТ.2053 определяются требования к системам IBB;
- d)* что устройства широкополосного доступа в интернет становятся повсеместно распространенными и обеспечивают мультимедийные приложения;
- e)* что для конечных пользователей важна возможность предоставления соединенных устройств с поддержкой приема телевидения, оснащенных интегрированными общедоступными приложениями;
- f)* что добавление функции доставки контента по широкополосной сети к вещательному каналу оптимизирует использование ширины полосы вещательного канала;
- g)* что для производства контента и приложений IBB и международного обмена ими желательно наличие общих платформ,

*рекомендует,*

- 1** чтобы администрации, радиовещательные и связанные с ними отраслевые организации, желающие внедрять системы IBB, учитывали возможности по предоставлению услуг и технические элементы систем IBB, приведенные в настоящей Рекомендации;
- 2** чтобы системы IBB, перечисленные в Приложении, принимались во внимание при выборе систем IBB и внедрении услуг IBB.

---

\* В 2016 году 6-я Исследовательская комиссия по радиосвязи внесла поправки редакционного характера в настоящую Рекомендацию в соответствии с Резолюцией МСЭ-Т 1.

## Приложение

### 1 Введение

В настоящей Рекомендации представлены руководящие указания для администраций, радиовещательных и связанных с ними отраслевых организаций, которые должны учитываться при внедрении систем ИВВ. В разделе 3 приводится описание систем ИВВ, а в пп. 4 и 5 указаны их возможности по предоставлению услуг и технические элементы.

### 2 Сокращения

ACAP	Advanced common application platform	Усовершенствованная общая прикладная платформа
CEA	Consumer electronics association	Ассоциация потребительской электроники
DAE	Declarative application environment	Среда декларативных приложений
DASH	Dynamic adaptive streaming over HTTP	Динамическая адаптивная потоковая передача по протоколу HTTP
DRM	Digital rights management	Управление цифровыми правами
DVB	Digital video broadcasting	Цифровое телевизионное вещание
IBB	Integrated broadcast-broadband	Интегрированная вещательная широкополосная система
OIPF	Open IPTV forum	Форум Open IPTV
MMT	MPEG media transport	Транспортирование медианных MPEG
MPEG	Motion picture expert group	Группа экспертов по кинематографии
VOD	Video on demand	Видео по запросу
W3C	World Wide Web Consortium	Консорциум World Wide Web

### 3 Системы ИВВ

#### 3.1 Определение системы

Системы ИВВ, рассматриваемые в настоящей Рекомендации, определяются в следующих спецификациях и стандартах.

HbbTV	Для HbbTV1.5: ETSI TS 102 796 V1.2.1 (2012 г.) <a href="http://webapp.etsi.org/ewp/copy_file.asp?wki_id=39272">http://webapp.etsi.org/ewp/copy_file.asp?wki_id=39272</a>
	Для HbbTV 2.0: Спецификация HbbTV 2.0 <a href="http://hbbtv.org/pages/about_hbbtv/HbbTV_specification_2_0.pdf">http://hbbtv.org/pages/about_hbbtv/HbbTV_specification_2_0.pdf</a>
Hybridcast	IPTVFI STD-0010 и STD-0011 <a href="http://www.iptvforum.jp/en/download/">http://www.iptvforum.jp/en/download/</a>
	ARIB STD-B62 V1.0 <a href="http://www.arib.or.jp/english/html/overview/sb_ej.html">http://www.arib.or.jp/english/html/overview/sb_ej.html</a>

Платформа	ТТАК.КО-07.0111/R1
Smart TV	<a href="http://www.tta.or.kr/English/new/standardization/eng_ttastddesc.jsp?stdno=ТТАК.КО-07.0111/R1">http://www.tta.or.kr/English/new/standardization/eng_ttastddesc.jsp?stdno=ТТАК.КО-07.0111/R1</a>
на базе HTML5	<a href="http://www.tta.or.kr/English/new/standardization/eng_ttastddesc.jsp?stdno=ТТАК.КО-07.0111/R1">КО-07.0111/R1</a>

## 3.2 Краткий обзор систем

### 3.2.1 HbbTV

HbbTV (гибридное вещательное широкополосное телевидение) – это отраслевой стандарт, обеспечивающий открытую и нейтральную в коммерческом отношении технологическую платформу, которая беспрепятственно объединяет телевизионные услуги, предоставляемые с помощью вещания, и услуги, предоставляемые с помощью широкополосной связи, а также дает возможность доступа к обычным услугам интернета для потребителей, использующих подключенные к сети телевизоры и телевизионные приставки.

Спецификация HbbTV основана на существующих стандартах и веб-технологиях, в том числе OIPF (Форум Open IPTV), СЕА, DVB и W3C. Этот стандарт обеспечивает характеристики и функциональные возможности, необходимые для предоставления многофункциональных услуг вещания и интернета. Благодаря использованию стандартной интернет-технологии он позволяет быстро разрабатывать приложения. В нем определяются минимальные требования, упрощающие его реализацию в устройствах и обеспечивающие возможность дифференциации, что тем самым ограничивает объем средств, необходимых производителям абонентского оборудования для создания совместимых устройств.

В случае подключенного к сети телевизора, оснащенного функцией HbbTV, потребителю нужно лишь нажать красную кнопку на пульте дистанционного управления телевизором, чтобы отобразить стартовую страницу HbbTV соответствующей радиовещательной организации. Далее конечный пользователь может выбрать все услуги (в том числе видео по запросу (VOD) и функции поиска), которые предоставляются на портале, относящемся к данной услуге вещания, или с помощью этого портала. Допустим, пользователь хотел бы получить дополнительную информацию, например о Наполеоне. Результатом поиска будет список всех видеоклипов, связанных с Наполеоном, которые хранятся и предоставляются партнерскими радиовещательными организациями. Теоретически, в список результатов поиска могут быть также включены звуковые радиопрограммы и адаптированные веб-страницы (в том числе фотографии и текстовые файлы). В настоящее время просмотр найденного контента осуществляется на телевизоре, однако в будущем может также осуществляться на втором экране, например, планшетном компьютере.

Спецификация HbbTV была разработана в 2009 году и впервые стандартизована ETSI в 2010 году. Спецификация HbbTV версии 1.5 была опубликована Консорциумом HbbTV в апреле 2012 года. Стандартизация HbbTV 1.5 в качестве стандарта ETSI TS 102796 v1.2.1 была осуществлена ETSI в ноябре 2012 года. Наряду с другими характеристиками поддерживается адаптивная потоковая передача (в соответствии с MPEG-DASH). В настоящее время завершена работа над версией 2.0, основанной на HTML5. Спецификация HbbTV версии 2.0 была выпущена Альянсом HbbTV в феврале 2015 года.

HbbTV используется в информационных, образовательных и развлекательных целях (например, ТВ "в режиме намерстывания"). Оно также используется в коммерческих приложениях (загрузка музыки, онлайн-покупки, (целевая) реклама и т. д.). HbbTV хорошо подходит для предоставления услуг доступа для лиц с ограниченными возможностями: видео с сурдопереводом, звуковое описание, речевые субтитры, многоязычные текстовые субтитры, многоязычная звуковая фонограмма или дополнительные звуковые дорожки с (более) четко звучащими репликами и т. д. Кроме того, было показано, что HbbTV является одним из основных средств оповещения общественности в кризисных ситуациях (автоматическое появление предупреждающих сообщений).

### 3.2.2 Hybridcast

Hybridcast – это система ИВВ, в которой используется HTML5. Она была стандартизована в Японии в виде версий 1.0 и 2.0 в марте 2013 года и в июне 2014 года, соответственно. Эта система облегчает предоставление услуг благодаря сочетанию ресурсов и характеристик вещания и широкополосной

связи. В последних по времени спецификациях учтено большинство требований, содержащихся в Рекомендациях МСЭ-R ВТ.2053 и МСЭ-T J.205, в том числе сценарий с поддержкой вещания. Для обеспечения требуемых функциональных возможностей в спецификациях определяется модель системы, модель приложения, сигналы управления приложением, работа приемника, дополнительные API и т. д. Кроме того, в спецификациях определяются механизмы и функциональные возможности взаимодействия с дополнительными устройствами, управляемое приложение, не ориентированное на вещание, и интерфейсы прикладного программирования для отображения видео или графики, точно синхронизированного с вещательным видеосигналом, вызов приложения для воспроизведения видео по запросу или записей, а также поддержка MPEG-DASH.

Кроме того, для поддержки интерактивного телевидения сверхвысокой четкости (ТСВЧ), в июле 2014 года в ARIB STD-B62 была стандартизована "схема кодирования мультимедийной информации второго поколения, предназначенная для цифрового вещания". В ARIB STD-B62 определяется прикладная среда Hybridcast для ТСВЧ с использованием протоколов MPEG2-TS и транспортирования медиаданных MPEG (MMT). В случае использования MPEG2-TS, для интерактивных услуг ТСВЧ могут применяться существующие стандарты цифрового вещания. В случае использования MMT, в ARIB STD-B62 указано, каким образом прикладная среда Hybridcast взаимодействует с MMT.

В спецификации IPTVFJ STD-0010, являющейся одной из спецификаций систем, определяется модель системы, модель приложения, сигналы управления приложением, режим работы при использовании VOD, кодирование мультимедийной информации и функции приемника. В IPTVFJ STD-0011 определяется структура HTML-приложения, свойства и синтаксис элементов, а также дополнительные объекты и API.

В целях обеспечения гибких и разнообразных услуг IBV, в стандартах Hybridcast определяются два типа приложений. Первый тип – это управляемое приложение, ориентированное на вещание. Данное приложение жестко связано с вещательными каналами. Приложения данного типа управляются с помощью сигнала управления приложением, который передается в вещательных сигналах для запуска и завершения этих приложений. Второй тип – это управляемое приложение, не ориентированное на вещание. Эти приложения обеспечивают возможность доступа к вещательным ресурсам, а разрешение на использование дается радиовещательными организациями. Управляемые приложения, не ориентированные на вещание, разрешается отображать одновременно с вещательными программами, и конечные пользователи могут в любое время управлять их запуском и завершением, независимо от выбора вещательного канала.

Все приложения Hybridcast управляются с помощью информации для управления приложением. При предоставлении услуг IBV, связанных с обслуживанием, которые прочно объединены с вещательными услугами и могут быть предоставлены с помощью управляемых приложений, ориентированных на вещание, требуется обеспечить цепочку получения информации для управления, инициируемую вещательными услугами. Предполагается, что в случае самостоятельных услуг IBV, которые не зависят от вещательных каналов и предоставляются управляемыми приложениями, не ориентированными на вещание, приемник получает информацию для управления приложением от серверов хранилища. В информации для управления приложением данного типа содержится уведомление о вещательных ресурсах и ресурсах приемника, к которым это приложение осуществляет доступ. Радиовещательные организации предоставляют информацию для управления приложением, в которой содержатся условия выполнения приложения и ограничения на доступ к вещательным ресурсам. Приемник оценивает информацию для управления приложением, полученную и от хранилища приложений, и от радиовещательных организаций, и определяет, как управлять этим приложением. Форматы информации для управления приложением определены в ARIB STD-B24, IPTVFJ STD-0011 и ARIB STD-B60, при этом каждый формат используется для соответствующих каналов доставки и услуг.

Оказание услуг Hybridcast началось в сентябре 2013 года. Hybridcast используется для предоставления разнообразной информации, в том числе новостей, прогноза погоды, информации рынка ценных бумаг, электронного расписания программ (EPG) и VOD, а также связанных с программами услуг для телевикторин. HTML5 позволяет предоставлять полезные услуги, обладающие широкими функциональными возможностями, путем использования существующих веб-серверов, и поэтому количество услуг на основе Hybridcast стремительно растет.

### 3.2.3 Платформа Smart TV на базе HTML5

Платформа Smart TV на базе HTML5 – это открытый стандарт платформы "умного" ТВ, в котором определяются веб-среды выполнения приложений для "умного" ТВ, основанные на новейших технологиях HTML5. Приложение, соответствующее данной спецификации, может быть разработано и развернуто с использованием характеристик и интерфейсов HTML5, и оно будет обеспечивать одинаковый опыт взаимодействия с ним пользователя в приемниках "умного" ТВ в различных вещательных системах: наземных, кабельных, спутниковых и IPTV.

В данной спецификации предусматриваются четыре критерия для определения типа приложения "умного" ТВ с учетом его конкретных характеристик, отличных от характеристик ПК или смартфона. К ним относятся метод выполнения, пакетирование приложения, зависимость от вещательного ресурса и привязка к каналу. В соответствии с этими четырьмя критериями приложения можно разделить либо на сигнальные приложения, приложения хранения и широкополосные приложения, либо на пакетные и непaketные приложения, либо на приложения, активируемые при вещании, и приложения, деактивируемые при вещании, либо на приложения с привязкой и без привязки к каналу. Данные виды приложений определяют конкретный режим работы приемника "умного" ТВ в соответствии с этими типами требований.

Кроме того, в спецификации определяются расширенные API "умного" ТВ, то есть набор интерфейсов для поддержки конкретных характеристики "умного" ТВ, например, приложение "умного" ТВ, вещательные ресурсы, устройства "умного" ТВ и другие расширенные функциональные возможности. С помощью расширенных API приложение "умного" ТВ может использовать интерфейсы, чтобы управлять приложением, выполняемым в данный момент, например созданием, удалением и управлением клавиатурой/разрешениями, управлять вещательным видеосигналом, каналом и программой, получать информацию о производителях, модели и версии. Кроме того, расширенные API также поддерживают многоэкранные интерфейсы, позволяющие взаимодействовать и работать с дополнительными устройствами, например, смартфоном или планшетом, а также интерфейсы управления цифровыми правами (DRM), позволяющие отображать защищенный контент.

Наконец, для поддержки управления временем существования приложения в соответствии с сигналом приложения, предоставляемым радиовещательной организацией, в данной спецификации определяется профиль сигнала приложения, основанный на таблице информации о приложениях (AIT) стандарта ETSI TS 102 809. В ней определяется профиль пакета приложения применительно к конфигурации и формату сжатия для поддержки загрузки и установки из хранилища приложений. Кроме того, в ней указаны и другие характеристики, например, протокол и форматы контента, минимальные требования к приемнику и собственные определения профиля. Данная спецификация была разработана в постоянном взаимодействии с комитетом по стандартизации ТТА (Ассоциация технологий электросвязи). Ее следующая версия будет включать новые характеристики, такие как синхронизация контента, дистанционное управление приложением, усовершенствованный ввод информации пользователем, например управление жестами и голосом, телевизионная коммерция и т. д. Ожидается, что подготовка этой будущей версии завершится в течение 2015 года.

В настоящее время несколько кабельных и IPTV радиовещательных организаций Кореи разрабатывают и тестируют приемники "умного" ТВ, соответствующие данной спецификации. Ожидается, что официально о "платформе Smart TV на базе HTML5" будет объявлено в течение 2015 года.

## 4 Возможности систем ИВВ по предоставлению услуг

В данном пункте приводится описание возможностей по предоставлению услуг, обеспечиваемых каждой системой. Вместе с тем следует отметить, что данный перечень не является исчерпывающим, и системы могут включать дополнительные технические элементы, и что системы могут различаться по предоставляемым ими дополнительным элементам.

#### 4.1 Пункты для рассмотрения

В Рекомендации МСЭ-R ВТ.2053 "Технические требования к интегрированным вещательным широкополосным системам" определяются требования к приложениям ИВВ и их средам. В техническом аспекте выбран ряд важных требований для описания характеристик системы. Кроме того, добавлены другие пункты, касающиеся предоставления услуг.

– **Взаимосвязь с интерактивными телевизорами**

Если система ИВВ работает с услугами цифрового ТВ, которые содержат интерактивные услуги, предоставляемые другими системами, то важно управлять приложением ИВВ и интерактивным контентом. Например, вначале запускается услуга интерактивного цифрового телевидения (ЦТВ), а затем интерактивный контент переключается на приложение ИВВ, или наоборот. В данном пункте описывается возможность системы по управлению обеими услугами.

– **Поддержка различных типов услуг ИВВ**

Услуги ИВВ предоставляются при помощи функций приложений ИВВ, при этом существует несколько типов приложений. Как указано в Рекомендациях МСЭ-R ВТ.2053 и МСЭ-T J.205, приложения, связанные с услугами, – это приложения, являющиеся частью услуги ЦТВ ИВВ. Они предоставляются или указываются как составная часть услуги ЦТВ. Кроме того, в рамках связанных с услугами приложений имеются два типа приложений:

- приложения, относящиеся исключительно к услуге  
Выполнение приложений, относящихся исключительно к услуге (привязанных к услуге), должно прекращаться, когда прекращается представление услуги.
- приложения, совместно используемые услугами  
Выполнение приложений, совместно используемых услугами (не привязанных к какой-либо услуге), должно продолжаться, если то же самое приложение вызывается в выбираемой следующей услуге.

Самостоятельные приложения – это приложения, не являющиеся частью услуги ЦТВ ИВВ. Самостоятельные приложения могут запускаться и завершаться в любой момент времени с помощью указаний, поступающих от конечных пользователей, независимо от выбранной услуги вещания.

Сторонние приложения – это приложения, предоставляемые поставщиками услуг, отличными от радиовещательных организаций. Эти приложения могут иметь или не иметь отношения к вещательным программам.

В этих пунктах должны быть описаны типы услуг, например, услуги, относящиеся к программе, в разбивке по связанным с услугами приложениям, которые поддерживаются условно.

– **Управление временем существования приложения:**

Управление временем существования – это управление временем начала и завершения приложения. Время существования должно управляться надлежащим образом в соответствии с контекстом приложения и услугами ИВВ. Некоторые приложения должны управляться радиовещательными организациями, а другие могут управляться конечными пользователями.

– **Целостность и безопасность услуг:**

Вещательный контент является одним из объектов управления правами. Непредусмотренное отображение контента не должно допускаться. Как минимум, отображение контента следует отличать от отображения других материалов приложений, которые не подлежат управлению радиовещательными организациями.

– **Защита конфиденциальности конечного пользователя:**

Некоторые зоны приемника, где хранится персональная информация, могут осуществлять доступ к приложениям. Несанкционированный доступ к этим зонам должен быть запрещен.



- Защита контента:  
Механизм защиты вещательного контента от злонамеренных действий приложений, включая пиратство.
- Совместная работа с дополнительным устройством:  
Дополнительные устройства – это устройства, используемые вместе с приемником ИВВ для отображения контента и взаимодействия с пользователем. Совместная работа с дополнительными устройствами считается эффективным методом отображения контента, при этом приложения управляют взаимодействием с пользователем.
- Воспроизведение видео по запросу:  
В этом пункте описывается возможный опыт взаимодействия пользователя с приложением при воспроизведении VOD, например возможность обеспечения такого же (или эквивалентного) опыта взаимодействия, как и в случае вещания в реальном времени.
- Возможность применения в ТСВЧ:  
В этом пункте описывается возможность применения услуг ИВВ при вещании в формате ТСВЧ.

#### 4.2 Рассмотрение возможностей по предоставлению услуг

ТАБЛИЦА 1

Сравнение возможностей по предоставлению услуг

	<b>Hybridcast</b>	<b>HbbTV</b>	<b>Платформа Smart TV на базе HTML5</b>
Взаимосвязь с интерактивными телевизорами	Hybridcast может работать в качестве среды интерактивного ТВ, доставляя приложения и необходимые ресурсы с помощью вещательных сигналов. Кроме того, Hybridcast может переключаться на другую среду интерактивного ТВ, например, язык разметки радиовещания (BML), и таким образом услуги могут создаваться путем использования обеих сред. Радиовещательная организация может выбирать среду, которая должна использоваться вначале.	HbbTV может работать в качестве среды интерактивного ТВ с установлением широкополосного соединения или без него. Интерактивный контент может быть связанным с программой или самостоятельным приложением. Страница HbbTV обычно активируется с помощью красной кнопки на пульте дистанционного управления.	Эта платформа может работать в качестве среды интерактивного ТВ, выполняя различные типы приложений "умного" ТВ. Вместе с тем в ней не предусмотрена возможность работы с другой интерактивной системой, например ACAP. Ее работа осуществляется исключительно по правилам радиовещательной организации.
Поддержка услуг ИВВ, связанных с обслуживанием	Обеспечивается с помощью управляемого приложения, ориентированного на вещание.	Обеспечивается с помощью приложений, связанных с вещанием.	Обеспечивается с помощью приложений, активируемых при вещании.

ТАБЛИЦА 1 (продолжение)

	<b>Hybridcast</b>	<b>HbbTV</b>	<b>Платформа Smart TV на базе HTML5</b>
Поддержка самостоятельных услуг IBV	Обеспечивается с помощью одного из доступных типов приложений, называемых управляемым приложением, не ориентированным на вещание, которое может быть запущено и остановлено конечными пользователями в любое время. Для одновременного отображения требуется, чтобы радиовещательные организации разрешили выполнение управляемых приложений, не ориентированных на вещание, и их доступ к вещательному ресурсу.	Обеспечивается. Приложение, не зависящее от вещания, не связано с какими-либо вещательными каналами. Приложению, не зависящему от вещания, не разрешается осуществлять доступ к вещательным ресурсам.	Обеспечивается с помощью приложения, деактивируемого при вещании. Во время выполнения приложения вещательные ресурсы, например демультимплексор и декодер переводятся в режим ожидания и доступ к ним не разрешен.
Поддержка услуг IBV, предоставляемых сторонними организациями	Благодаря использованию приложений IBV, связанных с услугой, радиовещательные организации или соответствующий поставщик услуг могут переключиться на услуги IBV, предоставляемые сторонними организациями, или задействовать эти услуги. Сторонние организации могут предлагать собственные услуги с использованием самостоятельных приложений, поскольку радиовещательные организации разрешают выполнение, предоставляя им условия для выполнения и отображения.	Сторонняя организация может предоставить любое приложение, и радиовещательная организация может санкционировать его с помощью сигнализации. В этих условиях радиовещательная организация оповещает о времени существования данного приложения с помощью AIT.	Сторонняя организация может обеспечить соответствие приложения "умного" ТВ данному стандарту. Радиовещательная организация может определить правила получения разрешений для приложений, активируемых при вещании, которые требуется выполнить для получения ее разрешения на доступ к вещательным ресурсам.
Управление временем существования приложения, осуществляемое поставщиком	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
Управление временем существования приложения, осуществляемое конечным пользователем	Самостоятельные приложения, которые представлены управляемыми приложениями, не ориентированными на вещание, позволяют конечным пользователям управлять временем существования приложения.	Конечные пользователи могут управлять самостоятельными приложениями.	Конечные пользователи могут загружать и устанавливать приложения из хранилища приложений ("магазин приложений"). Конечные пользователи могут управлять временем существования этих приложений.

ТАБЛИЦА 1 (продолжение)

	<b>Hybridcast</b>	<b>HbbTV</b>	<b>Платформа Smart TV на базе HTML5</b>
Целостность и безопасность услуг	Связанные с услугами приложения, которые представлены управляемыми приложениями, ориентированными на вещание, считаются приложениями под управлением сигналов, постоянно обеспечиваемых радиовещательными организациями. Для самостоятельных приложений, которые представлены управляемыми приложениями, не ориентированными на вещание, радиовещательные организации могут предоставить разрешение и условия для выполнения каждого приложения.	Связанные с услугами приложения, которые представлены приложениями, связанными с вещанием, считаются приложениями под управлением сигналов, постоянно обеспечиваемых радиовещательными организациями.	Связанные с услугами приложения, которые представлены сигнальными приложениями и приложениями, активируемыми, при вещании, считаются приложениями, находящимися под постоянным управлением радиовещательных организаций. С другой стороны, связанные с услугами приложения, которые загружаются из магазина, и приложения, активируемые, при вещании, считаются приложениями под управлением радиовещательных организаций, которые также дают разрешение на их использование.
Защита конфиденциальности конечного пользователя	Такая же, как у типовых веб-браузеров, т. е. локальный доступ к ресурсам из приложения запрещен.	Такая же, как у типовых веб-браузеров. В отношении ресурсов карусели объектов определение исходного домена с помощью схемы DVB указано для CORS.	Такая же, как у типовых веб-браузеров.
Защита контента	Защита аудио- и видео-контента обеспечивается с помощью DRM. Кроме того, определен специальный объект для доступа к изображению, передаваемому в вещательном видеосигнале, с тем чтобы не допустить захвата изображения приложением.	Обеспечивается с помощью DRM (MPEG CENC). Фактически используемая система DRM определяется каждым поставщиком услуг.	Контент, защищенный DRM, может отображаться приложениями, использующими API DRM.
Совместная работа с дополнительным устройством	Поддерживается. Интерфейсы API для взаимодействия между приложениями в приемнике и дополнительном устройстве позволяют создавать базовую услугу, которая использует дополнительные устройства. Кроме того, модели взаимодействия между многими функциональными элементами приемника и дополнительного устройства, например, встроенными функциями, обеспечат дополнительные полезные услуги.	Поддерживается в версии 2.0.	Поддерживается. Приложение "умного" ТВ, использующее многоэкранное API, может обнаруживать дополнительные устройства, например смартфон или планшет, и взаимодействовать с ними.

ТАБЛИЦА 1 (окончание)

	<b>Hybridcast</b>	<b>HbbTV</b>	<b>Платформа Smart TV на базе HTML5</b>
Воспроизведение VOD	Приложение с привязкой к контенту VOD может быть запущено путем "настройки" на контент. То же самое относится и к записям.	Поддерживается	Поддерживается
Возможность применения в TCBЧ	Максимальное разрешение в Hybridcast не определено, поэтому TCBЧ поддерживается. В ARIB STD-B62 определяется взаимодействие прикладной среды Hybridcast с сигналами TCBЧ на базе MMT или MPEG2-TS.	Поддерживается в части вещания. Поддерживается в части широкополосной связи в версии 2.0.	Пока не поддерживается.

## 5 Технические элементы систем IBV

В данном пункте определяется подход к проектированию технических элементов каждой системы. Вместе с тем следует отметить, что данный перечень не является исчерпывающим, и системы могут включать дополнительные технические элементы, и что системы могут различаться по предоставляемым ими дополнительным элементам.

### 5.1 Пункты для рассмотрения

#### а) Сосуществование с системами интерактивного ТВ

Как указано в п. 3.1, система IBV может быть надстроена поверх существующих цифровых радиовещательных систем. В некоторых случаях требуется обеспечить существование системы IBV с развернутыми системами интерактивного ТВ. В этих случаях необходима информация о том, учитываются ли данные соображения при проектировании системы IBV и как это сделать.

#### б) Пункты, касающиеся транспортировки

В этих пунктах приводится описание каналов доставки, которые доступны для компонентов услуги в каждой системе, т. е. приложение, контент, метаданные и сигналы управления приложением. Могут существовать некоторые условия для объединения.

#### в) Поддерживаемые типы приложений

В Рекомендациях МСЭ-R ВТ.2053 и МСЭ-T J.205 определены несколько типов приложений. Поддерживаемые типы приложений определяют принципиальные подходы к проектированию систем IBV. Поэтому целесообразно дать описание поддерживаемых типов приложений для определения характеристик систем IBV.

#### г) Формат приложения

Формат приложения – это формат, используемый при создании приложений, например HTML или Java. Выбор формата приложения влияет на возможности систем IBV, простоту развертывания и внедрения, и т. д. В рамках дальнейшей работы будет определена общая основа для форматов приложений систем IBV, описанных в настоящей Рекомендации.

#### д) Аутентификация приложения

Цель аутентификации приложения заключается в том, чтобы обеспечить выполнения надлежащего приложения. В системах IBV данный механизм способствует уменьшению риска несогласованного одновременного отображения приложений и вещательных программ, которое может привести к недопониманию назначения этих программ. Кроме того, данный механизм способствует уменьшению риска, связанного с вредоносными приложениями. Существует несколько методов аутентификации приложений, например,

аутентификация на основе цепочки доверия с использованием комбинаций каналов доставки или криптографии. Несмотря на существование различных подходов и механизмов целесообразно, чтобы в каждой системе ИВВ имелась информация о тех или иных механизмах и/или принципах аутентификации приложения.

- f) **Безопасность и управление разрешениями на доступ к ресурсам**  
Приложению ИВВ требуется доступ к различным ресурсам, в том числе тем, которые предоставляются по вещательным каналам. Для сохранения авторских прав и обеспечения конфиденциальности конечных пользователей, согласованности отображения и т. д. важно осуществлять надлежащее управление доступом. В данном пункте описываются механизмы или соответствующая информация каждой системы ИВВ, с тем чтобы обеспечить надлежащую безопасность и управление доступом.
- g) **Доступные протоколы широкополосного доступа**  
В системах ИВВ по вещательным каналам доставляются различные типы информации. В данном пункте описываются протоколы, используемые в вещательных каналах в нисходящем и восходящем направлениях.
- h) **Протоколы для вещательного канала, в том числе доставка данных приложения**  
В данном пункте описываются протоколы для вещательных каналов, предназначенные для различных данных и приложений.
- i) **Доступные каналы доставки для запуска приложения и обмена сообщениями приложения**  
Одним из важных аспектов услуг ИВВ является использование запуска приложения и обмена сообщениями приложения для заявления и /или обновления информации, обрабатываемой приложениями ИВВ. В данном пункте описывается доставка сигнала к приложениям.
- j) **Поддерживаемые форматы видеосигналов и их кодирование**  
В данном пункте описываются поддерживаемые форматы видеосигналов и их схемы кодирования. Если система ИВВ способна обеспечивать потоковую передачу видео по вещательным каналам, то одним из факторов выбора форматов видеосигналов и их схем кодирования может быть используемая ширина полосы.
- k) **Поддерживаемые форматы аудиосигналов и их кодирование**  
Как и в случае с поддерживаемыми форматами видеосигналов и их кодирования, следует дать описание поддерживаемых форматов аудиосигналов и их схем кодирования.
- l) **Управление субтитрами и их форматы**  
Одним из важных элементов и сфер назначения вещательных услуг являются субтитры или скрытое текстовое сопровождение. В этом пункте приводится описание того, как эта функция поддерживается в системе ИВВ.
- m) **Доступ к запоминающему устройству и управление им**  
Для некоторых приложений ИВВ может требоваться наличие локального запоминающего устройства в приемнике. При использовании локального запоминающего устройства приложениям необходимы функции для доступа к нему. Кроме того, независимо от требуемой емкости локального запоминающего устройства или услуг ИВВ, необходимы механизмы управления запоминающим устройством. В данном пункте приводится описание того, как приложения ИВВ или функции приемника ИВВ осуществляют доступ к местному запоминающему устройству и управление им.
- n) **Формат и доставка сигнализации**  
Как правило, сигнализация приложения используется для информирования о наличии приложений, управления временем существования приложения, предоставления метаданных или информации о свойствах приложения и т. д. Для описания характеристик системы ИВВ целесообразно пояснить информацию, содержащуюся в сигнализации, а также метод ее доставки.
- o) **Синхронизация приложений и вещательных программ**

Для приложений, которые выполняются по мере показа вещательных программ, важно обеспечить синхронизацию с этими программами. Кроме того, в случае приложения, которое управляет несколькими ограниченными по времени программными материалами, например, вещательным потоком и потоковой передачей контента по широкополосной сети, может потребоваться управление синхронизацией этих материалов. При интеграции устройств важно обеспечить синхронизацию вещательной программы, приложения в радиовещательном приемнике, а также приложения на устройстве, выполняющем функцию второго экрана, с тем чтобы предоставить зрителям интегрированный пользовательский интерфейс. В данном пункте описывается механизм и назначение функций синхронизации каждой системы IBV.

р) Протокол для интеграции устройств

Связь между устройствами обеспечивается путем обмена данными между устройствами и/или приложениями. В некоторых случаях протокол обмена данными должен быть стандартизирован. В этом пункте приводится информация по данному вопросу.

q) Протокол обнаружения устройств для их интеграции

Обнаружение устройств является одной из наиболее важных функций интеграции устройств. Как правило, обнаружение устройств выполняется на начальном этапе осуществления интеграции устройств, чтобы найти устройство или приложение, с которым требуется взаимодействовать. Могут существовать различные механизмы обнаружения устройств. Объект, например приложение или предварительно установленная функция в приемнике, которая отвечает за обнаружение устройств, влияет на работу приложения и структуру API систем IBV.

г) Воспроизведение VOD

Воспроизведение VOD-контента под управлением приложения IBV является обычным режимом работы. Вместе с тем смещение по времени просмотра ТВ программы, обусловленное воспроизведением VOD вместо выбора вещательного канала, отличается, поскольку приложение IBV, как правило, не запускается в момент начала воспроизведения. Если система IBV способна обеспечить такой же опыт взаимодействия пользователя при просмотре со смещением по времени, как и при просмотре в реальном времени, то может возникнуть необходимость в механизмах, которые позволяют запустить такое же приложение, как используемое при прямой трансляции мероприятий, или аналогичное ему. Кроме того, необходимо учесть возможность воспроизведения в режиме спецэффектов.

## 5.2 Рассмотрение технических элементов

ТАБЛИЦА 2

## Сравнение технических элементов

	Hybridcast	HbbTV	Платформа Smart TV на базе HTML5
Существование с системами интерактивного ТВ	Определен API для переключения на другую(ие) среду(ы) интерактивного ТВ. Сигналы управления приложением могут обеспечить информацию о приоритетах, в которой определяется очередность запуска приложений.	Должно быть обеспечено радиовещательными организациями или вместе с поставщиком соответствующих услуг.	Не предусматривается возможность работы с другой интерактивной системой, например ACAP. Работа осуществляется исключительно по правилам радиовещательной организации.
Доступные каналы доставки приложения	Вещательные и/или широкополосные.	Вещательные и/или широкополосные.	Только широкополосные.
Доступные каналы доставки контента <sup>1</sup>	Вещательные и/или широкополосные.	Вещательные и/или широкополосные.	Вещательные и/или широкополосные.
Доступные каналы доставки метаданных	Вещательные и/или широкополосные.	Вещательные и/или широкополосные.	Вещательные и/или широкополосные.
Доступные каналы доставки сигнала управления приложением	Вещательные и/или широкополосные. Доставка сигналов управления приложением по широкополосным каналам предназначена для случаев, когда вызов приложения осуществляется другим приложением, в том числе приложением, соответствующим другим стандартам интерактивного ТВ, например языку разметки радиовещания, или самостоятельными приложениями.	Вещательные и/или широкополосные. Получение AIT по широкополосному каналу используется для запуска приложений, не зависящих от вещания. Для приложений, связанных с вещанием, получение AIT будет осуществляться с помощью вещательного интерфейса.	Только вещательные. Приложение может быть вызвано и запущено с помощью информации AIT, предоставленной путем вещания.
Поддержка приложения, связанного с услугой	Обеспечивается Приложение данного типа может быть запущено сигналом управления приложением, передаваемым по заданному вещательному каналу, к которому относится это приложение.	Обеспечивается Приложение данного типа может быть запущено сигналом управления приложением, передаваемым по заданному вещательному каналу, к которому относится это приложение.	Обеспечивается Приложение данного типа может быть запущено сигналом управления приложением, передаваемым по заданному вещательному каналу, к которому относится это приложение. Кроме того, приложение, загружаемое из магазина, может быть запущено конечными пользователями как приложение, которое конфигурировано под приложение, активируемое при вещании (доступ к вещательным ресурсам ограничен разрешениями приложения).

ТАБЛИЦА 2 (продолжение)

	<b>Hybridcast</b>	<b>HbbTV</b>	<b>Платформа Smart TV на базе HTML5</b>
Поддержка самостоятельного приложения	Обеспечивается Для данного типа приложений могут использоваться управляемые приложения, не ориентированные на вещание. Сигналы управления приложениями для управляемых приложений, не ориентированных на вещание, могут включать дополнительную информацию о ресурсах и функциях, которые используются этими приложениями. Радиовещательные организации могут представлять информацию по условиям выполнения и доступу к вещательным ресурсам по вещательным каналам. Приемник оценивает информацию, которая получена как в приложении, так и от радиовещательной организации, и управляет выполнением приложения и отображением. В некоторых случаях выполнение приложения может быть приостановлено. Оценка осуществляется каждый раз при смене канала.	Обеспечивается Для данного типа приложений может использоваться приложение, не зависящее от вещания. Приложение, связанное с вещанием, может осуществить преобразование в приложение, не зависящее от вещания, или вызвать его, и в некоторых случаях может осуществить обратное преобразование в приложение, связанное с вещанием.	Обеспечивается Для данного типа приложений может использоваться приложение, деактивируемое при вещании. Оно может быть вызвано приложением, активируемым при вещании, или запущено конечными пользователями как загружаемое приложение и приложение, деактивируемое при вещании.
Поддержка стороннего приложения	Обеспечивается Для стороннего приложения могут использоваться управляемые приложения, не ориентированные на вещание. В случае стороннего приложения механизм управления выполнением является таким же, что и в случае самостоятельного приложения, т. е. механизм разрабатывается с учетом данного случая.	Обеспечивается Третья сторона может предоставить приложение, не зависящее от вещания, которое может быть запущено через портал интернет-телевидения или путем преобразования из приложения, связанного с вещанием.	Обеспечивается Третья сторона может предоставить приложение, деактивируемое при вещании. Если третья сторона получает разрешение от радиовещательных организаций, то могут быть предоставлены загружаемое приложение и приложение, активируемое при вещании.
Формат приложения	HTML5	HTML4/OIPF-DAE версии 1.5 и HTML5 версии 2.0	HTML5



ТАБЛИЦА 2 (продолжение)

	<b>Hybridcast</b>	<b>HbbTV</b>	<b>Платформа Smart TV на базе HTML5</b>
Аутентификация приложения	Аутентификация приложений, связанных с услугами, обеспечивается в результате того, что радиовещательные организации предоставляют сигналы управления приложением. Для самостоятельных приложений определены три метода аутентификации, различающиеся источником цепочек доверия: хранилище приложений, сигнал управления приложением или приложение.	Аутентификация приложений, связанных с услугами, обеспечивается в результате того, что радиовещательные организации предоставляют сигналы управления приложением.	Аутентификация сигнального приложения и приложения, активируемого при вещании, обеспечивается с помощью сигналов управления приложением, предоставляемых радиовещательными организациями.
Безопасность и управление разрешениями на доступ к ресурсам	Радиовещательные организации могут передавать информацию для управления разрешениями по вещательным каналам.	Приложения, связанные с вещанием, считаются доверенными приложениями, а приложения, не зависящие от вещания, считаются приложениями, не заслуживающими доверия.	Все приложения имеют информацию о разрешениях на доступ к вещательным ресурсам.
Имеющиеся протоколы широкополосного доступа	HTTP, HTTPS, RTP и MPEG-DASH Если в вещательных каналах используется MMT, то оно также может применяться и в широкополосных каналах.	HTTP, HTTPS и MPEG-DASH	HTTP, HTTPS, RTSP и MPEG-DASH
Протоколы для вещательных каналов, в том числе доставка данных приложения	MPEG2-TS и MMT	MPEG2-TS	MPEG2-TS
Доступные каналы доставки для запуска приложения и обмена сообщениями приложения	Если в вещательных каналах используется протокол MPEG2-TS, то для этого применяется событие потока DSM-CC. Если в вещательных каналах используется протокол MMT, то для этого применяется таблица сообщений о событиях, определенная в стандарте ARIB STD-B60. В широкополосных каналах могут использоваться протоколы HTTP, HTTPS и веб-сокеты, определенный в RFC6455.	Для доставки информации о запуске и сообщении может использоваться событие потока DSM-CC.	Для этой цели может использоваться веб-сокеты W3C или событие, посылаемое сервером.

ТАБЛИЦА 2 (продолжение)

	<b>Hybridcast</b>	<b>HbbTV</b>	<b>Платформа Smart TV на базе HTML5</b>
Поддерживаемые форматы видеосигналов и их кодирование	MPEG-2 видео, MPEG-4 AVC и HEVC	Для вещательных каналов спецификации кодирования видеосигналов не определены, т. е. кодирование видеосигналов определяется соответствующими спецификациями каждого рынка (как правило, систем DVB). Для широкополосных каналов используются спецификации MPEG-4 AVC и MPEG-4 SVC.	Для вещательных каналов спецификации кодирования видеосигналов не определены, т. е. кодирование видеосигналов соответствует требованиям применяемой вещательной системы. В широкополосных каналах доставки поддерживаются спецификации MPEG-2 видео и MPEG-4 AVC.
Поддерживаемые форматы аудиосигналов и их кодирование	MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC и AIFF-C	Для вещательных каналов спецификации кодирования аудиосигналов не определены, т. е. кодирование аудиосигналов определяется соответствующими спецификациями каждого рынка (как правило, систем DVB). Для широкополосных каналов используются спецификации MPEG4 HE-AAC и E-AC3.	Для вещательных каналов спецификации кодирования аудиосигналов не определены, т. е. кодирование аудиосигналов соответствует требованиям применяемой вещательной системы. В широкополосных каналах доставки поддерживаются спецификации MPEG-1 Уровня 3, MPEG-2 AAC, AC-3 и MPEG-4 HE AAC.
Управление субтитрами и их форматы	Определены API для управления отображением субтитров и получением данных субтитров. Эти API предназначены для применения как в формате субтитров на основе ARIB STD-B24, так и в формате ARIB-TTML, определенном в ARIB STD-B62.	Система субтитрирования, которая используется в вещательных системах, также применима в широкополосных системах при использовании контейнера транспортного потока. В HbbTV версии 2.0 поддерживается EBU-TT.	Определены API для управления отображением субтитров и получением данных субтитров. Спецификации формата субтитров определяются применяемой вещательной системой.
Доступ к запоминающему устройству и управление им	Определены API для доступа к энергонезависимой памяти, содержимое которой можно увидеть только с помощью приложений.	Дополнительно для оконечного устройства предусмотрено запоминающее устройство большой емкости. Данная возможность называется "функцией "PVR".	Для этой цели может использоваться API веб-хранилища W3C.

ТАБЛИЦА 2 (продолжение)

	<b>Hybridcast</b>	<b>HbbTV</b>	<b>Платформа Smart TV на базе HTML5</b>
Формат и доставка сигнализации	<p>Сигналы управления приложением описаны в формате закрытого раздела MPEG-2, формате MMT-SI или XML. Синтаксис информации определен в ARIB STD-B24, STD-B60 и IPTVFI STD-0011.</p> <p>Формат закрытого раздела MPEG-2 и формат MMT-SI используются для доставки информации по вещательным каналам. Формат XML используется для вещательной и широкополосной доставки информации.</p>	Используется AIT, определенная в ETSI TS 102 809 V1.1.1.	Определены профили AIT на основе ETSI TS 102 809 V1.1.1.
Синхронизация приложений и вещательной программы	<p>Для синхронизации приложений и вещательных программ используются протоколы запуска приложения и обмена сообщениями приложения.</p> <p>Приложения могут использовать API для обнаружения временного положения в программе как при прямой трансляции, так и для VOD/записей.</p> <p>Кроме того, доступны API для точной синхронизации нескольких потоков. Сочетание этих API позволяет разработчику приложения или поставщику услуг предоставлять чрезвычайно гибкие услуги, зависящие от времени.</p>	Для синхронизации приложений и вещательных программ используются протоколы запуска приложения и обмена сообщениями приложения.	Должны быть разработаны в следующей версии спецификации.
Протокол для интеграции устройств	<p>При взаимодействии, осуществляемом только между приложениями в приемнике и дополнительном устройстве, в большинстве случаев используются проприетарные протоколы, реализованные производителями приемников. Для данного случая определены коммуникационные API, с тем чтобы реально используемые протоколы не были видны приложениям.</p> <p>Реально используемые протоколы для взаимодействия между другими функциональными объектами выбираются при рассмотрении схем защиты интересов и деятельности пользователей.</p>	<p>В HbbTV 2.0 предусмотрено прямое взаимодействие между устройствами.</p> <p>Для интеграции через интернет используются существующие системы передачи данных на базе веб и серверы ретрансляции, которые обеспечивают возможность интеграции устройств как реализацию на прикладном уровне.</p>	<p>При осуществлении взаимодействия между приложениями "умного" ТВ и дополнительным устройством могут использоваться веб-сокеты W3C. Сообщения кодируются в соответствии с форматом JSON.</p> <p>Реально используемое сообщение JSON определяется в зависимости от поставщиков многоэкранных услуг.</p>

ТАБЛИЦА 2 (окончание)

	<b>Hybridcast</b>	<b>HbbTV</b>	<b>Платформа Smart TV на базе HTML5</b>
Протокол обнаружения устройств для их интеграции	При осуществлении взаимодействия только между приложениями в приемнике и дополнительном устройстве могут использоваться проприетарные протоколы, реализованные производителями приемников.	Поддерживается HbbTV 2.0	Могут использоваться различные сети без конфигурации, например UPnP и mDNS, а затем дополнительное устройство должно использовать ту же самую сеть для взаимодействия с приложением "умного" ТВ.
Воспроизведение VOD	В результате отправки информации для управления приложением с сервера VOD приемник может запустить приложение, указанное в этой информации. Также определен механизм для обнаружения приложением временного положения при воспроизведении, поддерживающий возможность воспроизведения в режиме спецэффектов. Если записывающее устройство обеспечивает аналогичные функции при предоставлении информации для управления приложением, такой же механизм может быть применен и к записям.	С использованием API потоковой передачи (объект управления аудио- и видеоданными CEA-2014).	Базовая функция воспроизведения VOD, в том числе управление воспроизведением и воспроизведением в режиме спецэффектов поддерживается с помощью видеозаписи HTML5. Для воспроизведения VOD также поддерживается MPEG-DASH.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

- <sup>1</sup> Под "контентом" понимаются элементы услуг ИВВ, отображением которых управляют приложения, например, видео-, аудио- и графические данные, представленные либо в виде файла, либо в виде потока.