Descripción de los datos utilizados en las publicaciones

Puntos	Descripción
A1a	Identidad de la red de satélite
A1b	Identificación del haz
A1c	si es diferente de A.1.a, la identidad de la red o sistema de satélites que contiene las asignaciones de frecuencias de los enlaces de servicio
A1e1	Tipo de la estación terrena (específica o típica)
A1e2	Nombre de la estación
A1e2bis	País o zona geográfica en que está ubicada la estación; utilizando los símbolos del Prefacio
A1e3b	Coordenadas geográficas de cada emplazamiento de antena transmisora o receptora que constituye la estación (longitud y latitud en grados y minutos)
A1f1	Administración notificante (véase el cuadro 1 del Prefacio)
A1f2	Si la notificación se presenta en nombre de un grupo de administraciones, los símbolos de cada administración del grupo de administraciones que presentan la información sobre la red de satélites (véase el Prefacio)
A1f3	Organización Intergubernamental de Satélite
A1g	Indicador que muestra que está previsto que el sistema de satélites no OSG funcione de conformidad con la Resolución 32
A2a	Fecha de puesta en servicio
A2b	Periodo de validez (años)
A2c	Fecha de puesta en servicio (estación de radioastronomía)
A3a	Compañía explotadora (véase el cuadro 12A/12B del Prefacio)
A3b	Símbolo que identifica a la administración responsable de la estación (véase el cuadro 12A/12B del Prefacio)
A4a1	Longitud nominal de una estación espacial geoestacionaria (grados)
A4a2a	Tolerancia de longitud prevista hacia el Este
A4a2b	Tolerancia de longitud prevista hacia el Oeste
A4a2c	Excursión de inclinación
A4b1	Cuerpo de referencia (véase el cuadro 8 del Prefacio)
A4b2	Número de planos orbitales
A4b3a	Indicador de si el sistema de satélites no OSG constituye una «constelación»
A4b3b	Indicador de si todos los planos orbitales determinados en A.4.b.1 describen a) una única configuración en la que se utilizarán todas las asignaciones de frecuencias al sistema de satélites, o b) varias configuraciones mutuamente excluyentes
A4b3c	El número de subconjuntos de características orbitales que son mutuamente excluyentes
A4b3d	Identificador del subconjunto de configuración orbital al que pertenece este plano orbital
A4b3e1	Máximo número de estaciones espaciales de un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite que transmiten simultáneamente en la misma frecuencia en el Hemisferio Norte
A4b3e2	Máximo número de estaciones espaciales de un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite que transmiten simultáneamente en la misma frecuencia en el Hemisferio Sur
A4b4a	Ángulo de inclinación del plano orbital (grados)
A4b4b	Número de satélites en cada plano orbital
A4b4c	Periodo (ddd/hh/mm)
A4b4d	Altitud del apogeo (km)
A4b4e	Altitud del perigeo (km)
A4b4f	mínima altitud de la estación espacial por encima de la superficie de la Tierra a la que transmite el satélite (km)
A4b4h	Ángulo de fase inicial (grados)
A4b4i	Argumento del perigeo
A4b4j	Longitud del nodo ascendente para el plano orbital j-ésimo
A4b4m	Indicador de si la estación espacial posee o no una órbita heliosíncrona
A4b4n	Indicador de si la estación espacial hace referencia a la hora local del nodo ascendente o del nodo descendente
A4b4o	La hora local del nodo ascendente o descendente (con arreglo a A.4.b.n)
A4b4p	indicador (Sí/No) de si la estación espacial utiliza un mecanismo de mantenimiento de la órbita para conservar las altitudes del apogeo y del perigeo durante su vida útil
A4b4q	altitud del apogeo y del perigeo en kilómetros (número de adjunto)
A4b4r	Distancia al apogeo de la estación espacial (km)
A4b4s	Distancia al perigeo de la estación espacial (km)
A4b6bis	Indicador que muestra si el conjunto de parámetros operativos es ampliado o limitado
A4b6a1	Número máximo de satélites no geoestacionarios que transmiten con frecuencias superpuestas a una determinada ubicación
A4b6a2	Principio de la gama de latitudes asociada (grados)
A4b6a3	Fin de la gama de latitudes asociada (grados)
A4b6c	Indicador que muestre si la estación espacial emplea mantenimiento en posición para describir trayectorias idénticas sobre el suelo
A4b6d	Tiempo en segundos que tarda la constelación en volver a su punto de partida
A4b6e	Indicador que determine si la estación espacial se debe modelar con una velocidad de precesión específica del nodo ascendente de la órbita en vez del término J2
A4b6f	Velocidad de precesión en grados/día, medida en sentido levógiro en el plano ecuatorial
A4b6j	Tolerancia longitudinal de la longitud del nodo ascendente
A4b7a	Número máximo de satélites no geoestacionarios que reciben simultáneamente con frecuencias superpuestas desde las estaciones terrenas asociadas dentro de una célula determinada
A4b7b	Número medio de estaciones terrenas asociadas con frecuencias por kilómetro cuadrado dentro de una célula
A4b7c	Distancia promedio entre células cofrecuencia (km)
A4b7cbis	Ángulo de elevación mínimo en el que una estación terrena asociada puede transmitir hacia un satélite no geoestacionario
A4b7d1	Tipo de zona (en base al ángulo topocéntrico (Y), ángulo de base del satélite (N) u otro método apropiado (O) para establecer la zona de exclusión)
A4b7d2	Anchura de la zona (grados)
A4c1	Estación espacial asociada

Puntos	Descripción
A4c2	Longitud orbital nominal
A5	Información de la coordinación, con referencia a una disposición, apéndice o Resolución del RR (cuadro 11 del Prefacio)
A5a2a	nombre de la red o el sistema de satélites con el que se haya efectuado satisfactoriamente la coordinación para todas las asignaciones notificadas
A6	Información de la coordinación, con referencia a una disposición, apéndice o Resolución del RR (cuadro 11 del Prefacio)
A7a1	Ángulo de elevación del horizonte, en cada acimut alrededor de la estación terrena (grados)
A7a2	Distancia entre la estación terrena y el horizonte para cada acimut alrededor de la estación terrena (km)
A7a3	Diagrama de elevación del horizonte
A7b1	Ángulo de elevación mínimo previsto para el eje del haz principal de la antena a partir del plano del horizonte (grados)
A7b2	Ángulo de elevación máximo previsto para el eje del haz principal de la antena a partir del plano del horizonte (grados)
A7c1	Acimut inicial de la gama prevista de ángulos acimutales de funcionamiento en la dirección del eje del haz principal de la antena, en el sentido de las agujas del reloj a partir del norte verdadero (grados)
A7c2	Acimut final de la gama prevista de ángulos acimutales de funcionamiento en la dirección del eje del haz principal de la antena, en el sentido de las agujas del reloj a partir del norte verdadero (grados)
A7d	Altitud de la antena sobre el nivel medio del mar (m)
A7e	Ángulo de elevación mínimo (grados)
A7f	Diámetro de la antena (m)
A10a	Diagramas zonas coordinación
A11a	Hora inicial UTC
A11b	Hora final UTC
A12	Gama de control automático de ganancia expresada (dB)
A13	Referencia a las Secciones Especiales
A13c	Referencia de conformidad con el Artículo 4 del Apéndice 30
A13d	Referencia de conformidad con el Artículo 4 del Apéndice 30A
A13e1	Referencia de conformidad con el Artículo 6 del Apéndice 30B
A13e2	
A15a	Indicador que muestre el compromiso de que el sistema inscrito observará los límites operacionales adicionales de dfpe que se especifican en el Cuadro 22-4A1 del número 22.5I
A16a	Indicador que muestre el compromiso de que las estaciones terrenas asociadas que funcionan con una red de satélites geoestacionarios en el servicio fijo por satélite cumplen las limitaciones de la potencia fuera del eje
A16b	Indicador que muestre el compromiso por parte de las administraciones de que el sistema notificado satisfará los límites de densidad de flujo de potencia de una sola fuente especificados en el número 5.502
A16c	Bandera para indicar compromiso de cumplir la distancia de separación del número 5.509E y los límites de dfp del número 5.509D
A17a	Indicador que muestre la observancia del nivel de densidad de flujo de potencia por satélite de $-129 \text{ dB(W/(m}^2 \cdot \text{MHz))}$ en toda banda de 1 MHz en condiciones de propagación en espacio libre
A17a.bis a	Valor de DFPE calculado en la banda 1 610,6 - 1 613,8 MHz
A17a.bis b	Valor de DFPE calculado en la banda 1 610,6 - 1 613,8 MHz
A17b1	Valor calculado de la densidad combinada de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra por cualquier sistema de sat. geo. del servicio de radionav. por sat. en la banda 4 990-5 000 MHz, en una anchura de banda de 10 MHz (Res.741 (CMR-03))
A17b2	Valor calculado de la densidad de flujo de potencia combinada producida en la superficie de la Tierra por todas las estaciones espaciales, de cualquier sist. del servicio de radionav. por sat. en la banda 5 030-5 150 MHz en una anchura de banda de 150 kHz
A17b3	Densidad de flujo de potencia equivalente producida en la superficie de la Tierra por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema del servicio de radionav. por sat. en la banda 4 990-5 000 MHz, en una anchura de banda de 10 MHz (Res.741 (CMR-03))
A17d	Densidad media de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra por cualquier sensor a bordo de vehículo espacial, según lo definido en el número 5.549A o en el Cuadro 21-4
A17e1a	dfpe calculada en la banda 42.5-43.5 GHz en RA SDT - $\text{dB(W/(m}^2 \cdot \text{1 GHz))}$
A17e1b	dfpe calculada en la banda 42.5-43.5 GHz en RA SDT - $\text{dB(W/(m}^2 \cdot \text{500 kHz))}$
A17e1c	dfpe calculada en la banda 42.5-43.5 GHz en RA VLBI - $\text{dB(W/(m}^2 \cdot \text{500 kHz))}$
A17e2a	dfp calculada en la banda 42.5-43.5 GHz en RA SDT - $\text{dB(W/(m}^2 \cdot \text{1 GHz))}$
A17e2b	dfp calculada en la banda 42.5-43.5 GHz en RA SDT - $\text{dB(W/(m}^2 \cdot \text{500 kHz))}$
A17e2c	dfp calculada en la banda 42.5-43.5 GHz en RA VLBI - $\text{dB(W/(m}^2 \cdot \text{500 kHz))}$
A17f	valor de dfp en $\text{dB(W/m}^2)$
A17g1	compromiso de respetar el límite de densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) producida en el emplazamiento de una estación de radioastronomía en la banda de frecuencias 15,35-15,4 GHz, como se define en el resuelve 1.3 de la Resolución 678 (CMR-23)
A17g2	compromiso de observar el límite de densidad de flujo de potencia (dfp) producida en el emplazamiento de una estación de radioastronomía en la banda de frecuencias 15,35-15,4 GHz, como se define en el resuelve 1.2 de la Resolución 678 (CMR-23)
A17h	compromiso de cumplimiento del nivel de densidad de flujo de potencia por satélite producido en la superficie de la Tierra de $-170 \text{ dB(W/(m}^2 \cdot \text{14 kHz))}$ en cualquier banda de 14 kHz de la banda de frecuencias 137-138 MHz en condiciones de propagación en el espacio libre
A18a	Comprometerse al cumplimiento de que las características de la estación terrena de aeronave (AES) del servicio móvil aeronáutico por satélite se ajustan
A19b	Compromiso con arreglo al resuelve 1.5 de la Resolución 156 (ESIM)
A20a	Compromiso según el cual el funcionamiento de las ETEM se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones y en la Resolución 169
A21a	Compromiso según el cual, al recibir un informe de interferencia inaceptable, la administración notificante para la red OSG del SFS con la que comunican las ETEM seguirá los procedimientos del resuelve 4 de la Resolución 169
A22a	Compromiso según el cual las ETEM aeronáuticas se ajustarán a los límites de dfp en la superficie de la Tierra especificados en la Parte II del Anexo 3 de la Resolución 169
A23a	Compromiso declarando que las características modificadas no causarán más interferencia ni requerirán más protección que las características proporcionadas en la última información de notificación publicada en la Parte I-S para las asignaciones de frecuencias al sistema de satélites no geoestacionarios
A24a	Compromiso por parte de la administración según el cual, en el caso de que no se resuelva la interferencia inaceptable ocasionada por una red o un sistema de satélites no OSG identificado como misión de corta duración con arreglo a la Resolución 32, la administración adoptará medidas para eliminar la interferencia o reducirla a un nivel aceptable
A25a	compromiso de la administración de cumplir los números 22.22, 22.23, 22.24 y 22.25

Puntos	Descripción
A25b	descripción técnica u operativa de la forma en que la administración notificante tiene previsto garantizar el cumplimiento de los requisitos estipulados en los números 22.22 a 22.25, utilizando, cuando proceda, los criterios de protección pertinentes de las Recomendaciones e Informes del UIT R. Obligatorio sólo para la notificación de una red o sistema de satélites con la «Luna» como cuerpo de referencia
A26a	p.i.r.e. máxima combinada en un ancho de banda de referencia de 1 MHz de estaciones terrenas no OSG asociadas que funcionen en la misma frecuencia de una única constelación/configuración no OSG hacia cualquier punto del arco geoestacionario
A26b	dfp máxima combinada en un ancho de banda de referencia de 1 MHz causada por todas las estaciones espaciales no OSG que funcionen en la misma frecuencia hacia la misma ubicación de una notificación/configuración en cualquier punto de la superficie terrestre dentro de la zona de visibilidad de la OSG
A26c	para la zona de exclusión en torno a la órbita de satélites geoestacionarios: el tipo de zona (ángulo topocéntrico [Y], ángulo cuyo vértice es el satélite [N])
A26d	para la zona de exclusión en torno a la órbita de satélites geoestacionarios: si la zona se basa en un ángulo topocéntrico o un ángulo cuyo vértice sea el satélite, anchura de la zona en grados
A27a	compromiso de la administración notificante de una estación espacial no OSG que reciben en las bandas de frecuencias 27,5-28,6 GHz y 29,5-30,0 GHz de que la densidad de flujo de potencia equivalente producida en cualquier punto de la órbita de los satélites geoestacionarios por las emisiones procedentes de todas las operaciones combinadas de los enlaces entre satélites y Tierra-espacio, no rebasará los límites estipulados en los Cuadros 22-1B, 22-1C y 22-2 del Artículo 22
A27b	Un compromiso de la administración notificante de las estaciones espaciales receptoras en la banda de frecuencias 27,5-30 GHz de que, al recibir un informe de interferencia inaceptable, dicha administración seguirá los procedimientos del resuelve además 3 de la Resolución 679 (CMR-23)
A27c	compromiso de cumplimiento del nivel de densidad de flujo de potencia por satélite en la banda de frecuencias 19,3-19,7 GHz, definido en el número 5.523DA
A27d	ángulo de la zona de exclusión en grados
A27e	identificador de diagrama de máscara
A27f1	compromiso de la administración notificante de un sistema del SFS no OSG cuya altitud del apogeo sea inferior a 20 000 km que se comunica con estaciones espaciales no OSG en órbitas más bajas en las bandas de frecuencias 18,3-18,6 GHz y 18,8-19,1 GHz, de que la dfp debe cumplir los límites de dfp en la superficie de la Tierra especificados en el Anexo 3 de la Resolución 679 (CMR-23)
A28a	compromiso de la administración notificante de que la densidad de p.i.r.e. de un sistema no OSG del SFS con una altitud del apogeo superior a 407 km e inferior a 2 000 km en la banda de frecuencias 37,5-38 GHz será inferior a -21 dB (W/100 MHz) por estación espacial en la banda de frecuencias 36-37 GHz en ángulos superiores a 65° desde el nadir con respecto a la estación espacial del SFS
A34a	compromiso de que la administración notificante explotará las ETEM no geoestacionarias de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, incluida la Resolución 123 (CMR-23)
A35a	compromiso de que la administración notificante explotará las ETEM no geoestacionarias de conformidad con el resuelve 3.5 y los resuelve además 1, 2, 3 y 4 de la Resolución 123 (CMR-23)
A36a	ángulo de elevación mínimo en el que toda ETEM-A del Apéndice 30B/ETEM-A no OSG asociada puede transmitir a un satélite no OSG en la banda de frecuencias 27,5-29,1 GHz y 29,5-30 GHz/a un satélite OSG
A36b	identificador de la máscara de atenuación del fuselaje de la aeronave asociada a la ETEM-A del Apéndice 30B/ETEM-A no OSG y basada en las Recomendaciones UIT-R
A36c	identificador del punto de contacto
A37a	compromiso de que la administración notificante explotará las ETEM no geoestacionarias de conformidad con el resuelve 3.7 y los resuelve además 1, 2, 3 y 4 de la Resolución 123 (CMR-23), véase el resuelve 3.7.1 de la Resolución 123 (CMR-23).
A38a	compromiso firme, objetivo, factible, cuantificable y de carácter obligatorio de que, en caso de recibir un informe de interferencia inaceptable, la administración notificante eliminará de inmediato esa interferencia o la reducirá a un nivel aceptable
A39a	compromiso de que las características modificadas no causarán más interferencia ni requerirán más protección que las características declaradas en la última información de notificación publicada en la Parte I-S de la BR IFIC correspondiente a las asignaciones de frecuencias al sistema de satélites no geoestacionarios
A40a	compromiso de cumplimiento de los límites de densidad de flujo de potencia especificados en el § 4.1.13bis del Artículo 4 del Apéndice 30/30A o el § 6.15quat del Artículo 6 del Apéndice 30B, según proceda
B1a	Designación del haz de la antena del satélite
B1b	Indicador de si el haz de la antena, en B.1.a, está fijo o si es orientable (reconfigurable)
B2	Indicador de transmisión/recepción
B2a1	indicador que especifica si la estación espacial transmite únicamente cuando es visible desde la zona de servicio notificada
B2a2	mínimo ángulo de elevación por encima del cual se produce la transmisión cuando la estación espacial es visible desde la zona de servicio notificada
B3a1	Máxima ganancia isotropa copolar (dBi)
B3a2	Ganancia isotropa contrapolar máxima de la antena (dBi)
B3b1b	Número del adjunto para el método requerido en la RdP 21.16
B3c1a1	Diagrama de radiación de referencia copolar
B3c1a2	Coefficiente A del diagrama de radiación copolar
B3c1a3	Coefficiente B del diagrama de radiación copolar
B3c1b	Diagrama de radiación copolar
B3c2a1	Diagrama de radiación de referencia contrapolar
B3d	Precisión de puntería (grados)
B3f1	Eje de puntería o dirección en la que apunta el haz de la antena (longitud y latitud)
B3f2a	Precisión de rotación (grados)
B3f2b	Orientación del eje mayor (grados)
B3f2c	Eje mayor (grados)
B3f2d	Eje menor (grados)
B4a1	Número de cada plano orbital en que se utilizan las características de la antena de la estación espacial
B4a3a1	Ángulo alpha (grados)
B4a3a2	Ángulo beta (grados)
B4b4a	P.I.R.E. máxima / 4kHz
B4b4b	P.I.R.E. media / 4kHz
B4b4c	P.I.R.E. máxima / 1MHz
B4b4d	P.I.R.E. media / 1MHz
B4b5	Valor de cresta calculado de la densidad de flujo de potencia producida dentro de $\pm 5^\circ$ de inclinación de la órbita de los satélites geoestacionarios
B5a	Ganancia isotropa máxima (dBi)
B5b	Anchura del haz (grados)

Puntos	Descripción
B5c1a1	Diagrama de referencia
B5c1a2	Coefficiente A
B5c1a3	Coefficiente B
B5c1a4	Coefficiente C
B5c1a5	Coefficiente D
B5c1a6	PHI1
B5c1b	Diagrama de radiación
B5d	dimensión de la antena alineada con el arco geoestacionario (DGSO) (m)
B6a1	Diagrama de referencia
B6a2	Coefficiente A
B6a3	Coefficiente B
B6a4	Coefficiente C
B6a5	Coefficiente D
B6a6	PHI1
B6a7	Diagrama de radiación
C1a	Frecuencia más baja de la gama de frecuencias
C1b	Frecuencia más alta de la gama de frecuencias
C2a1	Frecuencia asignada
C2a2	Número del canal
C2b	Frecuencia observada
C2c	Si la asignación de frecuencia debe notificarse con arreglo al número 4.4, indicación a tal efecto
C3a	Banda de frecuencias asignada (kHz)
C3b	Anchura de la banda de frecuencias observada
C4a	Clase de estación (véase el cuadro 3 del Prefacio)
C4b	Naturaleza del servicio (véase el cuadro 4 del Prefacio)
C5a	Temperatura de ruido del sistema receptor (Kelvin) en el caso de una estación espacial
C5b	Temperatura de ruido del sistema receptor (Kelvin) en el caso de una estación terrena
C5c	Temperatura de ruido del sistema receptor (Kelvin)
C5d1	Temperatura de ruido del sistema a la salida del procesador de la señal (para sensores activos)
C5d2	Anchura de banda de ruido de receptor (para sensores activos)
C6a	Tipo de polarización (véase el cuadro 5 del Prefacio)
C6b	Ángulo de polarización (grados) (véase el cuadro 5 del Prefacio)
C7a	Denominación de la emisión
C7b	Frecuencia portadora de las emisiones
C8a1	Potencia máxima suministrada a la antena (dBW)
C8a2	Densidad máxima de potencia (dB(W/Hz))
C8b1	Potencia máxima suministrada a la antena (dBW)
C8b2	Densidad máxima de potencia (dB(W/Hz))
C8b3a	Valor medio de la potencia en la cresta de la envolvente, en dBW, aplicada a la entrada de la antena necesita si no se proporciona C.8.a.2 ni C.8.b.2. (para sensores activos)
C8b3b	Valor medio de la densidad de potencia en dB(W/Hz), aplicada a la entrada de la antena necesita si no se proporciona C.8.a.2 ni C.8.b.2 (para sensores activos)
C8b3c	ancho de banda necesario para los sensores activos (MHz)
C8c1	Valor mínimo de la potencia en la cresta (dBW)
C8c2	Si no se proporciona C.8.c.1, motivos para no suministrar el valor mínimo de la potencia en la cresta de la envolvente
C8c3	Densidad mínima de potencia (dB(W/Hz))
C8c4	Si no se proporciona C.8.c.3, motivos para no suministrar el valor mínimo de la densidad de potencia
C8d1	Potencia en la cresta de la envolvente total máxima (dBW)
C8d2	Anchura de banda de satélite contigua de que se trate
C8e1	Relación portadora/ruido (dB)
C8e2	Si no se proporciona C.8.e.1, motivos para no suministrar la relación portadora/ruido requerida
C8f1	La potencia o potencias isotropas radiadas equivalentes (p.i.r.e.) nominales de la estación espacial en el eje del haz
C8f2	La potencia o potencias isotropas radiadas equivalentes (p.i.r.e.) nominales de la estación espacial asociada en el eje del haz
C8g1	Potencia combinada máxima (dBW)
C8g2	Anchura de banda combinada de todas las portadoras (por transpondedor, en su caso) aplicada a la entrada de la antena de la estación terrena transmisora o de la estación terrena transmisora asociada
C8g3	Indicador de si la anchura de banda del transpondedor corresponde a la anchura de banda combinada de todas las portadoras (por transpond., en su caso) aplicada a la entrada de la antena de la estación terr. transm. o de la estación terr. transm. Asociada
C8h	Densidad de potencia máxima por Hz suministrada a la entrada de la antena, en dB(W/Hz), promediada en la anchura de banda necesaria
C8i	Gama del control de potencia (dB)
C9	Información sobre las características de modulación
C9a1	Tipo de modulación
C9a2a	Frecuencia más baja de la banda de base
C9a2b	Frecuencia más alta de la banda de base
C9a2c	El valor eficaz de la excursión de frecuencia de la señal de preacentuación del tono de prueba en función de la frecuencia de la bande de base
C9a3a	Excursión de frecuencia (MHz/V)
C9a3b	Características de preacentuación
C9a3c	Tipo de multiplexión de las señales vídeo y sonoras
C9a4a	Velocidad binaria
C9a4b	Número de fases

Puntos	Descripción
C9a5a	Tipo de la señal de modulación
C9a5b	Tipo de modulación de amplitud que se utiliza
C9a6a	Desviación de frecuencia cresta a cresta y la señal de dispersión de energía (MHz)
C9a6b	Frecuencia de barrido de la señal de dispersión de energía (kHz)
C9a6c	Señal de dispersión de energía
C9a7	Tipo de dispersión de energía
C9a8	Para todos los demás tipos de modulación, los parámetros que puedan ser útiles para un estudio de la interferencia
C9a9	Norma de televisión
C9b1	Características de la radiodifusión sonora
C9b2	Composición de la banda de base
C9c1	Tipo de acceso múltiple
C9c2	Descripción de la plantilla del espectro
C10a1	Identidad de la estación espacial asociada
C10a2	Longitud nominal de la estación espacial geoestacionaria asociada
C10a3	Tipo de la estación espacial asociada: geoestacionaria [G] o no geoestacionaria [N]
C10a4	Designación del haz de la antena de la estación espacial asociada
C10b1	Identidad de la estación terrena asociada
C10b2	Tipo de la estación terrena asociada: específica [S], tipo [T] o radioastronomía [R]
C10c1	Coordenadas geográficas del emplazamiento de la antena
C10c2	País o zona geográfica en que está ubicada la estación terrena asociada; utilizando los símbolos del Prefacio
C10d1	Clase de estación de la estación terrena asociada (véase el cuadro 3 del Prefacio)
C10d2	Naturaleza del servicio de la estación terrena asociada (véase el cuadro 4 del Prefacio)
C10d3	Ganancia isótropa de la antena (dBi)
C10d4	Abertura del haz (grados)
C10d5a1a	Diagrama de radiación de referencia copolar para una estación terrena asociada
C10d5a1b	Coefficiente A del diagrama de radiación copolar
C10d5a1c	Coefficiente B del diagrama de radiación copolar
C10d5a1d	Coefficiente C del diagrama de radiación copolar
C10d5a1e	Coefficiente D del diagrama de radiación copolar
C10d5a1f	Ángulo del diagrama de radiación copolar
C10d5a2	Diagrama de radiación copolar para una estación terrena asociada
C10d5b1a	Diagrama de radiación de referencia contrapolar para una estación terrena asociada
C10d5b2	Diagrama de radiación contrapolar para una estación terrena asociada
C10d6	Temperatura de ruido del sistema receptor (Kelvin) de la estación terrena asociada
C10d7	Diámetro de la antena (m)
C10d8	Diámetro equivalente de la antena (el diámetro, en metros, de una antena parabólica con los mismos valores fuera del eje que la antena de la estación terrena asociada receptora)
C10d9	dimensión de la antena de la estación terrena asociada alineada con el arco geoestacionario (DGSO) (m)
C10d10	ángulo de elevación mínimo en el que toda ETEM-A del Apéndice 30B/ETEM-A no OSG asociada puede transmitir a un satélite no OSG en la banda de frecuencias 27,5-29,1 GHz y 29,5-30 GHz/a un satélite OSG
C10d11	identificador de la máscara de atenuación del fuselaje de la aeronave asociada a la ETEM-A del Apéndice 30B/ETEM-A no OSG y basada en las Recomendaciones UIT-R
C11a1	Número de zona de servicio (GIMS)
C11a2	Símbolo de la zona de servicio
C11a5a	Zona de servicio identificada por un conjunto de, como máximo, veinte puntos de prueba
C11a5b	Longitud del punto de prueba
C11a5c	Latitud del punto de prueba
C11a5d	Altitud del punto de prueba
C11a5e	Ángulo de elevación mínimo (grados)
C11b	Diagrama de la región afectada
C12a	Relación portadora/interferencia total mínima aceptable
C13a	Clase de observaciones
C13b	Tipo de la estación de radioastronomía. Telescopio de parábola (S) o estación de interferometría con línea de base muy larga (V)
C13c	Mínimo ángulo de elevación bajo el que la estación de radioastronomía realiza las observaciones de parábola única o VLBI en la banda de frecuencias
C15a	Descripción del grupo o los grupos requeridos en caso de transmisiones no simultáneas
C16a1	Longitud de impulsos en μ s (para sensores activos)
C16a2	Frecuencia de repetición del impulso, en kHz (para sensores activos)
C16b1	Umbral de sensibilidad, en kelvins (para sensores activos)
D1a1	Designación del haz de recepción
D1a2	Designación del haz de transmisión
D1a3	Asignación de frecuencia de enlace ascendente
D1a4	Asignación de frecuencia de enlace descendente
D2a1	Temperatura de ruido equivalente más baja del enlace por satélite
D2a2	Ganancia de transmisión asociada (más baja)
D2b1	Temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite para la relación más elevada ganancia/ruido
D2b2	Ganancia de transmisión asociada (más elevada)
D2c	Número de serie para un grupo dado de temperaturas de ruido equivalente del enlace por satélite y las ganancias de transmisión
D2d	Nombre de la estación terrena receptora asociada
2D	Fecha a partir de la cual una asignación es tomada en cuenta de acuerdo con el RR
11C2	Símbolos en la columna "agree_st" del Cuadro "tp_provn" (Cuadro 11C2 del Prefacio)

Puntos	Descripción
13A	En conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones; cuadro 13A del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias
13B1	Referencia a una disposición, apéndice o Resolución
13B2	Comentarios correspondientes a las conclusiones inscritas en la columna 13A; cuadro 13B2 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias
13B3	Fecha relativa a una revisión de las conclusiones del cuadro 13B3 del Prefacio
13C	Observaciones (cuadro 13C del Prefacio)
BR1	Fecha de recepción
BR2	Número de serie de la administración
BR3a	Código de referencia de la disposición
BR3b	B = Apéndice 30 / Apéndice 30A C = Red en etapa de coordinación N = Red en etapa de notificación P = Apéndice 30B
BR4	Primera fecha de puesta en servicio
BR5	Símbolo de la zona geográfica en que está ubicada la estación
BR6a	Número de identificación de la red
BR6b	Número anterior de la identificación de la red
BR6c	Número de identificación de la red
BR7a	Número de la identificación del grupo
BR7b	Número anterior de la identificación del grupo
BR8	Código que indica la acción efectuada en la entidad (haz)
BR9	Código que indica la acción efectuada en la entidad (grupo)
BR14	Símbolo y número de la Sección Especial
BR15	Código de referencia de la disposición para el grupo de frecuencias
BR16	Valor del tipo C8b
BR17	Designación anterior del haz
BR18	potencia máxima [dBW/Hz] promediada en el ancho de banda necesario de una portadora de anchura de banda estrecha
BR19	Referencia al número de la BR IFIC publicado en la Parte I-S
BR20	Número de la BR IFIC
BR21	Parte de la BR IFIC
BR22	Observaciones de la Administración (véase el cuadro 13C del Prefacio)
BR23	Comentarios de la Oficina de Radiocomunicaciones
BR25	A = Red del MIFR/Plan/Lista o aquella para la que se ha publicado la petición de coordinación T = Red en examen
BR26	C = La red que aparece en esta línea causa interferencia a la red que se va a publicar
BR27	R = La red que aparece en esta línea recibe interferencia de la red que se va a publicar
BR28	A = Arco de coordinación detectado
BR30	Nombre del fabricante del vehículo espacial
BR31	Fecha de ejecución del contrato
BR32	Programa de entrega contractual
BR33	Número de satélites adquiridos
BR34	Nombre del proveedor de servicios de lanzamiento
BR35	Nombre del vehículo de lanzamiento
BR36	Fecha de ejecución del contrato
BR37	Fecha prevista de lanzamiento o de entrega en órbita
BR38	Nombre de la plataforma de lanzamiento
BR39	País / ubicación
BR40	Coordenadas geográficas
BR41	Nombre comercial del satélite
BR44	Haz secundario
BR45	Degradación máxima de la margen de protección equivalente (Regónes 1 y 3) o degradación máxima de la margen de protección global equivalente (Regón 2)
BR46	Exceso máximo de la densidad de flujo de potencia
BR47	Banda de frecuencias (MHz)
BR48	Banda de frecuencias (GHz)
BR49	Zona hidrometeorológica
BR52	Parte de la IFIC
BR53	Número de frecuencias
BR54	Número de emisiones
BR55	Número de unidades
BR56	Número total de unidades
BR57	Categoría
BR58	Tolerancia utilizada en el examen con arreglo al § 2.3 del Anexo 4 al Apéndice 30B. A menos que se especifique otro valor, se aplica 0,05 dB en el caso de asignaciones en el Plan y 0,25 dB para asignaciones en la Lista y asignaciones de redes pendientes
BR59	Acimut
BR60	Plazo(s) reglamentario(s)
BR61	Longitud orbital original
BR62	Fecha de expiración de la puesta en servicio
BR63	Fecha confirmada de la puesta en servicio
BR64	Fecha de recepción de la primera notificación con arreglo a la Resolución 49
BR65	Fecha de recepción de la presentación de la Parte A

Puntos	Descripción
BR66	Fecha de entrada en el Plan / la Lista de una adjudicación / de una asignación
BR67	Fecha de expiración de la utilización de un grupo de asignaciones
BR68	Fecha de recepción del fallo del lanzamiento
BR70	Código de haces múltiples
BR71	Fecha de expiración del período de validez de las asignaciones de frecuencia
BR72	Degradación C/I máxima procedente de una sola fuente (Tierra-espacio) (dB)
BR73	Degradación C/I máxima procedente de una sola fuente (espacio-Tierra) (dB)
BR74	Degradación C/I combinada (dB)
BR75	Número total de unidades en la Parte II S
BR76	Número total de unidades en la Parte III S
BR77	Número total de unidades en esta notificación
BR78	Fecha de reanudación del funcionamiento
BR79	Degradación C/I máxima (dB)
BR80	'Allotment' = Adjudicación en el Plan del Apéndice 30B 'List' = Asignación en la Lista del Apéndice 30B or in the Appendix 30B ESIM List 'Pending' = Asignación pendiente y sometida a coordinación antes de su posible inclusión en la Lista.
BR81	Fecha de suspensión de la utilización
BR82	Máximo exceso de la DFP
BR83	Fecha límite de reinicio de la utilización
BR84	Fecha de acceso prioritario
BR85	Número único de ID de la UIT de la nave espacial
BR86	Código que indica la situación reglamentaria: F = Primera puesta en servicio S = Suspendida R = Reanudada
BR87	Fecha de situación reglamentaria (primera puesta en servicio, suspensión o reanudación)
BR88	Motivo para la suspensión (DESPLAZADO, FALLO, SALIDA DE ÓRBITA o texto alternativo)
BR89	Número de la BR IFIC en que se publicó la Sección Especial en cuestión
BR90	Fecha de entrega de la nave espacial
BR91	Fecha de lanzamiento de la nave espacial
BR92	Número del documento adjunto para la explicación cuando no puede facilitarse el ángulo alfa o el ángulo beta
BR93	Identificador único del plano orbital
BR94	Límite inferior de la gama de frecuencias a bordo del vehículo espacial
BR95	Límite superior de la gama de frecuencias a bordo del vehículo espacial
BR96	Fecha de inicio para 9.1/9.1A
BR97	Bandera para indicar solicitud con arreglo al número 11.43A
BR98	Indicador de que el grupo es para utilización con arreglo a la Resolución 163/164 en la banda 14,5-14,8 GHz (no para el enlace de conexión del SRS)
BR99	Número total de satélites
BR100	Se ha modificado el diagrama de contorno de ganancia de antena (punto B3b1)
BR101	Se ha modificado el diagrama de ganancia de antena hacia la órbita OSG (punto B3e)
BR102	Se ha modificado el diagrama de la zona de servicio (punto C11a)
BR103	Número de adjunto para demostrar el cumplimiento, según el cual el sistema No OSG del SFS cumple los límites indicados en el número 22.5L, con arreglo al resuelve 3 de la Resolución 770 (CMR-19)
BR104	Compromiso de que el sistema no OSG del SFS cumple con los límites indicados en el número 22.5L, con arreglo al resuelve 3 de la Resolución 770
BR105	Indicador del plazo actual
BR106	Indicador de que el grupo cumple los criterios para el plazo actual de la RES 35 (S/N)
BR107	Expiración del próximo plazo de la RES 35
BR108	Una indicación a la Oficina de que se han realizado esfuerzos para efectuar la coordinación con aquellas administraciones cuyas asignaciones sirvieron de base para la conclusión desfavorable en aplicación del número 11.38, sin éxito, de acuerdo con el número 11.41.2.
BR109	Una confirmación de que la administración ha determinado que las asignaciones de frecuencias con arreglo al número 4.4 cumplen las condiciones mencionadas en el párrafo 1.6 de la RdP y de que ha identificado medidas destinadas a evitar la interferencia perjudicial y para eliminarla inmediatamente en caso de reclamación.
BR110	Expiración del próximo plazo de la RES 35
BR111	Número de estaciones espaciales declaradas como desplegadas en este plano en la comunicación RES 35
BR112	Número total de estaciones espaciales indicado en la notificación
BR113	Número total de estaciones espaciales declaradas como desplegadas en la comunicación de la RES 35
BR114	Banda de frecuencias con asignaciones de frecuencias presentada en la notificación y sujeta a la Resolución 35
BR115	Límite inferior de la banda de frecuencias en MHz (publicación de la RES 35)
BR116	Límite superior de la banda de frecuencias en MHz (publicación de la RES 35)
BR117	Identificador único de la banda de frecuencias (publicación de la RES 35)
BR118	Número de estaciones espaciales indicadas en la Notificación que pueden transmitir o recibir en esta banda de frecuencias (publicación RES 35)
BR119	Número de estaciones espaciales declaradas como desplegadas en la comunicación de la RES 35 y que pueden transmitir o recibir en esta banda de frecuencias
BR120	Porcentaje de estaciones espaciales declaradas como desplegadas en la comunicación de la RES 35 en comparación con las estaciones espaciales indicadas en la Notificación, para cada banda de frecuencias
BR121	Indicador de que se han cumplido los criterios del plazo actual de la RES 35, para la banda de frecuencias (S/N)
BR122	Identificador único del lanzamiento de la RES 35
BR123	Identificador único de la estación espacial presentada en la comunicación de la RES 35
BR124	Nombre de la estación espacial presentada en la comunicación de la RES 35

Puntos	Descripción
BR125	Altitud del apogeo (km) presentada en la comunicación de la RES 35
BR126	Altitud del perigeo (km) presentada en la comunicación de la RES 35
BR127	Ángulo de inclinación para el plano orbital (grados) presentado en la comunicación de la RES 35
BR128	Argumento del perigeo (grados) presentado en la comunicación de la RES 35
BR129	Características orbitales de la estación espacial desplegada presentada en la comunicación de la RES 35
BR130	Número mínimo de estaciones espaciales desplegadas para cumplir con el plazo vigente
BR131	compromiso firme, objetivo, ejecutable, mensurable y obligatorio de que, en caso de que se notifique interferencia perjudicial a los receptores de estaciones espaciales del Apéndice 30A, la administración notificante del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) tomará medidas inmediatas para eliminar la interferencia o reducirla a un nivel aceptable. Obligatorio para la banda 17,3 - 17,7 GHz utilizando el SFS en la Región 2
BR133	Resolución 678, resuelve 1.1 toda estación terrena del SIE que funcione en la banda de frecuencias 14,8-15,35 GHz no deberá rebasar el nivel de densidad de flujo de potencia (dfp) de -156 dB(W/m ²) durante más del 2% del tiempo en una anchura de banda de 50 MHz en la banda de frecuencias 15,35-15,4 GHz, en cualquier emplazamiento de radioastronomía que observe en la banda de frecuencias 15,35-15,4 GHz
BR134	identificación única de cada satélite
BR135	identificador único del escenario
BR136	nombre del escenario
BR137	frecuencia mínima, en MHz, a la que se aplica el escenario
BR138	frecuencia máxima, en MHz, a la que se aplica el escenario
BR140	Distancia observada al apogeo de la estación espacial en la notificación de la RES8.
BR141	Distancia observada al perigeo de la estación espacial en la notificación de la RES8.
BR142	Ángulo de inclinación observado del plano orbital de la estación espacial en la notificación de la RES8.
BR143	Ángulo de fase inicial de la estación espacial en el plano orbital en la notificación de la RES8.
BR144	Indicador de qué resuelve de la RES8 se aplica a la estación espacial notificada (vacío/6/7/9)
BR145	ETEM del apéndice 30B
BR146	Aumento máximo de la interferencia de enlace ascendente