



UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

UIT-T

SECTOR DE NORMALIZACIÓN
DE LAS TELECOMUNICACIONES
DE LA UIT

Q.761

Enmienda 2

(12/2002)

SERIE Q: CONMUTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Especificaciones del sistema de señalización N.º 7 –
Parte usuario de la RDSI

Sistema de señalización N.º 7 – Descripción
funcional de la parte usuario de la RDSI

**Enmienda 2: Soporte para el plan internacional
de preferencias en situaciones de emergencia**

Recomendación UIT-T Q.761 (1999) – Enmienda 2

RECOMENDACIONES UIT-T DE LA SERIE Q
CONMUTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

SEÑALIZACIÓN EN EL SERVICIO MANUAL INTERNACIONAL	Q.1–Q.3
EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL SEMIAUTOMÁTICA Y AUTOMÁTICA	Q.4–Q.59
FUNCIONES Y FLUJOS DE INFORMACIÓN PARA SERVICIOS DE LA RDSI	Q.60–Q.99
CLÁUSULAS APLICABLES A TODOS LOS SISTEMAS NORMALIZADOS DEL UIT-T	Q.100–Q.119
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN N.º 4	Q.120–Q.139
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN N.º 5	Q.140–Q.199
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN N.º 6	Q.250–Q.309
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN R1	Q.310–Q.399
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN R2	Q.400–Q.499
CENTRALES DIGITALES	Q.500–Q.599
INTERFUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN	Q.600–Q.699
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN N.º 7	Q.700–Q.799
Generalidades	Q.700
Parte transferencia de mensajes	Q.701–Q.709
Parte control de la conexión de señalización	Q.711–Q.719
Parte usuario de telefonía	Q.720–Q.729
Servicios suplementarios de la RDSI	Q.730–Q.739
Parte usuario de datos	Q.740–Q.749
Gestión del sistema de señalización N.º 7	Q.750–Q.759
Parte usuario de la RDSI	Q.760–Q.769
Parte aplicación de capacidades de transacción	Q.770–Q.779
Especificaciones de las pruebas	Q.780–Q.799
INTERFAZ Q3	Q.800–Q.849
SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL DE ABONADO N.º 1	Q.850–Q.999
RED MÓVIL TERRESTRE PÚBLICA	Q.1000–Q.1099
INTERFUNCIONAMIENTO CON SISTEMAS MÓVILES POR SATÉLITE	Q.1100–Q.1199
RED INTELIGENTE	Q.1200–Q.1699
REQUISITOS Y PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN PARA IMT-2000	Q.1700–Q.1799
ESPECIFICACIONES DE LA SEÑALIZACIÓN RELACIONADA CON EL CONTROL DE LLAMADA INDEPENDIENTE DEL PORTADOR	Q.1900–Q.1999
RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS DE BANDA ANCHA (RDSI-BA)	Q.2000–Q.2999

Para más información, véase la Lista de Recomendaciones del UIT-T.

Recomendación UIT-T Q.761

Sistema de señalización N.º 7 – Descripción funcional de la parte usuario de la RDSI

Enmienda 2

Soporte para el plan internacional de preferencias en situaciones de emergencia

Resumen

Esta enmienda responde a la necesidad urgente de implementar el plan internacional de preferencias en situaciones de emergencia (IEPS), definido por la Rec. UIT-T E.106, y modifica consecuentemente la Rec. UIT-T Q.761 (1999). Esta enmienda debe considerarse junto con las enmiendas conexas relativas a las Recomendaciones UIT-T Q.762, Q.763 y Q.764.

Orígenes

La enmienda 2 a la Recomendación UIT-T Q.761 (1999), preparada por la Comisión de Estudio 11 (2001-2004) del UIT-T, fue aprobada por el procedimiento de la Resolución 1 de la AMNT el 29 de diciembre de 2002.

PREFACIO

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial.

La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada cuatro años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen Recomendaciones sobre dichos temas.

La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido en la Resolución 1 de la AMNT.

En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI.

NOTA

En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto una administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de telecomunicaciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados, ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones.

En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT no ha recibido notificación de propiedad intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo, debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB.

© UIT 2003

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.

ÍNDICE

	Página
1) Cláusula 1.1 – Alcance	1
2) Cláusula 1.2 – Referencias	1
3) Cláusula 1.3 – Términos y definiciones	1
4) Cláusula 2.4.1 – Interfuncionamiento PU-RDSI	1
5) Cláusula 3 – Capacidades soportadas por la parte usuario de la RDSI	2
6) Nuevo apéndice II.....	2

Recomendación UIT-T Q.761

Sistema de señalización N.º 7 – Descripción funcional de la parte usuario de la RDSI

Enmienda 2

Soporte para el plan internacional de preferencias en situaciones de emergencia

1) Cláusula 1.1 – Alcance

Añádase el siguiente párrafo al final de esta cláusula (debajo de la nota):

El plan internacional de preferencias en situaciones de emergencia se describe en la Rec. UIT-T E.106 *Descripción de un plan internacional de preferencias en situaciones de emergencia* [12]. Las descripciones funcionales, los formatos y códigos y los procedimientos conexos relativos a la PU-RDSI, figuran en las Recomendaciones UIT-T Q.762 [6], Q.763 [7] y Q.764 [8].

2) Cláusula 1.2 – Referencias

Añádanse las siguientes referencias:

- [12] Recomendación UIT-T E.106 (2000), *Descripción de un plan internacional de preferencias en situaciones de emergencia*.
- [13] Recomendación UIT-T E.412 (2003), *Controles de gestión de red*.
- [14] Recomendación UIT-T Q.767 (1991), *Aplicación de la parte usuario RDSI del sistema de señalización N.º 7 del CCITT para las interconexiones RDSI internacionales*.
- [15] Recomendaciones UIT-T de la serie Q.1902.x (2001), *Protocolo de control de llamada independiente del portador (conjunto de capacidades 2)*.

3) Cláusula 1.3 – Términos y definiciones

Añadánse las siguientes nuevas subcláusulas:

1.3.6 ISUP'97

Publicación de 1997 de las Recomendaciones relativas a la PU-RDSI.

1.3.7 ISUP 2000

Publicación de 1999 de las Recomendaciones relativas a la PU-RDSI.

4) Cláusula 2.4.1 – Interfuncionamiento PU-RDSI

Insértese el número de referencia correspondiente [14] cada vez que se mencione la Rec. UIT-T Q.767.

5) Cláusula 3 – Capacidades soportadas por la parte usuario de la RDSI

Añádanse esta línea nueva y nota al cuadro 1/Q.761:

Cuadro 1/Q.761 – Capacidades de señalización para llamada básica

Función/servicio	Uso nacional	Internacional
Plan internacional de preferencias en situaciones de emergencia	√ (nota)	√
NOTA – El procedimiento aquí especificado para la red internacional de señalización también puede aplicarse a las redes nacionales. Es fundamental que la llamada se establezca con la mayor prioridad en las redes nacionales tanto de origen como de destino.		

6) Nuevo apéndice II

Insértese este apéndice II nuevo:

Apéndice II

Mejoras de la PU-RDSI para soportar el IEPS

II.1 Introducción

Es preciso adaptar urgentemente las implementaciones de la PU-RDSI para soportar el plan internacional de preferencias en situaciones de emergencia (IEPS, *international emergency preference scheme*) especificado en la Rec. UIT-T E.106 [12]. El objetivo es aumentar las posibilidades de que los abonados autorizados logren completar la llamada cuando la red está congestionada. Estos perfeccionamientos se aplican solamente a la interfaz internacional. Sería conveniente que los operadores de redes y las Administraciones introdujeran también estas capacidades u otras similares en sus redes nacionales.

II.2 Alcance

El presente apéndice da una visión general de la señalización necesaria para soportar el IEPS. Los perfeccionamientos de la PU-RDSI correspondientes a las demás Recomendaciones UIT-T de esta serie que tratan de la llamada básica figuran en las correspondientes enmiendas a las Recomendaciones UIT-T Q.762, Q.763 y Q.764. Para integrar adecuadamente el IEPS es necesario hacer efectivas todas las enmiendas a las Recomendaciones UIT-T de esta serie.

II.3 Procedimiento

La integración de las mejoras necesarias para el IEPS se puede hacer por etapas, con garantías de compatibilidad con sistemas posteriores. Este procedimiento por etapas facilita y acelera la introducción del IEPS y permite su integración en diferentes versiones de la PU-RDSI. Las etapas mencionadas son las siguientes:

- Implementación mínima, basada en la transferencia una marca de llamada específica del IEPS, en la PU-RDSI y hacia adelante, para establecimiento de la comunicación preferencial en la red internacional. Toda tentativa de llamada con esta marca del IEPS, anulará las restricciones en los procedimientos de tratamiento de llamadas en las centrales internacionales (por ejemplo, los controles de gestión de red especificados en la Rec. UIT-T E.412 [13]).

- b) Implementación mejorada que permite generar un mensaje de dirección completa (ACM) desde el principio. El objeto de este mecanismo es reducir el número de fallos de establecimiento de la comunicación por expiración del plazo de temporización debido, por ejemplo, al retraso en fila de espera para atribución de circuito de enlace en rutas congestionadas.
- c) Posibilidad de introducir un mecanismo adicional de transferencia de información basado en un nuevo parámetro, conjuntamente con el marcado de llamadas del IEPS, que facilitaría otras mejoras del IEPS, por ejemplo en los ámbitos de la identificación, la seguridad, la validación y los niveles de prioridad. La codificación de este nuevo parámetro y los procedimientos conexos no se tratan en este conjunto de enmiendas y han de estudiarse ulteriormente.

II.4 Versiones de la PU-RDSI y protocolos basados en la PU-RDSI

Como las especificaciones ISUP'2000 [6], [7], [8] se publican en diferentes Recomendaciones UIT-T, esas enmiendas a la PU-RDSI proporcionan toda la información necesaria para integrar el IEPS en centrales internacionales. El IEPS se puede implementar en las versiones anteriores ISUP'92 e ISUP'97 con enmiendas idénticas a las de ISUP'2000. También se enmendaron la Rec. UIT-T Q.767 [14] y la Recomendación relativa al protocolo de control de llamada independiente del portador (BICC) [15], para soportar el IEPS.

SERIES DE RECOMENDACIONES DEL UIT-T

Serie A	Organización del trabajo del UIT-T
Serie B	Medios de expresión: definiciones, símbolos, clasificación
Serie C	Estadísticas generales de telecomunicaciones
Serie D	Principios generales de tarificación
Serie E	Explotación general de la red, servicio telefónico, explotación del servicio y factores humanos
Serie F	Servicios de telecomunicación no telefónicos
Serie G	Sistemas y medios de transmisión, sistemas y redes digitales
Serie H	Sistemas audiovisuales y multimedia
Serie I	Red digital de servicios integrados
Serie J	Redes de cable y transmisión de programas radiofónicos y televisivos, y de otras señales multimedia
Serie K	Protección contra las interferencias
Serie L	Construcción, instalación y protección de los cables y otros elementos de planta exterior
Serie M	RGT y mantenimiento de redes: sistemas de transmisión, circuitos telefónicos, telegrafía, facsímil y circuitos arrendados internacionales
Serie N	Mantenimiento: circuitos internacionales para transmisiones radiofónicas y de televisión
Serie O	Especificaciones de los aparatos de medida
Serie P	Calidad de transmisión telefónica, instalaciones telefónicas y redes locales
Serie Q	Conmutación y señalización
Serie R	Transmisión telegráfica
Serie S	Equipos terminales para servicios de telegrafía
Serie T	Terminales para servicios de telemática
Serie U	Conmutación telegráfica
Serie V	Comunicación de datos por la red telefónica
Serie X	Redes de datos y comunicación entre sistemas abiertos
Serie Y	Infraestructura mundial de la información y aspectos del protocolo Internet
Serie Z	Lenguajes y aspectos generales de soporte lógico para sistemas de telecomunicación