

التوصية ITU-R BS.1548-8

(2025/05)

السلسلة BS: الخدمة الإذاعية (الصوتية)

متطلبات المستعمل لأنظمة التشفير السمعي من أجل
الإذاعة الرقمية

تمهيد

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد مدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها. ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجميعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهروتقنية الدولية (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) والمشار إليها في القرار ITU-R 1. وترد الاستثمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني <https://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en> حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية

(يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني <https://www.itu.int/publ/R-REC/ar>)

العنوان	السلسلة
البث الساتلي	BO
التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية	BR
الخدمة الإذاعية (الصوتية)	BS
الخدمة الإذاعية (التلفزيونية)	BT
الخدمة الثابتة	F
الخدمة المتنقلة وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة	M
انتشار الموجات الراديوية	P
علم الفلك الراديوي	RA
أنظمة الاستشعار عن بُعد	RS
الخدمة الثابتة الساتلية	S
التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية	SA
تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة	SF
إدارة الطيف	SM
التجميع الساتلي للأخبار	SNG
إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت	TF
المفردات والمواضيع ذات الصلة	V

ملاحظة: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.

النشر الإلكتروني

جنيف، 2025

© ITU 2025

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

ITU-R BS.1548-8 التوصية

متطلبات المستعمل لأنظمة التشفير السمعي من أجل الإذاعة الرقمية

(المسألة 19-1/6 ITU-R)

(2025-2019/10-2019/01-2017-2013-2012-2006-2002-2001)

مجال التطبيق

تحدّد هذه التوصية المتطلبات المتعلقة باستعمال أنظمة التشفير السمعي في مصدر الإذاعة الصوتية، بما في ذلك التلفزيون. وتشمل التوصية تطبيقات المساهمة والتوزيع والبت.

مصطلحات أساسية

سمعي، تشفير سمعي، إذاعة، رقمي، بث إذاعي، صوت، تلفزيون، كودك، نظام صوتي متقدم، إشارة سمعية قائمة على القنوات، إشارة سمعية قائمة على الكائنات، البيانات الشرحية ذات الصلة بالإشارة السمعية، نموذج تعريف الإشارة السمعية (ADM)

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

(أ) أن الجودة السمعية الأساسية وجودة الصورة الصوتية المحسّنة اللازمة للإذاعة التلفزيونية والصوتية يتعين أن تكون على أعلى مستوى ممكن، بحيث يتعذر تمييزها عموماً عن مادة المصدر؛

(ب) أنه يتعين أن تكون الجودة السمعية اللازمة لبعض تطبيقات البث مكافئة أو أفضل من جودة استقبال الخدمات الإذاعية التماثلية بتشكيل تردد (FM)؛

(ج) أنه ينبغي إمعان النظر في قابلية التشغيل البيئي وتشغيل الشبكات الذي يشمل توصيلات برامج من قبيل وصلات المساهمة والتوزيع؛

(د) أن من الضروري إمعان النظر في قابلية التشغيل البيئي لما هو متوفر حالياً للمستهلك من تجهيزات سمعية متعددة القنوات مثل مفككات تشفير أصداء المصفوفات المحيطية ومفككات التشفير المنفصلة المتعددة القنوات؛

(هـ) أنه يجب، عند تطبيق نظام صوتي متعدد القنوات في خدمة إذاعية قائمة، النظر في مدى تلاؤمه مع أجهزة المستقبلات القائمة لضمان استمرار تقديم الخدمة؛

(و) أنه نظراً لكثرة التطبيقات المتعلقة بهذه الأنظمة، ينبغي عموماً تحديد جميع المتطلبات التقنية ومتطلبات الجودة والتشغيل تحديداً واضحاً؛

(ز) أن أداء أنظمة التشفير السمعي يعتمد بشكل كبير على التشكيل الذي يعمل النظام في إطاره (معدل البتات، استعمال تصفيف سابق واستعمال التشفير المركب، وما إلى ذلك)؛

(ح) أن من الضروري بالتالي أن تحصل الجهات المديعة على المعلومات اللازمة لإنشاء جميع معلمات التشفير المتيسّرة للأنظمة الموصى بها؛

(ط) أنه لا يُستحسن البتة إدخال أنظمة غير متوائمة بخصائص أداء مماثلة؛

(ي) أنه ينبغي أن تتمكّن الجهات المديعة التي لم تستهل تقديم خدماتها بعد، من اختيار أنسب نظام لتطبيقاتها وأكثرها فاعلية من حيث التكلفة،

وإذ يلاحظ

- (أ) أن النظام الصوتي المتعدد القنوات، مع صورة مصاحبة أو بدونها، هو موضوع التوصية ITU-R BS.775؛
- (ب) أن تشكيلات مكبرات الصوت وتشكيلات القنوات في النظم الصوتية المتقدمة هما موضوع التوصية ITU-R BS.2051؛
- (ج) أن نموذج تعريف الإشارة السمعية (ADM) الوارد في التوصيات ITU-R BS.2076 و ITU-R BS.2094 و ITU-R BS.2125 و ITU-R BS.2168 يحدد نسق البيانات الشرحية ذات الصلة بالإشارات السمعية من أجل الإنتاج؛
- (د) أن خوارزمية عرض نموذج تعريف الإشارة السمعية محددة في التوصية ITU-R BS.2127؛
- (هـ) أن التشفير السمعي من أجل الإذاعة الرقمية هو موضوع التوصية ITU-R BS.1196؛
- (و) أن التوصية ITU-R BS.1283 هي دليل يُسترشد به في توصيات قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) بشأن التقدير الشخصي لجودة الصوت،

توصي

- 1 أنه ينبغي أن تستوفي أنظمة التشفير السمعي للإذاعة الرقمية التلفزيونية والصوتية لتطبيقات المساهمة والتوزيع، المتطلبات المبينة في الملحق 1؛
 - 2 أنه يجب أن تستوفي أنظمة التشفير السمعي للإذاعة الرقمية التلفزيونية والصوتية لتطبيقات البث المتطلبات المبينة في الملحق 2؛
 - 3 أنه من الضروري أن تنظم فئات الجودة السمعية المبينة في الملحق 3 الجودة والتطبيقات السمعية الواردة في النقطتين 1 و 2 من "توصي".
- الملاحظة 1 - ترد في المرفق 1 للملحق 1 معلومات عن الأنظمة التي ثبت استيفؤها لمتطلبات الجودة وغيرها من المتطلبات المتعلقة بتطبيقات المساهمة والتوزيع.
- الملاحظة 2 - ترد في المرفق 1 للملحق 2 معلومات عن الأنظمة التي ثبت استيفؤها لمتطلبات الجودة وغيرها من المتطلبات المتعلقة بتطبيقات البث.

جدول المحتويات

الصفحة

ii	سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR).....
5	الملحق 1 - متطلبات المساهمة والتوزيع.....
5	1 متطلبات الخدمة.....
5	1.1 تشكيلات القنوات.....
6	2.1 التوزيع المرن للقنوات.....
6	3.1 المعطيات المساعدة.....
7	4.1 البيانات الشرحية ذات الصلة بالإشارات السمعية للأنظمة الصوتية المتقدمة.....
7	2 متطلبات الأداء.....
7	1.2 الجودة السمعية.....

8	2.2	التأخر في مهلة التشفير
8	3.2	الحماية من الأخطاء.....
8	4.2	مهلة الاستعادة
8	3	المتطلبات الوظيفية والتشغيلية.....
8	1.3	معدل البتات ونظام التشفير.....
9	2.3	التشفير المركب.....
10	المرفق 1 للملحق 1 - (إعلامي)	المعلومات المتعلقة بأنظمة التشفير التي ثبت أنها تفي بمتطلبات الجودة وغيرها من متطلبات المستعمل بالنسبة إلى المساهمة والتوزيع.....
12	المرفق 2 -	متطلبات البث
12	1	متطلبات الخدمة.....
12	1.1	تشكيلات القنوات.....
14	2.1	الخدمات السمعية.....
14	3.1	التوزيع المرن للقنوات.....
14	4.1	المعطيات المساعدة.....
14	5.1	البيانات الشرحية ذات الصلة بالإشارات السمعية للأنظمة الصوتية المتقدمة
15	2	متطلبات الأداء.....
15	1.2	الجودة السمعية.....
16	2.2	تأخر التشفير
16	3.2	الحماية من الأخطاء.....
17	4.2	مهلة الاستعادة
17	3	المتطلبات الوظيفية والتشغيلية للأنظمة المتعددة القنوات
17	1.3	الملاءمة مع الأنظمة أحادية الصوت/مُجسِّمة الصوت (التوصية ITU-R BS.775)
18	2.3	معدل البتات.....
18	3.3	درجة تعقيد مفكك التشفير
19	المرفق 1 للملحق 2 - (إعلامي)	المعلومات المتعلقة بأنظمة التشفير التي ثبت أنها تفي بمتطلبات الجودة وغيرها من متطلبات المستعملين اللازمة للبث.....
28	المرفق 3 -	فئات الجودة السمعية لأغراض التطبيقات الإذاعية.....
28	المرفق 4 (إعلامي) -	ملخص للتغيرات مقارنةً بالتوصية ITU-R BS.1548-7

الملحق 1

متطلبات المساهمة والتوزيع

ينبغي أن تستوفي أنظمة التشفير السمعي للإذاعة الرقمية التلفزيونية والصوتية لتطبيقات المساهمة والتوزيع على حد سواء، المتطلبات الواردة أدناه.

1 متطلبات الخدمة

1.1 تشكيلات القنوات

فيما يتعلق بالخدمات السمعية، ينبغي دعم تشكيلة واحدة على الأقل من تشكيلات القنوات التالية وفقاً لمتطلبات التطبيقات.

1.1.1 تشكيلات القنوات وفقاً للتوصية ITU-R BS.775

الجدول 1

عدد القنوات	تشكيلة القنوات	تخصيص القنوات
قناة واحدة	1/0	أحادية الصوت
قناتان اثنتان	2/0	يسار، يمين
3 قنوات	3/0 2/1	يسار، يمين، وسط يسار، يمين/إحاطة
4 قنوات	3/1 2/2	يسار، يمين، وسط/إحاطة يسار، يمين/إحاطة يساراً، إحاطة يميناً
5 قنوات	3/2	يسار، يمين، وسط/إحاطة يساراً، إحاطة يميناً

ملاحظة: فيما يتعلق بتشكيلة القناة "a/b"، و"a"، و"b"، يرجى الإشارة إلى القنوات الأمامية والخلفية، على التوالي.

وفيما يخص المساهمة، قد يكون من الضروري بالإضافة إلى ذلك، تقديم برامج تُنتج بأنساق تختلف عن تلك المبينة أعلاه، مثل 3/4، وبالتالي، ينبغي أن يتيح نظام التشفير إمكانية استيعاب المزيد من القنوات العالية الجودة.

2.1.1 تشكيلات القنوات في النظم الصوتية المتقدمة القائمة على القنوات وفقاً للتوصية ITU-R BS.2051

الجدول 2

وسم النظام الصوتي	عدد القنوات	تشكيلة القنوات	عدد قنوات التأثير المنخفضة الترددات (LFE)	تخصيص القنوات
النظام C	8	2+5+0 (2/0+3/2+0)	1	الأمام العلوي الأيسر، الأمام العلوي الأيمن + يسار، يمين، وسط/إحاطة يساراً، إحاطة يميناً. قنوات التأثير المنخفضة الترددات
النظام D	10	4+5+0 (2/2+3/2+0)	1	الأمام العلوي الأيسر، الأمام العلوي الأيمن/الخلف العلوي الأيسر، الخلف العلوي الأيمن + يسار، يمين، وسط/إحاطة يساراً، إحاطة يميناً. قنوات التأثير المنخفضة الترددات

الجدول 2 (تتمة)

تخصيص القنوات	عدد قنوات التأثير المنخفضة الترددات (LFE)	تشكيلة القنوات	عدد القنوات	وسم النظام الصوتي
الأمام العلوي الأيسر، الأمام العلوي الأيمن + الخلف العلوي الأيسر، الخلف العلوي الأيمن + يسار، يمين، وسط/إحاطة يساراً، إحاطة يميناً + الأمام السفلي الأوسط. قنوات التأثير المنخفضة الترددات	1	4+5+1 (2/2+3/2+1/0)	11	النظام E
ارتفاع أيسر، ارتفاع أيمن/ارتفاع وسط + يسار، يمين، وسط/الجانب الأيسر، الجانب الأيمن/يسار الخلفية، يمين الخلفية. قنوات التأثير اليسرى المنخفضة الترددات، قنوات التأثير اليمين المنخفضة الترددات	2	3+7+0 (2/1+3/2/2+0)	12	النظام F
الأمام العلوي الأيسر، الأمام العلوي الأيمن/الخلفية العلوية اليسرى، الخلفية العلوية اليمين + يسار، يمين، وسط، الشاشة اليسرى، الشاشة اليمين/إحاطة الجانب الأيسر، إحاطة الجانب الأيمن/إحاطة يساراً خلفاً، إحاطة يميناً خلفاً. قنوات التأثير المنخفضة الترددات	1	4+9+0 (2/2+5/2/2+0)	14	النظام G
الأمام العلوي يساراً، الأمام العلوي يميناً، الأمام العلوي في الوسط/يسار الجانب العلوي، يمين الجانب العلوي، أعلى الوسط/أعلى الخلفية يساراً، أعلى الخلفية يميناً، أعلى الخلفية في الوسط + يسار أمامي، يمين أمامي، الوسط الأمامي الأيسر، الوسط الأمامي الأيمن، الوسط الأمامي/يسار جانبي، يمين جانبي/يسار خلفي، يمين خلفي، وسط خلفي + الأمام السفلي يساراً، الأمام السفلي يميناً، الأمام السفلي في الوسط. قناة التأثير المنخفضة الترددات-1، قناة التأثير المنخفضة الترددات-2	2	9+10+3 (3/3/3+5/2/3+3/0)	24	النظام H
يسار، يمين، وسط/إحاطة الجانب الأيسر، إحاطة الجانب الأيمن/إحاطة يساراً خلفاً، إحاطة يميناً خلفاً. قنوات التأثير المنخفضة الترددات	1	0+7+0 (0+3/2/2+0)	8	النظام I
الأمام العلوي الأيسر، الأمام العلوي الأيمن/الخلفية العلوية اليسرى، الخلفية العلوية اليمين + يسار، يمين، وسط، إحاطة الجانب الأيسر، إحاطة الجانب الأيمن/إحاطة يساراً خلفاً، إحاطة يميناً خلفاً. قنوات التأثير المنخفضة الترددات	1	4+7+0 (2/2+3/2/2+0)	12	النظام J

ملاحظة: فيما يخص تشكيلة القناة "a/b/c + a/b/c + a/b/c"، تشير الأجزاء "a/b/c"، الأول والثاني والثالث إلى عدد القنوات السمعية في الطبقات العليا والوسطى والسفلى، على التوالي. أما "a"، و"b"، و"c"، فتشير إلى عدد القنوات الأمامية والجانبية والخلفية، على التوالي. وإذا كان عدد القنوات الجانبية صفراً، يمكن أن تُكتب "a/b/c" "a/c"، وإذا كان عدد القنوات السمعية في الطبقة الواحدة صفراً، يمكن أن تُكتب "a/b/c" "a/c".

وفيما يتعلق بالمساهمة، قد يكون من الضروري تقديم برامج تُنتج بأنساق تختلف عن تلك المبينة أعلاه، وبالتالي، ينبغي أن يتيح نظام التشفير إمكانية استيعاب المزيد من القنوات العالية الجودة.

2.1 التوزيع المرن للقنوات

ينبغي أن يوفر تدفق البتات معطيات لتعرف الهوية من أجل تشوير التشكيلات الصوتية والتحكم فيها. ويجب أن يوفر نظام الإرسال إمكانية للانتقال دينامياً من تشكيلة إلى أخرى من تشكيلات القنوات الواردة في الفقرة 1.1.

3.1 المعطيات المساعدة

ينبغي أن يوفر نظام التشفير السمعي إمكانية إرسال المعطيات المساعدة. وبإمكان هذه المعطيات نقل عدة أنواع من المعلومات، بما في ذلك التحكم في المدى الدينامي وضبط جهازة الصوت ومعطيات المستعمل وجميع البيانات الشرحية اللازمة لمشقّر البث الذي يُشفر الإشارة السمعية النهائية لتسليمها إلى المستهلك.

4.1 البيانات الشرحية ذات الصلة بالإشارات السمعية للأنظمة الصوتية المتقدمة

ينبغي لنظام التشفير السمعي أن يتيح إمكانية إرسال البيانات الشرحية ذات الصلة بالإشارات السمعية للأنظمة الصوتية المتقدمة حسب الاقتضاء.

2 متطلبات الأداء

1.2 الجودة السمعية

1.1.2 الجودة السمعية الأساسية

جودة الصوت الناتجة بعد تشلشل مساهمة/توزيع مرجعي (خمسة كودكات مساهمة وثلاثة كودكات توزيع تعمل بالتعاقب) هي جودة ينبغي أن يتعذر تمييزها شخصياً عن مصدر معظم أنماط مواد البرامج السمعية. وتطبيق اختبار الحجب المزدوج الثلاثي الحوافز مع المرجع المحجوب الذي يرد وصف له في التوصية ITU-R BS.1116 - طرائق التقييم الشخصي للانحطاط الضعيف في الأنظمة السمعية بما في ذلك الأنظمة الصوتية متعددة القنوات - فإن هذا الأمر يتطلب علامات متوسطة أعلى عموماً من 4,5 في سلم الانحطاط خماسي الدرجات، بالنسبة للمستمعين في موقع التسمع المرجعي. وينبغي ألا يكون البند المصنف في أسوأ الحالات ذا درجة أدنى من 4.

الملاحظة 1 - تبين فترة الثقة (قضيبي الخطأ) المصاحبة للعلامة المتوسطة الوحيدة لكودك وبند معينين، المدى الأعلى من العلامة المذكورة والأدنى منها اللذين يمكن أن تندرج ضمنهما العلامة الحقيقية، بدرجة ما من اليقين تبلغ نسبتها عادة 95%. وقد تكون العلامة الحقيقية لكودك وبند معينين سيئة بقدر سوء الحد الأدنى لفترة ثقة العلامة المذكورة. ومن أجل تقييم جودة الأداء المتوقع للكودكات المتشلشلة تقييماً مجدياً، يجب أن تكون فترة الثقة المصاحبة للعلامات المتوسطة المذكورة لأحد الكودكات مساوياً تقريباً للفرق بين العلامات التي تجري مقارنتها أو أقل منه.

الملاحظة 2 - ينبغي ألا يؤدي تشلشل المساهمة/التوزيع، عند وضعها بالترادف مع كودك البث، إلى تقليل الجودة بشكل كبير بالمقارنة مع الجودة السمعية الأساسية لكودك البث. ويستدعي تحديد ذلك بدقة المزيد من البحث.

الملاحظة 3 - يمكن القيام لاحقاً بدمج معلومات الجودة السمعية الموضوعية لتطبيقات المساهمة/التوزيع وفقاً للتوصية ITU-R BS.1387.

الملاحظة 4 - تبين التوصية ITU-R BS.1116 نعت الجودة السمعية الشخصية المسمى "الجودة السمعية الأساسية".

الملاحظة 5 - ينبغي أن تكون تشكيلة مكبرات الصوت في اختبار الاستماع هي ذاتها المستخدمة في إنتاج البرامج إذا كان مدعوماً بكودك المساهمة/التوزيع.

الملاحظة 6 - عند التوزيع، غالباً ما تشفر كائنات متعددة بشكل مشترك (على غرار المحتوى القائم على القنوات) لزيادة كفاءة التشفير. وعلاوة على ذلك، فإن وجود كائنات متعددة لا يقصد منه عادة تشغيلها بشكل فردي في التطبيقات الإذاعية.

2.1.2 استبانة التكمية

ينبغي أن تكون الاستبانة اللازمة بمقدار 18 بته على الأقل في التوزيع، ويفضّل أن تكون بمقدار 20 بته أو أكثر في المساهمة.

3.1.2 تردد الاعتيان

ينبغي أن يكون تردد الاعتيان بمقدار 48 kHz وفقاً للتوصية ITU-R BS.646 - تشفير عند المصدر لإشارات الصوت الرقمية في استوديوهات الإذاعة.

4.1.2 عرض النطاق

القنوات السمعية الرئيسية: 20-20 000 Hz.

قناة تأثير منخفضة الترددات (LFE): 15-120 Hz.

5.1.2 التشديد

يجب ألا يستخدم نظام التشفير السمعي أي تشديد.

6.1.2 المقدرة الترادفية

تتوقف المقدرة الترادفية اللازمة على التطبيق وفقاً للجدول 3:

الجدول 3

التوزيع	3 كودكات متشلسلة
المساهمة	5 كودكات متشلسلة

وأخذ هذان الرقمان من تجارب أجريت سابقاً لتقييم الأنظمة الإذاعية الصوتية بقناتين (انظر التوصية ITU-R BS.1196) وقد لا يمثلان حالات التشغيل العملية للأنظمة الإذاعية الراديوية والتلفزيونية. وثمة حاجة إلى المزيد من المعلومات لتحديد هذا الجانب بشكل أفضل.

7.1.2 مقدرة ما بعد المعالجة

تتوقف مقدرة ما بعد المعالجة اللازمة إلى حد كبير على التطبيق. وبالنسبة إلى التوزيع يمكن تطبيق حالات خبو متقاطعة علاوةً على التحكم في المدى الدينامي.

2.2 التأخر في مهلة التشفير

يجب أن يكون تأخر التشفير في جميع قنوات برنامج معين متطابقاً. وينبغي أيضاً أن يكون تأخر التشفير أقصر ما يمكن، مع مراعاة أداء التشفير اللازم (أي، مقدار التخفيض في معدل البتات). وفي حالة الصوت الصادر من التلفزيون، ينبغي أن يكون تأخر الإشارات السمعية متوائماً مع تأخر تشفير إشارات الفيديو. ويُفضل أن يُنتج المشفر السمعي أرتالاً سمعية مشفرة (وحدات نفاذ) تطابق تماماً الفترة الزمنية لرتل الفيديو المناظر.

3.2 الحماية من الأخطاء

ينبغي توفير آلية في تدفق البتات السمعي لإفساح المجال أمام مفكك التشفير لتحديد المتبقي من أخطاء القنوات وتطبيق طرائق سليمة لإخفائها.

4.2 مهلة الاستعادة

لا بد أن تكون مهلة الاستعادة أقصر ما يمكن. وفي حال تطبيق وحدات نفاذ سمعي (AAU)، ينبغي أن تكون المهلة ضمن حدود القليل من وحدات AAU كحد أقصى، وينبغي من باب التفضيل، استعادة الصوت عند تسلم أول وحدة AAU خالية من الأخطاء.

3 المتطلبات الوظيفية والتشغيلية

1.3 معدل البتات ونظام التشفير

بالنسبة لوصلات التوزيع والمساهمة، توصي التوصية ITU-R BS.1196 باستعمال نظام MPEG1 من الطبقة الثانية بمعدل بتات قدره 180 kbit/s أو أعلى لكل قناة، على النحو المحدد في نظام التشفير IS 11172-3 المعتمد من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)/اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، واستعمال نظام MPEG-4 ACC على النحو المحدد في النظام 14496-3 المعتمد من ISO/IEC بمعدل بتات قدره 144 kbit/s أو أعلى لكل قناة، واستعمال نظام MPEG-H 3D Audio على النحو المحدد

في النظام 23008-3 المعتمد من ISO/IEC بمعدل بتات قدره 144 kbit/s أو أعلى لكل قناة إذا وصل عدد التشكيلات إلى خمسة، واستعمال النظام AC-4 على النحو المحدد في المعيار ETSI TS 103 190-1 v1.3.1 والمعيار ETSI TS 103 190-2 v1.3.1 بمعدل بتات قدره 128 kbit/s أو أعلى لكل قناة إذا وصل عدد التشكيلات إلى خمسة. ويمكن لعدة أسباب تطبيق هذين النظامين بمعدلي بتات مختلفين أو استعمال أنظمة أخرى.

وقد تشمل هذه الأسباب ما يلي:

- التشفير الإضافي لدعم معالجة الإشارات التي يمكن إدراجها بين أجيال التشفير (لم تختبر هذه الحالة أو يُتحقق منها عند وضع التوصية ITU-R BS.1196)؛
- الحصول على معدل بتات أدنى في وصلة التوزيع والمساهمة؛
- الحصول على جودة أعلى؛
- إمكانية تحقيق التزامن والتبديل مع إشارات الفيديو المصاحبة.

الملاحظة 1 - عندما يتعين تشغيل برنامج سمعي يتضمن كائنات سمعية في الأنظمة الصوتية المتقدمة دون تدخل من المستعمل، فمن الممكن تأكيد الجودة السمعية لتراكب جميع الكائنات السمعية التي يُفترض تشغيلها في آنٍ واحد.

الملاحظة 2 - عندما يتعين تشغيل برنامج سمعي يتضمن كائنات سمعية في الأنظمة الصوتية المتقدمة مع تدخل من المستعمل لإتاحة التشغيل الفردي لبعض الكائنات السمعية، فإنه ينبغي تأكيد الجودة السمعية لكل كائن من هذه الكائنات السمعية على حدة. ويمكن اعتبار مجموع معدلات البتات المطلوبة لهذه الكائنات السمعية الفردية بالإضافة إلى معدل البتات اللازم للمحتوى السمعي المتبقي حداً أعلى لمعدل البتات المطلوب لبرنامج سمعي يتضمن كائنات سمعية.

الملاحظة 3 - إذا كان التدخل ينحصر في زيادة/خفض مستوى بعض الكائنات السمعية، فإنه يجب تأكيد الجودة بضبط الحدين الأقصى والأدنى لمستويات هذه الكائنات السمعية في المزيغ الكامل.

الملاحظة 4 - إذا كان هناك العديد من الكائنات في مشهد ما، فإن معدل البتات اللازم لكل كائن على حدة ينخفض بسبب محدودية إجمالي كمية البيانات التي يمكن للمستمع إدراكها.

2.3 التشفير المركب

تنطوي المادة الثنائية أو المتعددة القنوات غالباً على بعض عناصر الارتباط الإحصائية المشتركة بين القنوات. ويمكن أن يكون التشفير المركب طريقة فعالة لتقليل انعدام الترابط أو الإطناب فيما بين القنوات، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة التشفير. وتستعمل بعض أنظمة التشفير معايير ملموسة لإلغاء جزء من عدم الترابط فيما بين القنوات عن طريق ربط قناتين أو أكثر معاً في مناطق الترددات التي تضعف فيها مقدرة الأذن البشرية على تمييز اتجاه المصدر. وتنطوي هذه التقنية على ضرر يتمثل في عدم إمكان إعادة تحديد صائبة لموقع المعلومات المتعلقة بالصوت عموماً في القنوات الأصلية في مرحلة لاحقة. وينبغي ألا تُستعمل أنظمة التشفير المركب هذه في تطبيقات المساهمة ولا في الكثير من تطبيقات التوزيع.

المرفق 1
للملحق 1
(إعلامي)

المعلومات المتعلقة بأنظمة التشفير التي ثبت أنها تفي بمتطلبات الجودة
وغيرها من متطلبات المستعمل بالنسبة إلى المساهمة والتوزيع

يسرد العمود الأيمن من الجدول 4 المتطلبات المحددة في الملحق 1، ويبين العمودان الأيسران قدرة كودكات معينة على الوفاء بهذه المتطلبات. ويُتوقع أن تشمل المراجعات المقبلة لهذه التوصية على المزيد من المعلومات عن الكودكات الإضافية.

الجدول 4

قائمة بالمتطلبات الواردة في الملحق 1	كودك: Dolby E [المرجع 1]	MPEG-4 ACC	AC-4	MPEG-H 3D Audio
1.1.1 تشكيلات القنوات وفقاً للتوصية ITU-R BS.775	مستوفاة، [المرجع 1، الصفحة 6]	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
2.1.1 تشكيلات القنوات في النظم الصوتية المتقدمة القائمة على القنوات وفقاً للتوصية ITU-R BS.2051 (المؤيدة افتراضياً)	لا ينطبق	النظم C و H و I	النظم C و D و G و I و J	النظم C و D و F و J
2.1 التوزيع المرن للقنوات	مستوفاة، [المرجع 1، الصفحة 15]	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
3.1 المعطيات المساعدة	مستوفاة، [المرجع 1، الصفحة 14]	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
4.1 البيانات الشرحية ذات الصلة بالإشارة السمعية للأنظمة الصوتية المتقدمة	لا ينطبق	لا ينطبق	مستوفاة	مستوفاة
1.1.2 الجودة السمعية الأساسية	مستوفاة، [المرجع 2]	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
2.1.2 التكمية	مستوفاة، [المرجع 1، الصفحة 5]	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
3.1.2 تردد الاعتيان	مستوفاة، [المرجع 1، الصفحة 5]	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
4.1.2 عرض النطاق	مستوفاة، [المرجع 1، الصفحة 9]	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
5.1.2 التشديد	مستوفاة، [المرجع 1]	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
6.1.2 المقدرة الترادفية	مستوفاة، [المرجع 2]	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
7.1.2 المعالجة بعد الإنتاج	غير مُثبت منها	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
2.2 تأخر التشفير	مستوفاة ⁽¹⁾ ، [المرجع 1، الصفحة 7]	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
3.2 الحماية من الأخطاء	مستوفاة، [المرجع 1، الصفحة 15]	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
4.2 وقت الاسترداد	مستوفاة، [المرجع 1، الصفحة 15]	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة

الجدول 4 (تتمة)

MPEG-H 3D Audio	AC-4	MPEG-4 ACC	كودك: Dolby E [المراجع 1]	قائمة بالمتطلبات الواردة في الملحق 1
مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة ⁽²⁾ ، [المراجع 1، الصفحة 6]	1.3 معدل البتات والتشفير
مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة، [المراجع 1]	2.3 التشفير المركب

(1) من أجل تسهيل تشغيل هذه الأجهزة مع صوت التلفزيون، فإن التأخر في التشفير أو فك التشفير يكون مطابقاً لمعدل رتل فيديو مناظر (1/24، 1/25، 1/30 s) وتقابل وحدات النفاذ أرتال الفيديو.

(2) معدل البتات لكل قناة هو 250 kbit/s من أجل الحصول على المزايا المبينة في الفقرات الأولى والثالثة والرابعة من الفقرة 1.3.

المراجع

- [1] FIELDER, L. D., LYMAN, S. B., VERNON, S. and TODD, C. C. [September 1999] *Professional audio coder optimized for use with video*. 107th AES Convention, New York, NY, United States of America.
- [2] GRANT, D., DAVIDSON, G. and FIELDER, L. [21-24 September 2001] *Subjective evaluation of an audio distribution coding system*. 111th AES Convention, New York, NY, United States of America.

الملحق 2

متطلبات البث

ينبغي أن تفي أنظمة التشفير السمعي للإذاعة الرقمية التلفزيونية والصوتية لتطبيقات البث، المتطلبات الواردة أدناه.

1 متطلبات الخدمة

1.1 تشكيلات القنوات

فيما يخص الخدمات السمعية، ينبغي دعم تشكيلة واحدة على الأقل من تشكيلات القنوات التالية وفقاً لمتطلبات التطبيقات.

1.1.1 تشكيلات القنوات وفقاً للتوصية ITU-R BS.775

الجدول 5

عدد القنوات	تشكيلة القنوات	تخصيص القنوات
قناة واحدة	1/0	أحادية الصوت
قناتان اثنتان	2/0	يسار، يمين
3 قنوات	3/0 2/1	يسار، يمين، وسط يسار، يمين/إحاطة
4 قنوات	3/1 2/2	يسار، يمين، وسط/إحاطة يسار، يمين/إحاطة يساراً، الإحاطة يميناً
5 قنوات	3/2	يسار، يمين، وسط/إحاطة يساراً، الإحاطة يميناً

ملاحظة: فيما يتعلق بتشكيلة القناة "a/b" و "a" و "b"، يرجى الإشارة إلى القنوات الأمامية والخلفية، على التوالي.

2.1.1 تشكيلات القنوات في النظم الصوتية المتقدمة القائمة على القنوات وفقاً للتوصية ITU-R BS.2051

الجدول 6

وسم النظام الصوتي	عدد القنوات	تشكيلة القنوات	عدد قنوات التأثير المنخفضة الترددات (LFE)	تخصيص القنوات
النظام C	8	2+5+0 (2/0+3/2+0)	1	الأمام العلوي الأيسر، الأمام العلوي الأيمن + يسار، يمين، وسط/إحاطة يساراً، إحاطة يميناً. قنوات التأثير المنخفضة الترددات
النظام D	10	4+5+0 (2/2+3/2+0)	1	الأمام العلوي الأيسر، الأمام العلوي الأيمن/الخلف العلوي الأيسر، الخلف العلوي الأيمن + يسار، يمين، وسط/إحاطة يساراً، إحاطة يميناً. قنوات التأثير المنخفضة الترددات
النظام E	11	4+5+1 (2/2+3/2+1/0)	1	الأمام العلوي الأيسر، الأمام العلوي الأيمن + الخلف العلوي الأيسر، الخلف العلوي الأيمن + يسار، يمين، وسط/إحاطة يساراً، إحاطة يميناً + الأمام السفلي الأوسط. قنوات التأثير المنخفضة الترددات

الجدول 6 (تتمة)

تخصيص القنوات	عدد قنوات التأثير المنخفضة الترددات (LFE)	تشكيلة القنوات	عدد القنوات	وسم النظام الصوتي
تخصيص القنوات	عدد قنوات التأثير المنخفضة الترددات (LFE)	تشكيلة القنوات	عدد القنوات	وسم النظام الصوتي
ارتفاع أيسر، ارتفاع أيمن/ارتفاع وسط + يسار، يمين، وسط/الجانب الأيسر، الجانب الأيمن/يسار الخلفية، يمين الخلفية. قنوات التأثير اليسرى المنخفضة الترددات، قنوات التأثير اليمينى المنخفضة الترددات	2	3+7+0 (2/1+3/2/2+0)	12	النظام F
الأمام العلوي الأيسر، الأمام العلوي الأيمن/الخلفية العلوية اليسرى، الخلفية العلوية اليمينى + يسار، يمين، وسط، الشاشة اليسرى، الشاشة اليمينى/إحاطة الجانب الأيسر، إحاطة الجانب الأيمن/إحاطة يساراً خلفاً، إحاطة يميناً خلفاً. قنوات التأثير المنخفضة الترددات	1	4+9+0 (2/2+5/2/2+0)	14	النظام G
الأمام العلوي يساراً، الأمام العلوي يميناً، الأمام العلوي في الوسط/يسار الجانب العلوي، يمين الجانب العلوي، أعلى الوسط/أعلى الخلفية يساراً، أعلى الخلفية يميناً، أعلى الخلفية في الوسط + يسار أمامي، يمين أمامي، الوسط الأمامي الأيسر، الوسط الأمامي الأيمن، الوسط الأمامي/يسار جانبي، يمين جانبي/يسار خلفي، يمين خلفي، وسط خلفي + الأمام السفلي يساراً، الأمام السفلي يميناً، الأمام السفلي في الوسط. قناة التأثير المنخفضة الترددات-1، قناة التأثير المنخفضة الترددات-2	2	9+10+3 (3/3/3+5/2/3+3/0)	24	النظام H
يسار، يمين، وسط/إحاطة الجانب الأيسر، إحاطة الجانب الأيمن/إحاطة يساراً خلفاً، إحاطة يميناً خلفاً. قنوات التأثير المنخفضة الترددات	1	0+7+0 (0+3/2/2+0)	8	النظام I
الأمام العلوي الأيسر، الأمام العلوي الأيمن/الخلفية العلوية اليسرى، الخلفية العلوية اليمينى + يسار، يمين، وسط، إحاطة الجانب الأيسر، إحاطة الجانب الأيمن/إحاطة يساراً خلفاً، إحاطة يميناً خلفاً. قنوات التأثير المنخفضة الترددات	1	4+7+0 (2/2+3/2/2+0)	12	النظام J

ملاحظة: فيما يخص تشكيلة القناة "a/b/c+ a/b/c+ a/b/c"، تشير الأجزاء "a/b/c" الأولى والثاني والثالث إلى عدد القنوات السمعية في الطبقات العليا والوسطى والسفلى، على التوالي. أما "a" و"b" و"c"، فتشير إلى عدد القنوات الأمامية والجانبية والخلفية، على التوالي. وإذا كان عدد القنوات الجانبية صفراً، يمكن أن تُكتب "a/b/c" "a/c"، وإذا كان عدد القنوات السمعية في الطبقة الواحدة صفراً، يمكن أن تُكتب "a/b/c" "a/c" "a/b/c" "a/c".

2.1 الخدمات السمعية

- بالإضافة إلى الخدمة السمعية الرئيسية، يمكن تقديم الخدمات السمعية المصاحبة الواردة أدناه وفقاً لاحتياجات التطبيقات، وهي:
- خدمة متعددة اللغات - وتتكون من قناة مستقلة واحدة أو أكثر تُستعمل لتوزيع برنامج ما مع التعليق عليه بلغة واحدة أو أكثر؛
 - خدمات سمعية للمصابين بعاها سمعية أو بصرية - تتضمن عادةً الخدمات المقدمة للمصابين بعاها بصرية وصفاً بالصوت لمحتوى الصورة بينما تتضمن الخدمة المقدمة للمصابين بعاها سمعية الحوار على نحو واضح وكامل بدون تقديم مستوى منخفض من الموسيقى والتأثيرات الخاصة، أو بالتلازم مع تقديم هذا المستوى لتحسين القدرة على فهم الكلام؛
 - المعطيات المساعدة - وتُستعمل لنقل عدة أنواع من المعلومات، بما فيها ما يلي: التحكم في المدى الدينامي وضبط جهازة الصوت ومعطيات المستعمل (التوصية ITU-R BS.775).

ويمكن تصنيف الخدمات على اختلافها كالآتي:

- الخدمة الرئيسية (تخصص كل قناة من قنوات أي خدمة رئيسية لنفس البرنامج، بما في ذلك قناة تأثير منخفضة الترددات (LFE)، الاختيارية).
 - خدمة (خدمات) موسعة، ويمكن أن تضم ما يلي:
 - خدمات مستقلة (تُقدم لبرامج إضافية مستقلة عن برنامج الخدمة الرئيسية، مثل التعليق، أو الخدمات الأخرى التي تحوي قناتين أو أكثر؛ ويمكن اختيار تشكيلات القنوات وفقاً للجدول الواردة في الفقرة 1.1).
 - خدمات بديلة (تُقدم لبرامج الغرض منها استبدال واحدة أو أكثر من قنوات الخدمة الرئيسية، من قبيل الخدمة المتعددة اللغات، خدمة المصابين بعاهات سمعية).
 - خدمات إضافية (تضم قنوات يتعين إضافتها إلى قنوات الخدمة الرئيسية، كالتعليق، أو القنوات الإضافية للأنظمة الصوتية المعززة مثل التلفزيون الثلاثي الأبعاد (3D TV)).
- ونظراً لأنه ينبغي أن تضم جميع أنظمة الإرسال طبقة نظام قادرة على تنفيذ عمليات تعدد الإرسال، فإنه ليس من الضروري أن تُقدم جميع الخدمات السمعية المذكورة أعلاه بواسطة قطار بتات وحيد.

3.1 التوزيع المرن للقنوات

ينبغي أن يوفر تدفق البتات معطيات لتعرف الهوية من أجل تشوير تشكيلات الإشارات الصوتية والتحكم فيها. ويجب أن يوفر نظام الإرسال إمكانية للانتقال دينامياً من تشكيلة إلى أخرى من تشكيلات القنوات الواردة في الفقرة 1.1.

4.1 المعطيات المساعدة

ينبغي أن يوفر نظام التشفير السمعي إمكانية إرسال المعطيات المساعدة. وبإمكان هذه المعطيات نقل عدة أنواع من المعلومات، بما في ذلك التحكم في المدى الدينامي وضبط جهارة الصوت ومعطيات المستعمل.

5.1 البيانات الشرحية ذات الصلة بالإشارات السمعية للأنظمة الصوتية المتقدمة

ينبغي لنظام التشفير السمعي أن يتيح إمكانية إرسال البيانات الشرحية ذات الصلة بالإشارات السمعية للأنظمة الصوتية المتقدمة حسب الاقتضاء.

2 متطلبات الأداء

1.2 الجودة السمعية

توجد فئتان من فئات الجودة السمعية يُسَلَّم بأتهما لأغراض تطبيقات البث المبينة في الملحق 3. وهاتان الفئتان هما البث بجودة عالية ("الجودة CD") والبث بجودة متوسطة.

وتتسم الجودة السمعية بعدة معلمات، ولا سيما طرائق التشفير السمعي ومعدلات الاعتيان ومعدلات البتات. وتتحكم طرائق التشفير السمعي ومعدلات الاعتيان في معدلات البتات اللازمة لاستيفاء الجودة السمعية المطلوبة.

1.1.2 الجودة السمعية الأساسية

1.1.1.2 البث عالي الجودة

عادةً ما تتمتع الجهات المذيعة بالقدرة على التوفيق بين الجودة السمعية ومعدل البتات المطبق على الإشارات السمعية. ومن الناحية المثالية، تكون جودة الصوت المنتج بعد فك التشفير ماثلة شخصياً للإشارة الأصلية في معظم أنواع مواد البرنامج السمعي. وتطبيق

اختبار الحجب المزدوج الثلاثي الحوافز مع مرجع محجوب، الذي يرد وصف له في التوصية ITU-R BS.1116، فإن هذا الأمر يتطلب قيمةً متوسطة أعلى عموماً من قيمة 4 في السلم التابع للتوصية ITU-R BS.1116، والمعني بالانحطاط الخماسي الدرجات في موقع التسمع المرجعي. ومن الناحية العملية، تؤدي أحياناً المتطلبات التجارية إلى التشغيل بمعدلات بتات أدنى من تلك اللازمة لتحقيق هذا المستوى من الجودة. ومع ذلك، ينبغي أن يتيح النظام الخيار أمام الجهة المديعة للتشغيل بمعدل يحقق مستوى الجودة المذكور.

الملاحظة 1 - يمكن القيام لاحقاً بدمج معلمات الجودة السمعية الموضوعية لتطبيقات المساهمة/التوزيع، وفقاً للتوصية ITU-R BS.1387.

الملاحظة 2 - ينبغي أن تكون تشكيلة مكبرات الصوت في اختبار الاستماع هي ذاتها المستخدمة في إنتاج البرامج إذا كان مدعوماً بكودك المساهمة/التوزيع.

الملاحظة 3 - غالباً ما تشفر كائنات متعددة بشكل مشترك (على غرار المحتوى القائم على القنوات) لزيادة كفاءة التشفير. وعلاوةً على ذلك، فإن وجود كائنات متعددة لا يقصد منه عادةً تشغيلها بشكل فردي في التطبيقات الإذاعية.

الملاحظة 4 - تُستعمل الكائنات السمعية أيضاً في لغات متعددة. وقد يعتمد معدل البتات اللازم لكائن سمعي يتضمن حواراً على اللغة.

2.1.1.2 البث متوسط الجودة

قد يكون من الضروري في بعض تطبيقات البث خفض الجودة السمعية دون مستوى "الجودة CD" ولكن المكافئة أو الأفضل من جودة استقبال الخدمات الإذاعية التماثلية بتشكيل التردد (FM) أو التشكيل الاتساعي (AM). وتطبيق طريقة الاختبار المتعدد الحوافز بمرجع ومثبت مجوئين (MUSHRA) التي يرد وصف لها في التوصية ITU-R BS.1534، قد يكون ضرورياً استعمال المستوى الممتاز المكافئ لدرجة "ممتاز" أو "جيد". ويمكن أيضاً استعمال الصيغ المرشحة بتمرير منخفض للإشارات السمعية غير المعالجة كمثبات في الاختبار، لأنها تمثل الجودة السمعية للأنظمة الإذاعية الصوتية التماثلية القائمة.

2.1.2 جودة الصوت المكاني

ينبغي المحافظة على جودة الصورة الصوتية لمادة المصدر في حالة التشكيلات (ذات القناتين أو متعددة القنوات مجسمة الصوت). وفيما يتعلق بالتشكيلات التي تتضمن قناة مركزية (3/0، 3/1، 3/2)، لا بد من الحفاظ على استقرار اتجاه الصورة الصوتية الأمامية ضمن حدود معقولة في منطقة تُسمع أكبر من التي يوفرها تجسيم الصوت التقليدي بقناتين. أما فيما يخص التشكيلات التي تضم قنوات محيطية (2/1، 2/2، 3/1، 3/2)، فإن من الضروري أن يكون الشعور بالواقع الفضائي (المحيط) أفضل بشكل كبير من الذي يوفره تجسيم الصوت التقليدي بقناتين (التوصية ITU-R BS.775).

3.1.2 استبانة التكمية

ينبغي أن تكون الاستبانة اللازمة بمقدار 16 بته على الأقل.

4.1.2 تردد الاعتيان

1.4.1.2 البث عالي الجودة

لا بد أن يكون تردد الاعتيان بمقدار 48 kHz وفقاً للتوصية ITU-R BS.646.

2.4.1.2 البث متوسط الجودة

ينبغي السماح باستعمال ترددات اعتيان أدنى من 48 kHz عندما تكون "الجودة CD" غير لازمة. وطبقاً للتوصية ITU-R BS.1196، يجب أن يكون تردد الاعتيان بمقدار 32 kHz أو 48 kHz. كذلك نظراً إلى أن الجودة السمعية المحسوسة لمعدلات البتات المنخفضة للغاية تتحسن باستعمال تردد الاعتيان المنخفض، وأن المعيار السمعي (MPEG-2) يتيح استعمال ترددات اعتيان منخفضة، أي نصف ترددات اعتيان (16 و 22,05 و 24 kHz)، وربع ترددات اعتيان (8 و 11,025 و 12 kHz)، فإن ترددات الاعتيان المنخفضة قد تكون ملائمة للبث متوسط الجودة.

5.1.2 عرض النطاق

1.5.1.2 البث عالي الجودة

القنوات السمعية الرئيسية: 20-20 000 Hz.

قناة تأثير منخفضة الترددات (LFE): 15-120 Hz.

2.5.1.2 البث متوسط الجودة

يتوقف عرض النطاق على تردد الاعتيان.

6.1.2 التشديد

ينبغي ألا يُستعمل التشديد مع نظام التشفير السمعي.

7.1.2 مقدرة ما بعد المعالجة

تعتمد مقدرة ما بعد المعالجة اللازمة اعتماداً كبيراً على التطبيق. وفي حالة وصلات البث يمكن قصرها على التسوية وضبط المدى الدينامي (مثل مواءمة المدى الدينامي لمادة البرنامج مع المدى الدينامي لبيئة التسمع).

2.2 تأخر التشفير

يجب أن يكون تأخر التشفير متطابقاً في جميع قنوات برنامج معين. وفي حالة الصوت التلفزيوني ينبغي أيضاً أن يكون تأخر تشفير الإشارات السمعية مماثلاً لتأخر تشفير إشارات الفيديو.

3.2 الحماية من الأخطاء

ينبغي توفير آلية في تدفق البتات السمعي تتيح لمفكك التشفير إمكانية كشف المتبقي من أخطاء القنوات وتطبيق طرائق ملائمة لإخفائها.

4.2 مهلة الاستعادة

لا بد أن تكون مهلة الاستعادة أقصر ما يمكن. وبالنسبة للأنظمة التي توفر وحدات نفاذ سمعي (AAU)، ينبغي أن تكون المهلة ضمن حدود القليل من وحدات AAU كحد أقصى، وأن تكون من الناحية المثالية ضمن حدود وحدة AAU وحيدة.

3 المتطلبات الوظيفية والتشغيلية للأنظمة المتعددة القنوات

1.3 الملاءمة مع الأنظمة أحادية الصوت/مُجسِّمة الصوت (التوصية ITU-R BS.775)

1.1.3 الملاءمة نحو الأسفل

يجب أن يكون نسق تدفق البتات المتعدد القنوات قابلاً لفك التشفير بواسطة أصناف مفككات تشفير متباينة التعقيد. وينبغي أن يتسنى داخل مفكك التشفير إعداد عرض عدد من القنوات أقل من عدد القنوات المرسل، وذلك وفقاً لقدرات الإنتاج المتيسرة للمستعمل، من دون إحداث انحرافات غير فقدان آثار تحديد المواقع المُجسِّمة الصوت أو المتعددة القنوات.

وُحددت طريقتان تكفلان تحقيق ملاءمة نحو الأسفل بمستوى منخفض من التعقيد في المستقبلات. وتتطلب الأولى منهما استعمال عملية المصفوفات التي لا يحتاج فيها عندئذ المستقبل المنخفض التكلفة إلا للقناتين A و B مثلما هو حال النظام 2/0، أي نظام لا يستعمل مصفوفة الملاءمة نحو الخلف. أما الطريقة الثانية فتتنطبق على نظام التسليم 3/2 المنفصل. وتُدمج الإشارات المنقّدة رقمياً باستعمال المعادلات، الأمر الذي يمكن من الحصول على عدد الإشارات اللازمة. وفي حالة الإشارات المشفرة المصدر ذات معدل

البتات المنخفض، يمكن إجراء الخلط نحو الأسفل للإشارات 3/2 قبل القسم الخاص بالتركيب من عملية فك التشفير (حيث يكمن الشرط الأكبر من التعقيدات).

2.1.3 الملاءمة نحو الخلف

ينطبق هذا المتطلب في الحالات التي يجب فيها تكييف أحد التطبيقات القائمة الأحادية/المجسّمة الصوت وفقاً لصوت متعدد القنوات والعمل في نفس الوقت على ضرورة الحفاظ على الخدمات التابعة للمستقبلات القائمة. وفي حالة الأنظمة التي تطبق بالفعل ملاءمة خلفية أحادية أو مجسمة الصوت تفسح المجال أمام تشفير متعدد القنوات بمعدل بتات منخفض، لا بد أن يقوم مفكك التشفير بفك شفرة المعلومات الأساسية المجسّمة الصوت كما ينبغي، والمكونة من خليط سفلي مناسب من المعلومات السمعية المستمدة من جميع قنوات المصدر. ولاستيفاء هذا المتطلب، يمكن تطبيق طريقة البث في آن معاً أو طريقة التصفيف.

طريقة البث في آن واحد

تتمثل إحدى الطرائق في مواصلة تقديم الخدمة القائمة الأحادية/المجسّمة الصوت وإضافة الخدمة الجديدة للقنوات 3/2. ويُعرّف هذا النهج باسم عملية البث في آن واحد. ويتسم بميزة تتمثل في إمكانية القيام في وقت معين لاحقاً بوقف الخدمة الأحادية/المجسّمة الصوت، وإمكانية القيام بشكل مستقل بتحقيق الحد الأمثل في خلط البرامج 2/0 و 3/2.

طريقة التصفيف

ثمة طريقة أخرى هي استعمال مصفوفات الملاءمة من أجل الحصول على العدد المطلوب من القنوات السمعية بواسطة توليفة خطية من الإشارات المنقولة داخل قنوات البث. وقد تُستعمل معادلات المصفوفات لضمان تحقيق الملاءمة مع المستقبلات القائمة. وتُستعمل في هذه الحالة قنوات البث القائمة اليسارية واليمنية لنقل إشارات المصفوفات المتلائمة A و B. وتُستعمل قنوات بث إضافية لنقل إشارات المصفوفات T و Q_1 و Q_2 . وقد تكون ميزة هذا النهج في أنه، لإضافة خدمة جديدة، يتعين توفير سعة معطيات إضافية أقل.

3.1.3 الملاءمة نحو الأمام

قد يكون من الضروري أن تتمكن مفككات التشفير من فك شفرة تدفق البتات السمعي الأحادي/مُجسّم الصوت في التطبيقات التي يجب أن يتزامن فيها وجود النظام الجديد المتعدد القنوات مع النظام الأحادي/مُجسّم الصوت.

2.3 معدل البتات

تحدد التوصية ITU-R BS.1196 معدلات البتات اللازمة لإشارة مجسّمة الصوت في تطبيق بث عالي الجودة. وعليه، يمكن اعتبار معدل بتات قدره مرتان ونصف المرة (أي، من $144 \times 5/2$ kbit/s إلى $256 \times 5/2$ kbit/s) حداً أعلى للخدمة الرئيسية المكوّنة من خمس قنوات في حال كانت الملاءمة إلى الخلف غير ضرورية (انظر الفقرة 2.1.3). ونظراً لأن تقنيات التشفير المركب تُفسح المجال أمام الحصول على كسب تشفير إضافي، فإنه ينبغي تحقيق تخفيض واضح في معدلات البتات بواسطة أنظمة التشفير الجديدة المتعددة القنوات فيما يتعلق بالجودة السمعية المحددة في الفقرة 1.2.

الملاحظة 1 – غالباً ما تشفر كائنات متعددة بشكل مشترك (على غرار المحتوى القائم على القنوات) لزيادة كفاءة التشفير. عندما يتعين تشغيل برنامج سمعي يتضمن كائنات سمعية في الأنظمة الصوتية المتقدمة دون تدخل من المستعمل، فمن الممكن تأكيد الجودة السمعية لجميع الكائنات السمعية التي يجري تشغيلها في آن واحد.

الملاحظة 2 – عندما يتعين تشغيل برنامج سمعي يتضمن كائنات سمعية في الأنظمة الصوتية المتقدمة مع تدخل من المستعمل لإتاحة التشغيل الفردي لبعض الكائنات السمعية، فإنه ينبغي تأكيد الجودة السمعية لكل كائن من هذه الكائنات السمعية على حدة. ويمكن اعتبار مجموع معدلات البتات المطلوبة لهذه الكائنات السمعية الفردية بالإضافة إلى معدل البتات اللازم للمحتوى السمعي المتبقي حداً أعلى لمعدل البتات المطلوب لبرنامج سمعي يتضمن كائنات سمعية.

الملاحظة 3 - إذا كان التدخل ينحصر في زيادة/خفض مستوى بعض الكائنات السمعية، فإنه يجب تأكيد الجودة بضبط الحدين الأقصى والأدنى لمستوى هذه الكائنات السمعية في المزيج الكامل.

الملاحظة 4 - إذا كان هناك العديد من الكائنات في مشهد ما، فإن معدل البتات اللازم لكل كائن على حدة ينخفض بسبب محدودية إجمالي كمية البيانات التي يمكن للمستمع إدراكها.

الملاحظة 5 - توزع بعض خوارزميات التشفير معدلات البتات دينامياً بين الكائنات/القنوات السمعية وتستغل الإطناب فيما بين الكائنات/القنوات لزيادة كفاءة التشفير. وتوزع هذه المشفرات، من حيث المبدأ، معدلات البتات على افتراض الحفاظ على علاقة المستوى بين الكائنات/القنوات السمعية عند دخل المشفر أثناء الإنتاج. مع ذلك، في الإشارة السمعية القائمة على الكائنات، لا يمكن الاستماع إلى كائنات سمعية معينة إلا عبر تحسين الحوار أو كتمه، وفي هذه الحالة قد يُكشف الحجب ويمكن ملاحظة قصور في التشفير.

3.3 درجة تعقيد مفكك التشفير

ينبغي ألا يكون مفكك تشفير البرنامج السمعي متسماً بدرجة عالية من التعقيد لا داعي لها كي ما يتسنى إبقاء تكلفة المفكك منخفضة. وفي حال تعيّن إنتاج عدد قليل من القنوات، M ، من برنامج سمعي يضم القنوات N ، فإن من الضروري أن تكون درجة تعقيد مفكك التشفير أقل منها في مفكك تشفير كامل القنوات N .

المرفق 1

للملحق 2

(إعلامي)

المعلومات المتعلقة بأنظمة التشفير التي ثبت أنها تفي بمتطلبات الجودة وغيرها من متطلبات المستخدمين اللازمة للبت

ترد في العمود الأيمن من الجدولين 7 و8 المتطلبات المحددة في الملحق 2 والمتعلقة بالبت عالي الجودة والبت متوسط الجودة على التوالي، للإشارات القائمة على القنوات فقط. وتبين أعمدة أخرى (يوجد منها أربعة في الوقت الحالي) قدرة كودكات معينة على استيفاء هذه المتطلبات. ويُتوقع أن تشمل المراجعات المقبلة لهذه التوصية على المزيد من المعلومات عن كودكات إضافية

ويحتوي الجدول 9 على متطلبات التشكيلات التي تتألف من الإشارات القائمة على القنوات والكائنات. وبالنسبة إلى الإشارات القائمة على الكائنات، فإن معدل البتات اللازم يعتمد على المحتوى والعوامل ذات الصلة بالمستعمل.

البث عالي الجودة (التشكيلات ذات الإشارات القائمة على القنوات فقط)

[illegible]

الجدول 7 (تمة)

[illegible]

(1) مهلة التشفير الملازمة هي مهلة منخفضة بما فيه الكفاية بحيث يمكن أن تعمل التطبيقات على مواءمة التأخر المرئي والسمعي مباشرة.

(2) يوفر التدفق الأولي للطبقة الثانية بعض الحماية من الأخطاء ويوفر التطبيق عادةً حماية إضافية من هذا القبيل.

(3) يُدرج المظهر الجانبي لدرجة التعقيد المنخفضة للكودك AAC في الصيغ الموسعة HE AAC و HE AAC v2 و HE AAC، ومن ثم، فإن هذه الصيغ AAC جميعها تفي بقائمة المتطلبات الواردة في الملحق 2.

(4) أجمالي 384 kbit/s لقطارات البتات متعددة القنوات قابلة لتفكيك تشفيرها كخلط للتخفيض 2/0 بمفككات تشفير AAC مجسمة تقليدية.

(5) إذا كانت الخدمة الأولية ذات القناتين تستعمل تشفير AAC، يتحقق هذا المتطلب بالتصميم. أما إذا كانت تستعمل تكنولوجيا كودكات أخرى، فإن هذا المتطلب يتحقق من خلال طريقة البث في آن واحد.

(6) يعرف أساس المعيار AC-4 في الإصدار 1.1.1 للمواصفة التقنية 1-190 103 للمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (06-2015) ويُشار إليه معيارياً في الإصدار 1.2.1 للمواصفة التقنية 2-190 103 للمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (09-2015) الذي يقدم تدفقاً معزلاً للبيانات المستخدم هنا.

(7) تستند معدلات البتات إلى اختبار داخلي، أجرته إحدى جهات الاقتراح.

(8) تستند معدلات التأت إلى نتائج اختبار شخص، أجراه طرف ثالث ولم تنشر هذه النتائج بعد.

(9) يُعرّف معيار DTS-UHD في المعيار ETSI TS 103 491.

(10) LC profile = نموذج درجة التعقيد المنخفضة، BL profile = النموذج الأساسي

البت متوسط الجودة (التشكيلات ذات الإشارات القائمة على القنوات فقط)

مستوى DTS-UHD	نموذج درجة التعقيد المنخفضة والنموذج الأساسي لمعيار MPEG-H	المعيار AC-4	كودك HE-AAC v2 موسع	كودك HE-AAC v2	كودك HE-AAC المزود بالإحاطة MPEG	كودك HE-AAC	قائمة بالمتطلبات الواردة في الملحق 2
مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	1.1.1 تشكيلات القنوات وفقاً للتوصية ITU-R BS.775
النظم C إلى J	النظم C و D و F إلى J	النظم C و D و G إلى J	النظم C و H و I	النظم C و H و I	النظم C و H و I	النظم C و H و I	2.1.1 تشكيلات القنوات في النظم الصوتية المتقدمة القائمة على القنوات وفقاً للتوصية ITU-R BS.2051 (المؤيدة افتراضياً)
مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	2.1 الخدمات السمعية
مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	3.1 التوزيع المرن للقنوات
مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	4.1 المعطيات المساعدة
مستوى	مستوى	مستوى	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	5.1 البيانات الشرحية ذات الصلة بالإشارة السمعية للأنظمة الصوتية المتقدمة
مستوى (بدرجة ممتاز) بمعدل 64 و 144 و 192 kbit/s لكل قناتين و 5 قنوات و 11 قناة على التوالي	مستوى (بدرجة ممتاز) بمعدل 48 kbit/s لكل قناتين [المرجع 8][المرجع 10]؛ مستوى (بدرجة ممتاز) بمعدل 128 kbit/s لكل قناتين 5.1 قناة (النظام B) [المرجع 8][المرجع 10]	مستوى (بدرجة ممتاز) بمعدل 48 kbit/s لكل قناتين [المرجع 9]؛ مستوى (بدرجة ممتاز) بمعدل 128 kbit/s لكل قناتين 5.1 قناة [المرجع 9]؛ مستوى (بدرجة ممتاز) بمعدل 256 kbit/s لكل قناتين 11.1 قناة (النظام J)	مستوى (بدرجة جيدة) بمعدل 16 kbit/s لكل قناتين [المرجع 5]؛ مستوى (بدرجة جيدة) بمعدل 12 kbit/s لكل قناتين [المرجع 5]	مستوى (بدرجة جيدة) بمعدل 24 kbit/s لكل قناتين [المرجع 2]	مستوى (بدرجة جيدة) بمعدل 64 kbit/s لكل قناتين [المرجع 7]	مستوى (بدرجة ممتاز) بمعدل 48 kbit/s لكل قناتين [المرجع 2]؛ مستوى (بدرجة جيدة) بمعدل 32 kbit/s لكل قناتين [المرجع 2 و 4]؛ مستوى (بدرجة جيدة) بمعدل 24 kbit/s لكل قناتين [المرجع 3]	1.1.2 الجودة السمعية الأساسية

مستوى DTS-UHD	نموذج درجة التعقيد المنخفضة والنموذج الأساسي لمعيار MPEG-H	المعيار AC-4	كودك HE-AAC v2 موسع	كودك HE-AAC v2	كودك HE-AAC المزود بالإحاطة MPEG	كودك HE-AAC	قائمة بالمتطلبات الواردة في الملحق 2
مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	2.1.2 جودة الصوت المكاني
مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	3.1.2 استبانة التكمية
مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	4.1.2 تردد الاعتيان
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	5.1.2 عرض النطاق
مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	6.1.2 التشديد
غير مثبت منها	غير مثبت منها	غير مثبت منها	غير مثبت منها	غير مثبت منها	غير مثبت منها	غير مثبت منها	7.1.2 المعالجة بعد الإنتاج
مستوى	مستوى	مستوى	مستوى ⁽¹⁾	مستوى ⁽¹⁾	مستوى ⁽¹⁾	مستوى ⁽¹⁾	2.2 تأخر التشفير
مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	3.2 الحماية من الأخطاء
مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	4.2 مهلة الاستعادة
مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	1.1.3 الملاءمة نحو الأسفل
مستوى بطريقة البث في آن واحد	مستوى بطريقة البث في آن واحد	مستوى بطريقة البث في آن واحد	مستوى بطريقة البث في آن واحد	مستوى بطريقة البث في آن واحد	مستوى (بطريقة التصميم)	مستوى بطريقة البث في آن واحد	2.1.3 الملاءمة نحو الخلف
مستوى بمفككات تشفير مزدوجة	مستوى بمفككات تشفير مزدوجة	مستوى بمفككات تشفير مزدوجة	مستوى بمفككات تشفير مزدوجة	مستوى بمفككات تشفير مزدوجة	مستوى	مستوى بمفككات تشفير مزدوجة	3.1.3 الملاءمة نحو الأمام
مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	2.3 معدل البتات
مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	مستوى	3.3 درجة تعقيد مفكك التشفير

N/A: لا ينطبق

ملاحظة - يعرّف العتار "ممتاز" و"جيد" في التوصية ITU-R BS.1534.

⁽¹⁾ مهلة التشفير الملازمة هي مهلة منخفضة بما فيه الكفاية بحيث يمكن أن تعمل التطبيقات على موازنة التأخر المرئي والسمعي مباشرة.

انظر الفقرة 2.3 للاطلاع على تفسير لمعدلات البتات الواردة في الجدول 9.

الجدول 9

البث (التشكيلات ذات الإشارات القائمة على القنوات والقائمة على الكائنات)

قائمة بالمتطلبات الواردة في الملحق 2	المعيار AC-4	نموذج درجة التعقيد المنخفضة والنموذج الأساسي لمعيار MPEG-H	معيار DTS-UHD
1.1.1 تشكيلات القنوات وفقاً للتوصية ITU-R BS.775	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
2.1.1 تشكيلات القنوات في النظم الصوتية المتقدمة القائمة على القنوات وفقاً للتوصية ITU-R BS.2051 (المؤيدة افتراضياً)	النظم C و D و G إلى J	النظم C و D و F إلى J	النظم C إلى J
2.1 الخدمات السمعية	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
3.1 التوزيع المرن للقنوات	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
4.1 المعطيات المساعدة	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
5.1 البيانات الشرحية ذات الصلة بالإشارة السمعية للأنظمة الصوتية المتقدمة	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
1.1.2 الجودة السمعية الأساسية (انظر الفقرة 2.3)	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
يمكن حساب معدلات البتات للتشكيلات من معدلات بتات القنوات الواردة في الجدول 7 مع إضافة الكائنات، ما يزيد من معدل البتات الكلي بمقدار يتراوح من 48 إلى 64 kbit/s لكل كائن [المرجع 11]. ويمكن الاطلاع على التشكيلات المحددة المختبرة في [المرجع 8] و [المرجع 10].	يمكن حساب معدلات البتات للتشكيلات من معدلات بتات القنوات الواردة في الجدول 7 مع إضافة الكائنات، ما يزيد من معدل البتات الكلي بمقدار يتراوح من 48 إلى 64 kbit/s لكل كائن [المرجع 11]. ويمكن الاطلاع على التشكيلات المحددة المختبرة في [المرجع 8] و [المرجع 10].	يمكن حساب معدلات البتات للتشكيلات من معدلات بتات القنوات الواردة في الجدول 7 مع الكائنات الإضافية التي تزيد من معدل البتات الكلي بمقدار يتراوح من 64 إلى 96 kbit/s لكل كائن، وقد وردت التقديرات من إحدى جهات الاقتراح ⁽¹⁾ .	
2.1.2 جودة الصوت المكاني	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
3.1.2 استبانة التكمية	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
4.1.2 تردد الاعتيان	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
5.1.2 عرض النطاق	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة
6.1.2 التشديد	مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة

الجدول 9 (تتمة)

معيار DTS-UHD	نموذج درجة التعقيد المنخفضة والنموذج الأساسي لمعيار MPEG-H	المعيار AC-4	قائمة بالمتطلبات الواردة في الملحق 2
غير مثبت منها	غير مثبت منها	غير مثبت منها	7.1.2 المعالجة بعد الإنتاج
مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة	2.2 تأخر التشفير
مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة	3.2 الحماية من الأخطاء
مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة	4.2 مهلة الاستعادة
مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة	1.1.3 الملاءمة نحو الأسفل
مستوفاة بطريقة البث في آن واحد	مستوفاة بطريقة البث في آن واحد	مستوفاة بطريقة البث في آن واحد	2.1.3 الملاءمة نحو الخلف
مستوفاة بمفككات تشفير مزدوجة	مستوفاة بمفككات تشفير مزدوجة	مستوفاة بمفككات تشفير مزدوجة	3.1.3 الملاءمة نحو الأمام
مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة	2.3 معدل البتات
مستوفاة	مستوفاة	مستوفاة	3.3 درجة تعقيد مفكك التشفير

(1) تستند تقديرات معدلات بتات الكائنات المقدمة من إحدى جهات الاقتراح إلى معدلات البتات لكل قناتين الواردة في الجدول 7.

للأسباب الواردة أعلاه، يتعذر عملياً تحديد حد أدنى لمعدل البتات للكائنات في الأنظمة الصوتية المتقدمة (AdvSS). وتقدم مواصفات المحتوى ومعدلات البتات التي اختبرتها أطراف ثلاثة توجيهيات إرشادية:

- بالنسبة إلى المعيار MPEG-H: يقدم تقريراً التحقق [8] و [10] أمثلة على سيناريوهات تتضمن معدلات البتات. وكلا التقريرين من الوثائق العامة الصادرة بشأن معيار MPEG وهما متاحان في الموقعين [https://mpeg.chiariglione.org/sites/default/files/files/standards/parts/docs/w16584_3D_Audio_Verification_T_est_Report\).docx](https://mpeg.chiariglione.org/sites/default/files/files/standards/parts/docs/w16584_3D_Audio_Verification_T_est_Report).docx) و https://www.mpeg.org/wp-content/uploads/mpeg_meetings/131_OnLine/w19407.zip. وتشكل الكائنات جزءاً من محتوى بعض العناصر الواردة في الاختبار 1 (إذاعة UHD، بمعدل بتات إجمالي بلغ 768 kbit/s) والاختبار 2 (إذاعة HD، بمعدلات بتات إجمالية مختبرة بلغت 512 kbit/s و 384 kbit/s و 256 kbit/s) في كل تقرير. وترد التفاصيل الخاصة بكل عنصر في الملحق 1 بالتقرير [8].
- بالنسبة إلى المعيار AC-4: مع الكائنات (تجديداً الحوار)، يمكن استخدام معدلات بتات القنوات الأحادية الواردة في الجدول 7. وبالتالي، يمكن تحديد معدل البتات لتشكيلات ذات القنوات والكائنات الإضافية من خلال معدلات بتات تشكيلات القنوات المدرجة في الجدول 7، مع إضافة من 48 إلى 64 kbit/s لكل كائن إضافي.
- بالنسبة إلى معيار DTS-UHD: مع الكائنات، يمكن استخدام معدلات بتات القنوات الأحادية المحسوبة من معدلات بتات التشكيلات الواردة في الجدول 7. وبالتالي، فإن إضافة كائنات إلى تشكيلات القنوات ستزيد من معدل البتات بمقدار 64 إلى 96 kbit/s لكل كائن إضافي.

المراجع

- [1] GRANT, D., DAVIDSON, G. and FIELDER, L. (21-24 September 2001) *Subjective evaluation of an audio distribution coding system*. 111th AES Convention, New York, NY, United States of America.
- [2] ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11 N6009 (October, 2003) *Report on the Verification Tests of MPEG-4 High Efficiency AAC*.
- [3] ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11 N7137 (April, 2005) *Listening test report on MPEG-4 High Efficiency AAC v2*.
- [4] KOMORI, T., SUGIMOTO, T., and KUROZUMI, K. (2005) *AAC + SBR Audio coding quality used for the mobile digital terrestrial broadcasting*. Proc. Spring meeting of the Acoustical Society of Japan.
- [5] ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG11 N12232 [July 2011] *USAC Verification Test Report*.
- [6] HERRE, J., et al., (May 2007) *MPEG Surround – The ISO/MPEG Standard for Efficient and Compatible Multi-Channel Audio Coding*. 122nd AES Convention, Vienna, Austria.
- [7] Rödén, J., et al., (October 2007) *A study of the MPEG Surround quality versus bit-rate curve*. 123rd AES convention, New York, NY, United States of America.
- [8] ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 N16584 (January, 2017) *MPEG-H 3D Audio Verification Test Report*.
- [9] Riedmiller J., et al., (March 2017) *Delivering Scalable Audio Experiences using AC-4*, *IEEE Transactions on Broadcasting*, Vol. 63, No. 1.
- [10] ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 N19497 (July 2020) *MPEG-H 3D Audio Baseline Profile Verification Test Report*.
- [11] Japanese Ministry of Internal Affairs and Communications, the Broadcasting System Subcommittee, (February 2022) *Comparative study of audio coding methods for advanced terrestrial digital broadcasting*, (in Japanese). https://www.soumu.go.jp/main_content/000795468.pdf

الملحق 3

فئات الجودة السمعية لأغراض التطبيقات الإذاعية

يُسلّم بأن تكون الفئات الثلاث للجودة السمعية الواردة أدناه هي لأغراض التطبيقات الإذاعية.

الجدول 10

الفئة	الجودة السمعية	التطبيق
(1)	جودة عالية للغاية، مع هامش جودة كاف لإتاحة تحقق عملية التشلسل (التسلسل) والمعالجة بعد الإنتاج	المساهمة والتوزيع والإنتاج وما بعد الإنتاج
(2)	جودة ذاتية الشفافية تكفي لتحقيق أعلى جودة إذاعية	البث عالي الجودة ("الجودة CD")
(3)	جودة مكافئة أو أفضل من جودة الخدمة بتشكيل التردد (FM)، أو الخدمة بتشكيل اتساعي (AM)	البث متوسط الجودة

الملحق 4

(إعلامي)

الملحق 4 (إعلامي) ملخص للتغييرات مقارنةً بالتوصية ITU-R BS.1548-7

فيما يلي التعديلات التي أُجريت على المراجعة 8.

- متطلبات البيانات الشرحية ذات الصلة بالإشارة السمعية للأنظمة الصوتية المتقدمة أُضيفت في القسم الجديد 4.1 والجدول 4 بالملحق 1 وفي القسم الجديد 5.1 والجدولين 7 و 8 بالملحق 2.
- ملاحظات بشأن الجودة السمعية للإشارة السمعية القائمة على الكائنات أُضيفت في القسم 1.1.2 بالملحق 1 وفي القسم 1.1.1.2 بالملحق 2.
- ملاحظات بشأن معدلات البتات للإشارة السمعية القائمة على الكائنات أُضيفت في القسم 1.3 بالملحق 1 وفي القسم 2.3 بالملحق 2.
- أُضيف الجدول 9 الجديد الذي يبين الأنظمة والتشكيلات التي تستوفي متطلبات الأنظمة الصوتية المتقدمة.