

МСЭ-R
Сектор радиосвязи МСЭ

**Рекомендация МСЭ-R ВТ.1852
(09/2009)**

**Системы условного доступа для
цифрового радиовещания**

Серия ВТ

**Радиовещательная служба
(телевизионная)**



Международный
союз
электросвязи

Предисловие

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-T/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции 1 МСЭ-R. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en>, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-T/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

Серии Рекомендаций МСЭ-R

(Представлены также в онлайновой форме по адресу: <http://www.itu.int/publications/R-REC/en>.)

Серия	Название
BO	Спутниковое радиовещание
BR	Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения
BS	Радиовещательная служба (звуковая)
BT	Радиовещательная служба (телеизионная)
F	Фиксированная служба
M	Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы
P	Распространение радиоволн
RA	Радиоастрономия
RS	Системы дистанционного зондирования
S	Фиксированная спутниковая служба
SA	Космические применения и метеорология
SF	Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы
SM	Управление использованием спектра
SNG	Спутниковый сбор новостей
TF	Передача сигналов времени и эталонных частот
V	Словарь и связанные с ним вопросы

Примечание. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 МСЭ-R.

Электронная публикация
Женева, 2010 г.

© ITU 2010

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R ВТ.1852

Системы условного доступа для цифрового радиовещания

(Вопрос МСЭ-R 49/6)

(2009)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации описываются принципы, направленные на содействие развитию эффективных методов условного доступа для цифрового радиовещания с использованием транспортных потоков MPEG-2. В Рекомендации представлена информация по надежной защите от несанкционированного доступа к услугам радиовещания.

Ассамблея радиосвязи МСЭ-R,

учитывая,

- a) что во многих странах растет потребность в защите от несанкционированного приема радиовещательных программ;
- b) что эффективные способы обеспечения такой защиты пакетов транспортного потока MPEG-2, мультиплексированных в соответствии с Рекомендацией МСЭ-T H.222.0, заключаются в применении систем радиовещания с условным доступом;
- c) что разработаны и эксплуатируются образцы систем с условным доступом для услуг цифрового наземного, цифрового кабельного и цифрового спутникового телевизионного вещания, услуг телевизионного вещания на базе протокола Интернет (IP), а также звуковых и мультимедийных услуг и услуг передачи данных;
- d) что существует много примеров реализации систем цифрового радиовещания на базе соответствующих Рекомендаций серий ВТ и ВО, например на базе Рекомендации МСЭ-R ВО.1516 по системам спутникового цифрового радиовещания;
- e) что желательно ограничить количество разных систем условного доступа и при этом учесть различные требования к ряду услуг радиовещания и систем передачи;
- f) что изначальное оснащение приемников возможно большим числом общих элементов условного доступа обеспечит для населения максимальную возможность доступа к защищенным услугам при сниженной стоимости оборудования;
- g) что системы условного доступа обеспечивают защиту от несанкционированного доступа, и что владельцам авторских прав, поставщикам программ и поставщикам услуг требуются радиовещательные/распределительные сети, обладающие высокой степенью защиты и позволяющие защищать их программы с помощью управления доступом,

рекомендует,

- 1 чтобы системы условного доступа для услуг цифрового радиовещания, осуществляющие защиту пакетов транспортного потока MPEG-2:
 - предоставляли услуги, доступные только для санкционированных приемников;
 - совместно использовали как можно больше общих элементов приемника; и
 - разрабатывались в соответствии с базовыми принципами, изложенными в Приложении 1.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Примеры реализаций систем условного доступа для цифрового радиовещания приведены в Дополнении 1.

Приложение 1

Базовые принципы разработки систем условного доступа для цифрового радиовещания

1 Введение

Описанные в настоящем Приложении принципы должны способствовать развитию эффективных систем условного доступа, предназначенных для цифрового радиовещания на базе транспортного потока, соответствующего Рекомендации МСЭ-T H.222.0 (транспортный поток MPEG-2), которые удобны как для абонентов, так и для поставщиков услуг и обеспечивают надежную защиту информации от несанкционированного доступа.

Эти принципы применяются, в основном, к доставке услуг цифрового телевизионного вещания, услуг звукового вещания, а также мультимедийных услуг и услуг передачи данных. Эти принципы применяются к доставке абонентам пакетов транспортного потока, соответствующего Рекомендации МСЭ-T H.220.0, с использованием различных сред передачи, таких как цифровое наземное, цифровое кабельное и цифровое спутниковое радиовещание, а также радиовещание на базе протокола Интернет (IP).

2 Справочные документы

2.1 Нормативные справочные документы

ITU-T Recommendation H.222.0: Information technology – Generic coding of moving pictures and associated audio information: Systems

2.2 Информативные справочные документы

Рекомендация МСЭ-R BT.810: Радиовещательные системы с условным доступом

ARIB STD-B25: Conditional access system specifications for digital broadcasting

IEC 62455: Internet protocol (IP) and transport stream (TS) based service access.

3 Термины, определения и аббревиатуры

3.1 Термины и определения

Скремблирование в цифровом радиовещании

Криптографическое кодирование радиовещательного контента, включающего изображение/звук/данные, с целью предотвращения несанкционированного приема информации в нешифрованном формате. Данное криптографическое кодирование является определяемым процессом, осуществляемым под управлением системы условного доступа (на передающем конце).

Дескремблирование в цифровом радиовещании

Криптографическое декодирование радиовещательного контента, включающего изображение/звук/данные, с целью обеспечения возможности приема информации в нешифрованном формате. Данное криптографическое декодирование является определяемым процессом, осуществляемым под управлением системы условного доступа (на приемном конце).

Условный доступ

Пользователь получает доступ к защищенной услуге путем взаимодействия с использованием функциональной возможности условного доступа, имеющейся в приемнике. Если во время сеанса взаимодействия выполняются все условия доступа, то происходит санкционирование, сообщается ключ для декодирования шифра, и контент восстанавливается.

В результате аутентификации абонента, подтверждения учетной записи и проверки готовности обслуживания или других параметров управления программой активируется сеансовый ключ шифрования/дешифрования, позволяющий сеансу завершить процесс санкционирования.

Управление условным доступом

На передающем конце функция управления условным доступом должна генерировать информацию для управления скремблением и "ключи" шифрования, относящиеся к услуге.

На приемном конце функция управления условным доступом должна создавать информацию для управления дескремблированием в сочетании с "ключами", относящимися к услуге.

Шифрование и дешифрование

Эти термины используются для обозначения методов, применяемых для защиты (и восприятия) некоторой информации, которая содержится в "сообщениях, связанных с доступом". Эти сообщения должны передаваться от передающего конца на приемный конец функций управления условным доступом.

Пункт отправления

В системе распределения имеется пункт, в котором программы или другой контент первоначально преобразуются в сигнал в своем окончательном формате, предназначенном для радиовещания/распределения. От этого пункта начинается сквозная защита данных. Поступающий на вход контент может иметь любую форму, которая может и не восприниматься человеком. Сам вход контента не должен быть открытым.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Владельцы авторского права, поставщики услуг и дистрибуторы формируют большую иерархическую структуру, состоящую из многих возможных пунктов отправления, в рамках поступающего абоненту потока информации, и следовательно, потока скремблированного контента и зашифрованных ключей. Пункт отправления должен начинаться от владельца авторского права или продюсера. На практике большинство пунктов отправления являются просто пунктами входа, при этом каждый из них является уникальным и независимым пунктом, из которого может обеспечиваться устойчивое сопровождение информации на всем пути ее следования до абонента, вне зависимости от ее возможного формата при вводе.

Пункт представления

Последний пункт системы распределения, в котором программы или другой контент представлены в виде сигнала, прежде чем они примут воспринимаемую человеком форму на экране приемника и в громкоговорителях. В этом пункте завершается защита выхода.

Контент

Цифровые данные в любой форме, которые могут быть получены и представлены каким-либо устройством.

Услуга

Один или несколько потоков данных, предназначенных для совместного представления.

Защита услуги

Такая защита услуги, при которой прием и декодирование ее данных возможны только с использованием санкционированных устройств.

3.2 Аббревиатуры

Ks	Scrambling key	Ключ скремблирования
Kw	Work key	Рабочий ключ
Km	Master key	Главный ключ
EMM	Entitlement management message	Сообщение для управления предоставлением прав
ECM	Entitlement control message	Сообщение для управления доступом на основе предоставленных прав
CRC	Cyclic redundancy check	Проверка циклическим избыточным кодом
DES	Data encryption standard	Стандарт шифрования данных

4 Общее описание системы условного доступа

Существуют две основные функции, входящие в состав системы условного доступа для цифрового радиовещания: скремблирование и контроль доступа. Они являются отдельными и во многих случаях независимыми компонентами системы условного доступа, каждый из которых представляет отдельный информационный процесс.

4.1 Эталонная модель


При условном доступе требуется, чтобы информация скремблировалась до ее радиовещательной передачи. Данный процесс осуществляется с использованием криптографического кодирования радиовещательного потока битов.

На приемном конце для процесса дескремблирования требуется аналогичное криптографическое декодирование (в данном случае – процедура дескремблирования), чтобы восстановить первоначальный поток битов.

Для выполнения данной последовательности и обеспечения синхронности между процессами отправки и получения, условия криптографического кодирования управляются данными, передаваемыми от шифрующего кодера шифрующему декодеру по специальному протоколу.

Подробная структура данного процесса представлена на рисунке 1.

РИСУНОК 1
Пример блок-схемы системы условного доступа для цифрового радиовещания



4.2 Скремблирование

Процесс защиты некоторых или всех компонентов услуги с целью предотвращения несанкционированного доступа за счет использования криптографического кодирования, осуществляющегося на передающем конце, под управлением систем условного доступа.

4.3 Контроль доступа

Предоставление информации, позволяющей санкционированным пользователям дескремблировать сигнал защищаемой услуги. Управление доступностью данной информации осуществляется системой условного доступа.

Между передатчиком и приемником(ами) данная информация группируется в специальные сообщения, которые могут быть мультиплексированы в радиовещательный поток битов, или они могут быть доставлены какими-либо иными способами, например, по линии электросвязи.

На приемном конце(ах) эти сообщения воспринимаются системой условного доступа, для того чтобы обеспечить в санкционированном приемнике управление дескремблированием санкционированных частей из принимаемого потока битов.

5 Требования пользователя

5.1 Устойчивость шифра, используемого скремблером и дескремблером, ко взлому

Шифр, используемый в блоках скремблера и дескремблера, должен пройти тщательные испытания на способность противостоять взлому. Рекомендуется использовать шифры, выбранные из международных стандартов.

5.2 Безопасность

Безопасность системы – это степень трудности, с которой сталкивается несанкционированный пользователь при попытке получить доступ к защищаемой услуге.

- *Дескремблирование сигнала без связи с процессом управления доступом.* Является функцией характера услуг и метода скремблирования. Будущие услуги телевизионного и звукового радиовещания, а также услуги передачи данных с помощью радиовещания, вероятно, будут преимущественно цифровыми, и в связи с этим в них можно будет реализовать процессы скремблирования с высокой степенью защиты.
- *Несанкционированное получение ключа управления доступом.* Является функцией безопасности алгоритмов шифрования ключа.

5.3 Выбор общего или частного алгоритма скремблирования

Доступ предоставляется любому санкционированному пользователю, удовлетворяющему условиям доступа, с использованием общего (универсального) или частного алгоритма скремблирования.

Использование общего алгоритма скремблирования предполагает, что процесс дескремблирования будет общим для всех приемников, основанных на стандартном алгоритме скремблирования, независимо от используемой среды доставки. Это позволит применять более дешевое и гибкое оборудование, а также обеспечит возможность конкуренции за счет реализаций поставщиков услуг.

Использование частного алгоритма скремблирования предполагает, что процесс дескремблирования будет осуществляться только теми приемниками, в которых реализованы конкретные алгоритмы.

5.4 Режимы доступа

В системе условного доступа может поддерживаться ряд режимов доступа, например:

- доступность на период времени (подписка на услугу) – период санкционирования длится от начального и до конечного моментов времени;

- отдельная программа или услуга (покупка передачи) – доступность распространяется на конкретную отдельную услугу, независимо от того, используется ли она полностью или не используется;
- плата за пользование услугой (на основе метки) – плата или использование кредита пропорциональны длительности использования и/или стоимости рассматриваемой услуги;
- открытое вещание – осуществляется защита услуги, однако доступ предоставляется бесплатно.

Необходимо, чтобы имелась возможность регулирования применительно к нескольким параметрам режимов доступа, например:

- времени;
- различным сегментам услуги;
- группам пользователей, которым предназначена услуга.

5.5 Стандартизация оборудования

Для обеспечения максимальной экономии на масштабах производства применительно к приемному оборудованию, а также для упрощения управления и технического обслуживания:

- общее оборудование должно быть стандартизировано, с тем чтобы оно могло использоваться для возможно большего количества услуг;
- требуется, чтобы архитектура абонентского приемника поддерживала требования выбранной системы условного доступа к функциональным возможностям условного доступа. В зависимости от выбранной системы, функциональная возможность может потребовать поддержки встроенной или подключаемой функциональной возможности безопасности (например, смарт-карты).

5.6 Управление доступом

Определение условного доступа базируется на формальном понятии *предоставления прав* на доступ, которое может быть реализовано в различных формах. Предоставление прав дает их обладателю *разрешение на доступ* к связанной с этими правами услуге. Следует предотвращать неэкономное использование ресурсов, обусловленное чрезмерными накладными расходами на управление и передачу.

5.7 Недопущение сбоев в обслуживании

Следует предотвращать сбои, вызванные ошибочным или ненадежным получением данных управления доступом.

6 Сообщения для управления доступом на основе предоставленных прав (ЕСМ)

В сообщениях ЕСМ предоставляются ключи скремблирования, предназначенные для дескремблирования защищаемой услуги.

Управление доступом на основе ключа скремблирования в сообщении ЕСМ осуществляется с помощью прав, предоставляемых в сообщении ЕММ.

Как правило, сообщения ЕСМ предоставляются в радиовещательном потоке вместе с защищаемой услугой.

Чтобы свести к минимуму ущерб, вызванный утечкой информации о ключе, обычно используется частое изменение ключей скремблирования.

Содержание сообщения ЕСМ зависит от системы.

7 Сообщения для управления предоставлением прав (ЕММ)

При обработке сообщения для управления предоставлением прав проверяются или предоставляются права, необходимые для дескремблирования защищаемой услуги. В сообщении ЕММ может содержаться рабочий ключ, обеспечивающий шифрование и дешифрование ключа скремблирования. Сообщения и/или рабочие ключи, предназначенные для отдельных приемников, шифруются. При шифровании может использоваться главный ключ, который может храниться в приемном устройстве.

В системах условного доступа для цифрового радиовещания, сообщения для управления предоставлением прав распределяются с помощью радиовещания или с использованием других сред передачи.

- Распределение с помощью услуг радиовещания называется "адресацией по эфиру". Время цикла, связанного с распределением передаваемых по эфиру ключей, может быть сокращено за счет применения принципов шифрования с использованием разделенного ключа. Распределение сообщений для управления предоставлением прав может также осуществляться по другим средам передачи.
- Распределение по другим средам передачи, как правило, выполняется с использованием соединений пункта с пунктом, обеспечивающих, таким образом, дополнительную меру безопасности, которая гарантирует доступ к сообщению лишь со стороны целевых устройств.

Ниже приводится пример режима работы:

В случае, если платеж осуществляется за единицу времени или за программу, в сообщении для управления может содержаться зашифрованный код цены, передаваемый как часть услуги. Информация о кредите может содержаться в приемнике и приобретать вид шифрованных денежных меток, которые передаются в рамках адресации услуги по эфиру. Другой вариант заключается в том, что кредит может приобретать вид накопленных денежных меток, распределяемых другими способами. Платеж заключается в уменьшении величины накопленного кредита в соответствии с полученным кодом цены.

Содержание сообщения ЕММ зависит от системы.

8 Функциональная возможность приемника по управлению доступом

На приемном конце условный доступ может быть осуществлен многими способами, включая следующие:

- Тип 1: Функциональная возможность безопасности (которая может включать алгоритм шифрования ключа и главные ключи) и функциональная возможность дескремблирования реализуются в приемнике.
- Тип 2: Функциональная возможность безопасности является подключаемой (например, смарт-карта), а функциональная возможность дескремблирования реализуется в приемнике.
- Тип 3: Функциональные возможности безопасности и дескремблирования являются подключаемыми; все функции, выполняющие восстановление потока входных данных, реализуются в съемном модуле, взаимодействующем с приемником через стандартный интерфейс (например, общий интерфейс); в этом случае может использоваться любой приемник с таким интерфейсом.

Функциональная возможность безопасности, по запросу, проверяет условия, и если они выполняются, предоставляет дешифратору ключ скремблирования. Эти условия могут включать:

- требование в отношении периода времени, при котором дата, содержащаяся в параметре управления, попадает в интервал между датами начала и окончания действия, указанными в параметре санкционирования;
- требование в отношении цены, при котором санкционирование может быть осуществлено только в том случае, если плата принята модулем безопасности.

В системе условного доступа транзакция может быть реализована с использованием функциональной возможности безопасности, которая включает различные этапы, например:

- предварительные инструкции, если имеются (например, пароль, одобрение пользователя и т. д.);
- рабочие инструкции с использованием модуля безопасности;
- обработка результата (например, доставка слова для скремблирования).

**Дополнение 1
к Приложению 1**

ТАБЛИЦА 1

Примеры реализации системы условного доступа для цифрового радиовещания

Упоминание в Приложении 1	Система "Роскрипт"	Система "CAS-R"	Системы стандарта МЭК 62455 с поддержкой DVB
п. 4. Тип шифра, используемого в скремблере и дескремблере	Основан на государственном стандарте Российской Федерации 28147-89.	MULTI2 (ИСО/МЭК 9979)	DVB-CSA или AES-128 (обязателен для устройств); также возможно использование DES, 3DES и MULTI2 (не обязательны для устройств)
п. 4. Процесс скремблирования	Циклическое многошаговое преобразование на основе регистров сдвига с использованием полиномов 64-й степени. Основан на нелинейных алгоритмах и является практически случайной последовательностью (не имеет аналитического выражения).	a) Для 64-битовых кодированных последовательностей, исходное кодирование заменяется другой двоичной кодовой последовательностью, использующей переменные длиной 64 и 256 битов. b) Для кодовых последовательностей с длиной менее 64-х битов, описанный в пункте а), выше, метод используется для генерации серии псевдослучайных кодированных последовательностей, которые объединяются для создания скремблированного сигнала.	DVB-CSA: согласно ETSI ETR-289; AES-128: согласно FIPS PUB 197:2001, с использованием режима ECB или CBC; DES или 3DES: согласно FIPS PUB 46-3:1999 и FIPS PUB 81:1980; MULTI2 согласно ИСО/МЭК 9979
п. 4. Синхронизация и процесс скремблирования	Взаимная синхронизация схем формирования случайной последовательности и потока DVB.	Для синхронизации процесса скремблирования используется сопутствующая информация, содержащаяся в сообщениях ECM (информация о программе и информация для управления), EMM (информация об отдельных абонентах), общих сообщениях EMM и индивидуальных сообщениях EMM.	Для облегчения синхронизации в сообщение ключевого потока, в котором доставляется ключ шифрования трафика, включаются поля odd_even_flag (признак четного/нечетного ключа) и initial_vector (начальный вектор). Соответствующие значения битов поля transport_scrambling_control (управление скремблированием транспортного потока) указывают на то, какой ключ должен использоваться в данный момент времени.

ТАБЛИЦА 1 (*продолжение*)

Упоминание в Приложении 1	Система "Роскрипт"	Система "CAS-R"	Системы стандарта МЭК 62455 с поддержкой DVB
п. 6. Сообщения для управления доступом на основе предоставленных прав (ECM)	<p>Содержание сообщения ECM:</p> <ul style="list-style-type: none"> – идентификатор рабочего ключа; – ключ скремблирования (четный/нечетный); – зашифрованный счетчик и криптографическая контрольная сумма. <p>Используются структурная избыточность потока DVB или дополнительно присваиваемые резервы.</p>	<p>Раздел ECM и основная архитектура информационное содержание сообщения ECM:</p> <ul style="list-style-type: none"> – для всего раздела ECM применяется CRC; – информационное содержание ECM состоит из фиксированной части, которая передается всегда, и переменной части, содержание которой меняется в зависимости от цели передачи; – в переменную часть сообщения ECM включается только необходимая информация для функции ECM. 	<p>В ECM передается сообщение ключевого потока, которое содержит поля для передачи следующей информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> – content_key_index (индекс ключа контента); – odd_even_flag (признак четного/нечетного ключа); – cipher mode (режим шифрования); – next_initial_vector (следующий начальный вектор); – encrypted_traffic_key_material (материал ключа шифрованного трафика); – traffic_key_lifetime (продолжительность действия ключа трафика); – timestamp (метка времени); – access_criteria_descriptors (дескрипторы критериев доступа); – permissions_category (категория разрешений); – encrypted_programme_encryption_key (зашифрованный ключ шифрования программы); – programme_CID_extension (CID-расширение программы); – programme_MAC (MAC-код программы); – service_CID_extension (CID-расширение услуги); – service_MAC (MAC-код услуги). <p>Включение этих полей в то или иное конкретное сообщение ключевого потока зависит от ряда факторов, например, от того, хочет ли поставщик услуг разрешить доступ для каждой отдельной программы.</p>
Главный ключ	256 битов	256 битов	"Главный ключ" как таковой отсутствует. Защита ключей шифрования услуги (SEK) или ключей шифрования программы (PEK) основана на ключах RSA длиной 1024, 2048 или 4096 битов, в зависимости от доверительного центра. В режиме радиовещания аналогичную роль играет 128-битовый предполагаемый ключ шифрования (IEK). Он выводится из набора ключей, которые доставляются в приемник во время регистрации. Защита этого набора ключей основана на ключах RSA длиной 1024, 2048 или 4096 битов.

ТАБЛИЦА 1 (окончание)

Упоминание в Приложении 1	Система "Роскрипт"	Система "CAS-R"	Системы стандарта МЭК 62455 с поддержкой DVB
п. 6. Изменение ключа и признак скремблирования	Ключ скремблирования меняется по мере необходимости. Используются все четыре состояния признака.	Ключи скремблирования (четный/нечетный) меняются как правило каждые две секунды.	Ключ шифрования трафика меняется часто – от одного раза в минуту до одного раза в секунду.
п. 7. Сообщения для управления предоставлением прав (EMM)	Содержание сообщения EMM: – номер протокола; – идентификатор группы радиовещательной организации; – рабочий ключ; – идентификатор программы; – идентификатор модуля безопасности; – права доступа; – зашифрованный счетчик и криптографическая контрольная сумма. используются структурная избыточность потока DVB или дополнительно присваиваемые резервы.	В разделе EMM может передаваться множественное информационное содержание. Для всего раздела EMM применяется обнаружение ошибок методом CRC. Информационное содержание EMM состоит из фиксированной части, которая передается всегда, и переменной части, содержание которой меняется в зависимости от цели передачи. В переменную часть сообщения EMM включается только необходимая информация для функции EMM. Идентификатор карты (6 байтов) и сопутствующая информация длиной 1 байт передаются в начале фиксированной части EMM (нешифрованная часть). Приемник отфильтровывает эту область, чтобы идентифицировать адресованное ему информационное содержание.	В интерактивном режиме, для доставки в приемники прав, а также ключей шифрования услуги (SEK) или ключей шифрования программы (PEK), вместо сообщений для управления предоставлением прав используются объекты прав OMA DRM 2.0. Эти права доставляются по интерактивным каналам. В режиме радиовещания используется специальная двоичная версия этих объектов прав под названием BCRO.
п. 8. Функциональная возможность управления доступом	Расположена в модуле условного доступа (CAM) или встроена в абонентскую приставку (STB).	Тип 2: Модуль безопасности является съемным, а модуль декримбилирования встроен в приемник.	Предполагается использование типа 1, однако также не исключаются другие реализации.
Зашифрованный счетчик и криптографическая контрольная сумма	ECM и EMM	Код MAC (код аутентификации сообщения) включается как в пакеты ECM, так и в пакеты EMM	Код MAC (код аутентификации сообщения) включается в сообщения ключевого потока и в объекты прав, используемые в режиме радиовещания. В интерактивном режиме объекты прав защищаются с помощью подписи.
п. 8. Функциональная возможность безопасности	Расположена в модуле условного доступа (CAM) или встроена в абонентскую приставку (STB)	Взаимно аутентифицируется смарт-картой и приемником.	Стандарт не определяет реализацию. Правила соответствия и устойчивости устанавливаются доверительным центром.

1 Описание системы "Роскрипт"

В настоящее время система условного доступа (СУД) "Роскрипт" внедряется в России в связи с переходом на цифровое телевизионное радиовещание. Система "Роскрипт" предназначена для защиты потоков данных DVB от несанкционированного приема. Система обладает широким диапазоном использования с различными цепочками спутникового и наземного радиовещания в формате DVB и гибкостью в управлении своей абонентской базой.

В состав системы "Роскрипт" входят:

- скремблер, который выполняет шифрование предварительно выбранных компонентов транспортного потока DVB; он может работать автономно и под управлением компьютера;
- модуль *CAM*, предназначенный для дескремблирования выбранных компонентов, который вставляется в разъем общего интерфейса в приемнике (ОИ);
- модуль безопасности, имеющий встроенную абонентскую приставку.

Оборудование, необходимое для работы общей системы управления и мониторинга, установлено на передающем конце.

Система "Роскрипт" решает следующие задачи:

- ограничение радиовещания территорией страны для защиты прав владельцев программ на ограниченное радиовещание;
- защита корпоративных и ведомственных систем радиовещания от несанкционированного доступа;
- организация коммерческого радиовещания.

В системе "Роскрипт" учитываются характерные особенности цепочек, защищаемых от несанкционированного доступа.

1.1 Функциональные и технические характеристики системы "Роскрипт"

- Общая модель работы СУД "Роскрипт" соответствует рисунку 1 в Приложении 1.
- *Алгоритм скремблирования:* Имеются два частных алгоритма скремблирования, которые реализованы в скремблере и дескремблере СУД "Роскрипт". Оператор может в любой момент поменять текущий алгоритм скремблирования.
- *Ключи безопасности:* В системе "Роскрипт" используются следующие ключи:
 - Ключ скремблирования и рабочий ключ обеспечивают скремблирование/дескремблирование контента.
 - База однозначно определяемых главных ключей обеспечивает дешифрование сообщения ЕСМ (рабочий ключ) и управление доступом со стороны абонента.
 - Группа ключей программы позволяет отделять абонентов разных операторов друг от друга и классифицировать всех абонентов по любому критерию.
 - Операторы могут быстро менять ключи, не прибегая к физическому и электронному распределению.
- *Режим доступа:* Существует два режима доступа, позволяющих эффективно управлять абонентской базой: доступность на период времени и отдельная программа и услуга.
- параметры режима доступа: скорость управления абонентской базой составляет 1000 абонентов в секунду; количество абонентов не ограничено; количество компонентов скремблирования равно 150; количество групп пользователей – 64 000.

- *ЕММ и ЕСМ:* Структура сигналов ЕММ и ЕСМ соответствует пп. 6 и 7 Приложения 1.
- В конце каждого пакета ЕММ и ЕСМ находится зашифрованный счетчик и криптографическая контрольная сумма.
- Для доставки команд управления (ЕММ и ЕСМ) могут использоваться как дополнительные ресурсы в ширине полосы потока DVB, так и резервы структурной скорости (структурная избыточность) транспортного потока DVB.
- *Приемное оборудование:* На приемной стороне возможно использование двух типов систем условного доступа "Роскрипт":
 - модуль безопасности, который включает алгоритм шифрования ключа для ключей безопасности и модуль дескремблирования, встроен в абонентскую приставку.
 - модуль условного доступа (САМ), который включает модули безопасности и дескремблирования и взаимодействуют с приемником через стандартный общий интерфейс (ОИ), является съемным. Один модуль САМ может одновременно восстанавливать скремблированные компоненты входного транспортного потока.

1.2 Другие характеристики

- Один комплект передающего оборудования "Роскрипт" может шифровать контент, поступающий от нескольких независимых поставщиков. Данное свойство используется для крупных операторов спутникового и наземного радиовещания.
- Общая система управления и мониторинга позволяет управлять доступом абонента к контенту.
- Общая система управления и мониторинга обеспечивает удаленную централизованную эксплуатацию и мониторинг комплекта передающего оборудования "Роскрипт" на всей сети. Данное свойство используется для крупных операторов спутникового и наземного радиовещания.

2 Описание системы "CAS-R"

2.1 Назначение системы

В стандарте ARIB STD-B25 рассматривается система управления условным доступом, предназначенная для использования в цифровом радиовещании. В стандарте определяются спецификации скремблирования и сопутствующей информации, а также соответствующие спецификации приема для системы, которая обеспечивает управление во время приема сигнала (именуемой в дальнейшем "CAS-R").

Настоящим стандартом определяются системы CAS, предназначенные для систем наземного и спутникового цифрового радиовещания, которые в настоящее время используются в Японии.

2.2 Требования к CAS-R и ее делиберативным системам

В стандарте ARIB STD-B25 определяются системы CAS, удовлетворяющие следующим требованиям:

1 Максимальное количество абонентов:

Система может быть расширена для предоставления функций управления абонентами во всех домашних хозяйствах в зоне охвата.

2 Срок службы системы:

Система может управляться за счет поддержки соответствующих вещательных СМИ.

3 Противодействие пиратству:

Система обеспечивает усовершенствованные функциональные возможности безопасности и может принимать меры в случае атак на безопасность.

4 Эти системы применимы ко всем системам цифрового радиовещания в конкретном районе.**5 Способы приема:**

- a) Прием в реальном времени, включая прием потокового аудио/видео и данных, передаваемых с помощью радиовещания, с использованием формата файла (CAS-R).
- b) Прием с накоплением (прием не в реальном времени).
- c) Прием с записью (включая резервный прием).

6 Система может использоваться со следующей структурой оплаты: единая/ступенчатая ставка, плата за просмотр (интерактивная плата за просмотр (IPPV)) и бесплатный просмотр.**2.3 Требования к модулю безопасности****1 Шифрование сопутствующей информации:**

В системе шифрования используется трехуровневая архитектура с ключами, соответствующими формату DES, и частными ключами. С точки зрения реализации на основе смарт-карты, система шифрования должна иметь небольшой размер программы и позволять высокоскоростную обработку данных с использованием по меньшей мере 8-битового микроконтроллера.

2 Функциональная возможность администрирования:

Система может менять протокол шифрования в целях противодействия пиратству.

3 Между смарт-картой и приемником должна осуществляться взаимная аутентификация:

Если в приложениях, использующих данную систему условного доступа как технологию защиты авторских прав в цифровом радиовещании, для исключения приемников, которые не отвечают на информации о защите прав, применяется смарт-карта типа CAS, то в системе предусматривается взаимная аутентификация между данной смарт-картой и приемником.

2.4 Подробное описание этой системы представлено в следующем документе

Спецификации системы условного доступа ARIB STD B-25 представлены по адресу: http://www.arib.co.jp/english/html/overview/doc/6-STD-B25v5_0-E1.pdf.

3 Описание систем стандарта МЭК 62455 с поддержкой DVB

В стандарте МЭК 62455 определяется стандартизированная система управления доступом к услугам радиовещания на базе транспортного потока MPEG-2. В этом стандарте также определяется то, как так же самая система может использоваться для управления доступом к услугам радиовещания на базе протокола Интернет (IP). Таким образом, эта спецификация может широко применяться к различным системам радиовещания, включая системы, в которых защита не может быть выполнена в пакетах транспортного потока MPEG-2 (например, в услугах на базе IP, доставляемых по сетям, базирующимся на потоке, отличном от MPEG-2).

Для систем радиовещания с условным доступом стандарт МЭК 62455 обеспечивает полностью определенный интерфейс между передающим и приемным концами. Используя этот полностью определенный интерфейс, поставщики серверов и приемников могут независимо реализовывать поддержку системы защиты. При этом им нет нужды полагаться на одного поставщика безопасности, чтобы облегчить реализацию как на стороне сервера, так и на стороне приемника. Таким образом, при реализации системы предотвращается привязка к поставщику безопасности и обеспечивается возможность изменения поставщика любого определенного элемента системы условного доступа, не меняя другие элементы или их поставщиков.

В спецификации МЭК 62455 охватываются все нижеследующие уровни системы, и, по возможности, делаются ссылки на существующие спецификации:

- уровень регистрации;
- уровень управления правами;
- уровень ключевого потока;
- уровень трафика.

Уровень управления правами базируется на устоявшемся и общепринятом в коммерческих кругах стандарте управления цифровыми правами OMA DRM 2.0, разработанном альянсом OMA (Open Mobile Alliance). Данный уровень отвечает за доставку в приемники прав и соответствующих ограничений, а также ключей долговременного пользования, т. е. ключа шифрования услуги (SEK) или ключа шифрования программы (PEK), в зависимости от того, на какой основе предоставляется доступ: на основе подписки или к отдельным программам.

В интерактивном режиме, т. е. когда между приемником и поставщиком услуги имеется двусторонний канал связи, стандарт OMA DRM 2.0 используется сам по себе. При работе одностороннем вещательном режиме, при отсутствии интерактивного канала, система усовершенствована с помощью двоичных версий объектов прав OMA DRM 2.0 с сокращенной шириной полосы (называемых двоично-кодированными объектами прав, или BCRO), а также метода защиты этих объектов BCRO при доставке по радиовещательным каналам. Адресация объектов BCRO включает различные режимы, которые еще больше сокращают ширину полосы, необходимую для распределения этих объектов прав. Метод защиты основан на шифровании радиовещательного потока с использованием нулевого сообщения, которое гарантирует, что при нарушении защиты одного приемника не будет обеспечен доступ к ключам для прав, доставляемых в любые другие приемники. Ширина полосы для радиовещания используется весьма оптимально.

Набор ключей, необходимых для работы в режиме радиовещания, доставляется в приемник по радиовещательным каналам во время регистрации для предоставления услуги. Для того чтобы зарегистрироваться для предоставления услуги, пользователю необходимо лишь сообщить уникальный номер устройства (UDN), принадлежащий приемнику, поставщику услуги, который далее может осуществить поиск сертификата приемника в базе данных сертификатов. Этот сертификат содержит открытые ключи приемника, которые используются для защиты набора ключей в процессе транзита.

Чтобы защитить транспортный поток MPEG-2, при шифровании (скремблировании) фактического контента услуги используются распространенные шифры, например DVB-CSA или AES-128, как определено в МЭК 62455. В целях содействия защите транспортного потока, базирующегося на пакетах, отличных от MPEG-2, этим стандартом также определяется поддержка других стандартов шифрования, например IPsec, SRTP и ISMAcтур.

Для облегчения частого изменения ключей шифрования трафика (ТЕК), используемых для защиты контента услуги, в МЭК 62455 определяется уровень ключевого потока, который работает между уровнем управления правами и уровнем трафика. С помощью объектов прав услуги и программы в системе поддерживается предоставление доступа к тому же потоку. Если поставщик услуги желает разрешить доступ для каждой отдельной программы, когда эта программа также доступна по подписке, то в сообщении ключевого потока будет передаваться ключ PEK, зашифрованный ключом SEK, наряду с ключом TEK, зашифрованным ключом PEK. На уровне ключевого потока может также передаваться другая информация, например, критерии доступа или значение поля permissions_category, которое может использоваться для выбора между различными правами в объекте прав услуги, относящимся к конкретному фрагменту потока, к которому применяется сообщение ключевого потока. Это делает возможным наличие разных прав для разных программ, даже если доступ осуществляется на базе подписки на услугу, содержащую много последовательных программ.