

RECOMMANDATION UIT-R P.1144-2

**Guide pour l'application des méthodes de prévision de la propagation
de la Commission d'études 3 des radiocommunications**

(1995-1999-2001)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a) qu'il est nécessaire d'apporter de l'aide aux utilisateurs des Recommandations UIT-R de la série P (élaborées par la Commission d'études 3 des radiocommunications),

recommande

1 que les renseignements contenus dans le Tableau 1 soient utilisés comme indications pour l'application des diverses méthodes de prévision de la propagation contenues dans la série P des Recommandations de l'UIT-R (développées par la Commission d'études 3 des radiocommunications).

NOTE 1 – A chacune des Recommandations UIT-R qui figurent dans le Tableau 1 sont associées des colonnes qui indiquent:

Domaine d'application: le ou les services ou applications auxquels est destinée la Recommandation.

Type: les cas auxquels s'applique la Recommandation, tels que point à point, point à zone, visibilité directe, etc.

Données de sortie: la valeur du paramètre de sortie fournie par la méthode, par exemple, affaiblissement le long du trajet.

Fréquences: la gamme des fréquences pour lesquelles s'applique la Recommandation.

Distances: la gamme des distances pour lesquelles s'applique la Recommandation.

Pourcentage du temps: valeurs ou gamme des valeurs des pourcentages de temps pour lesquelles s'applique la Recommandation. Le pourcentage du temps correspond à celui pendant lequel la valeur du signal prévu est dépassée au cours d'une année moyenne.

Pourcentage des emplacements: la gamme des pourcentages des emplacements pour lesquels s'applique la Recommandation. Le pourcentage des emplacements correspond à celui, à l'intérieur, par exemple, d'un carré de 100 à 200 m de côté, où le signal prévu est dépassé.

Hauteur des terminaux: la gamme des hauteurs des antennes des terminaux pour lesquelles s'applique la Recommandation.

Données d'entrée: la liste des paramètres utilisés par la méthode de la Recommandation; ces paramètres sont classés par ordre d'importance et, dans certains cas, on peut utiliser des valeurs par défaut.

Le Tableau 1 contient des renseignements qui sont déjà fournis par les Recommandations elles-mêmes, mais il permet aux utilisateurs de se rendre compte rapidement des possibilités, et des limitations, des Recommandations sans avoir à se référer à leur texte.

TABLEAU 1

Méthodes UIT-R de prévision de la propagation des ondes radioélectriques

Méthode	Domaine d'application	Type	Données de sortie	Fréquences	Distances	Pourcentage du temps	Pourcentage des emplacements	Hauteur des terminaux	Données d'entrée
Rec. UIT-R P.368	Tous les services	Point à point	Champ	10 kHz à 30 MHz	1 à 10 000 km	Sans objet	Sans objet	Au sol	Fréquence Conductivité du sol
Rec. UIT-R P.370	Radiodiffusion	Point à zone	Champ	30 MHz à 1 000 MHz	10 à 1 000 km	1, 5, 10, 50	1 à 99	<i>Émetteur:</i> hauteur équivalente de moins de 0 m à plus de 1 200 m <i>Récepteur:</i> 1,5 à 40 m	Distance Hauteur de l'antenne d'émission Fréquence Pourcentage de temps Hauteur de l'antenne de réception Angle de dégagement du terrain Irrégularité de terrain Pourcentage d'emplacements
Rec. UIT-R P.1147	Radiodiffusion	Point à zone	Champ de l'onde ionosphérique	0,15 à 1,7 MHz	50 à 12 000 km	10, 50	Sans objet	Sans objet	Latitude et longitude de l'émetteur Latitude et longitude du récepteur Distance Nombre de taches solaires Puissance de l'émetteur Fréquence
Rec. UIT-R P.452	Services utilisant des stations à la surface de la Terre; brouillage	Point à point	Affaiblissement le long du trajet	700 MHz à 30 GHz	Pas spécifié mais jusqu'à et au-delà de l'horizon radioélectrique	0,001 à 50 Année moyenne et mois le plus défavorable	Sans objet	Aucune limite spécifiée	Données de profil de trajet Fréquence Pourcentage de temps Hauteur de l'antenne d'émission Hauteur de l'antenne de réception Latitude et longitude de l'émetteur Latitude et longitude du récepteur Données météorologiques

TABLEAU 1 (suite)

Méthode	Domaine d'application	Type	Données de sortie	Fréquences	Distances	Pourcentage du temps	Pourcentage des emplacements	Hauteur des terminaux	Données d'entrée
Rec. UIT-R P.528	Mobile aéronautique	Point à point	Affaiblissement le long du trajet	125 MHz à 15 GHz	0 à 1 800 km (Pour les applications aéronautiques, une distance horizontale de 0 km ne veut pas dire une longueur de trajet de 0 km)	5, 50, 95	Sans objet	H1: 15 m à 20 km H2: 1 à 20 km	Distance Hauteur de l'émetteur Fréquence Hauteur du récepteur Pourcentage du temps
Rec. UIT-R P.1146	Mobile terrestre Radiodiffusion	Point à zone	Champ	1 à 3 GHz	1 à 500 km	1 à 99	1 à 99	Emetteur ≥ 1 m Récepteur: 1 à 30 m	Distance Fréquence Hauteur de l'antenne d'émission Hauteur de l'antenne de réception Pourcentage du temps Pourcentage des emplacements Renseignements sur le terrain
Rec. UIT-R P.529	Mobile terrestre	Point à zone	Champ	30 MHz à 3 GHz (Application limitée au-dessus de 1,5 GHz)	VHF: 10 à 600 km UHF: 1 à 100 km	VHF: 1, 10, 50 UHF: 50	Non spécifié	Base: 20 m à 1 km Mobile: 1 à 10 m	Distance Hauteur de l'antenne de la base Fréquence Hauteur de l'antenne du mobile Pourcentage du temps Couverture du sol
Rec. UIT-R P.530	Liaisons fixes en visibilité directe	Point à point visibilité directe	Affaiblissement le long du trajet Amélioration apportée par la diversité (condition de temps clair) XPD Interruption Caractéristiques d'erreur	150 MHz à 40 GHz environ	Jusqu'à 200 km en visibilité directe	Tous les pourcentages de temps en condition de temps clair; 1 à 0,001 en présence de précipitations ⁽¹⁾	Sans objet	Hauteur suffisante pour un dégagement du trajet	Distance Hauteur de l'émetteur Fréquence Hauteur du récepteur Pourcentage du temps Données sur l'obstruction du trajet Données climatiques

TABLEAU 1 (suite)

Méthode	Domaine d'application	Type	Données de sortie	Fréquences	Distances	Pourcentage du temps	Pourcentage des emplacements	Hauteur des terminaux	Données d'entrée
Rec. UIT-R P.533	Radiodiffusion Service fixe Service mobile	Point à point	MUF de référence Champ de l'onde ionosphérique Puissance disponible à l'entrée du récepteur Rapport signal/bruit LUF Fiabilité de circuit	2 à 30 MHz	0 à 40 000 km	Tous les pourcentages	Sans objet	Sans objet	Latitude et longitude de l'émetteur Latitude et longitude du récepteur Nombre de taches solaires Mois Heure(s) de la journée Fréquences Puissance de l'émetteur Type d'antenne de l'émetteur Type d'antenne du récepteur
Rec. UIT-R P.534	Service fixe Service mobile Radiodiffusion	Point à point par l'intermédiaire de E-sporadique	Champ	30 à 100 MHz	0 à 4 000 km	0 à 50	Sans objet	Sans objet	Distance Fréquence
Rec. UIT-R P.616	Service mobile maritime	Comme pour la Recommandation UIT-R P.370							
Rec. UIT-R P.617	Liaisons fixes transhorizon	Point à point	Affaiblissement le long du trajet	> 30 MHz	100 à 1 000 km	20, 50, 90, 99, et 99,9	Sans objet	Aucune limite spécifiée	Fréquence Gain de l'antenne d'émission Gain de l'antenne de réception Géométrie du trajet
Rec. UIT-R P.618	Service fixe par satellite	Point à point	Affaiblissement le long du trajet Gain de diversité et XPD (en présence des précipitations)	1 à 55 GHz	Toute hauteur d'orbite utilisable	0,001-5 pour l'affaiblissement; 0,001-1 pour XPD	Sans objet	Aucune limite	Données météorologiques Fréquence Angle d'élévation Hauteur de la station terrienne Distance et angle entre les emplacements des stations terriennes (pour le gain de diversité) Diamètre des antennes et efficacité (pour la scintillation) Angle de polarisation (pour XPD)

TABLEAU 1 (suite)

Méthode	Domaine d'application	Type	Données de sortie	Fréquences	Distances	Pourcentage du temps	Pourcentage des emplacements	Hauteur des terminaux	Données d'entrée
Rec. UIT-R P.620	Coordination en fréquence de la station terrienne	Distance de coordination	Distance à partir de laquelle on obtient l'affaiblissement de propagation requis	100 MHz à 105 GHz	jusqu'à 1 200 km	0,001 à 50	Sans objet	Aucune limite spécifiée	Affaiblissement de transmission minimum de base Fréquence Pourcentage du temps Angle d'élévation de la station terrienne
Rec. UIT-R P.680	Service mobile maritime par satellite	Point à point	Evanouissements dus à la surface de la mer Durée des évanouissements Brouillage (satellite adjacent)	0,8 à 8 GHz	Toute hauteur d'orbite utilisable	Jusqu'à 0,001% par la distribution de Rice-Nakagami Limite de 0,01% pour le brouillage ⁽¹⁾	Sans objet	Aucune limite	Fréquence Angle d'élévation Gain maximum de l'antenne dans la direction de visée
Rec. UIT-R P.681	Service mobile terrestre par satellite	Point à point	Evanouissements sur le trajet Durée des évanouissements Durée sans évanouissement	0,8 à 20 GHz	Toute hauteur d'orbite utilisable	Sans objet Pourcentage de la distance parcourue 1 à 80% ⁽¹⁾	Sans objet	Aucune limite	Fréquence Angle d'élévation Pourcentage de la distance parcourue Niveau approximatif de l'occultation optique
Rec. UIT-R P.682	Service mobile aéronautique par satellite	Point à point	Evanouissements dus à la surface de la mer	1 à 2 GHz	Toute hauteur d'orbite utilisable	Jusqu'à 0,001% par la distribution de Rice-Nakagami ⁽¹⁾	Sans objet	Aucune limite	Fréquence Angle d'élévation Polarisation Gain maximum de l'antenne dans la direction de visée Hauteur des antennes
Rec. UIT-R P.684	Service fixe Service mobile	Point à point Point à zone	Champ de l'onde ionosphérique	30 à 150 kHz	0 à 40 000 km	50	Sans objet	Sans objet	Latitude et longitude de l'émetteur Latitude et longitude du récepteur Distance Puissance de l'émetteur Fréquence Constantes du sol Saison Nombre de taches solaires Heure du jour

TABLEAU 1 (fin)

Méthode	Domaine d'application	Type	Données de sortie	Fréquences	Distances	Pourcentage du temps	Pourcentage des emplacements	Hauteur des terminaux	Données d'entrée
Rec. UIT-R P.843	Service fixe Service mobile Radiodiffusion	Point à point par l'intermédiaire d'impulsions météoriques	Puissance reçue Taux d'impulsions	30 à 100 MHz	100 à 1 000 km	0 à 5	Sans objet	Sans objet	Fréquence Distance Puissance de l'émetteur Gain des antennes
Rec. UIT-R P.1238	Service mobile Réseaux locaux hertziens	Méthodes de propagation à l'intérieur des bâtiments	Affaiblissement le long du trajet Etalement du temps de propagation	900 MHz à 100 GHz	A l'intérieur des bâtiments	Sans objet	Sans objet	Base: environ 2-3 m Mobile: environ 0,5-3 m	Fréquence Distance Facteurs relatifs aux planchers et aux murs
Rec. UIT-R P.1411	Service mobile	Méthodes de propagation sur des trajets de courte distance	Affaiblissement le long du trajet Etalement du temps de propagation	300 MHz à 100 GHz	< 1 km	Sans objet	Sans objet	Base: environ 4-50 m Mobile: environ 0,5-3 m	Fréquence Distance Dimension des rues Hauteur des structures
Rec. UIT-R P.1410	Accès radio à large bande	Point à zone	Couverture Réduction de la couverture temporelle due aux précipitations	20 à 50 GHz	0-5 km	0,001 à 1 (pour calculer la réduction de la couverture due aux précipitations)	Jusqu'à 100	Aucune limite; 0-300 m (cas typique)	Fréquence Taille des cellules Hauteur des structures terminales Paramètres statistiques concernant la hauteur des bâtiments Taux de précipitation moyenné sur une zone

⁽¹⁾ Pourcentage du temps d'interruption; pour la disponibilité de service, soustraire la valeur de 100.