



HOJAS DE CONTROL

SECRETARIA GENERAL DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Asunto: Corrigendum 2 (02/2000)

Ginebra, 22 de abril de 2002

Recomendación UIT-T G.729 Anexo B

SECTOR DE NORMALIZACIÓN
DE LAS TELECOMUNICACIONES
DE LA UIT

Recomendación UIT-T G.729 Anexo B (10/1996)

Codificación de la voz a 8 kbit/s mediante predicción lineal con excitación por código algebraico de estructura conjugada – Anexo B: Esquema de compresión de silencios para la Recomendación G.729, optimizado para terminales conformes a la Recomendación V.70

Esta corrección debe ser introducida en el código de fuente ANSI-C del anexo B a la Recomendación UIT-T G.729, versión 1.3, entregada al UIT-T en 1997. El soporte lógico incluido en el anexo B de la Rec. UIT-T G.729 ya ha sido modificado en conformidad (versión 1.4).

En el fichero dec_sid.c, sustitúyase la línea 32 Static Word16 lspSid[M]; por

Static Word16 lspSid[M] = {31441, 27566, 21458, 13612, 4663, -4663, -13612, -21458, -27566, -31441};

y suprimase la línea 46 en el subprograma Init_Dec_cng in file dec_sid.c : Copy(freq_prev_reset, lspSid, M);